



- Posadzka:**
- gres szklony (GL) barwny w masie
  - plyta rektifikowana podlogowa mrozoodporna
  - ze struktura kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 598 mm, grubosc min. 8 mm
  - klasa antypoślizgowosci ≥ R10A
  - klasa ścieralności ≥ PEI 4
  - kolor beżowy, odcienie naturalne
  - typu: Tubądzin GRAND CAVE IVORY lub równoważne
- przy płytkach zastosować cokół z listew przypodlogowych h = 10 cm, z materiału o wysokiej gęstości, odpornego na uszkodzenia mechaniczne typu Polyforce, wymiar 100 x 15 mm
- uwaga: cokół stosować jedynie w pomieszczeniach gdzie ściany nie są wykonane płytkami (wg kładow pomieszczeń)
- fuga szer. 2 mm, kolor ciepło szary (typu Manhattan 7 Zsopu DF 10) - cementowa, elastyczna, odporna na działanie wilgoci i ścieranie, pleśń i mikroorganizmy
- Schody:**
- gres szklony (GL)
  - plyta schodowa (stępnica) ryflowana
  - ze strukturą kamienia, matowa, rozmiar 1198 mm x 296 mm, grubosc min. 8 mm
  - klasa antypoślizgowosci ≥ R10A
  - klasa ścieralności ≥ PEI 4
  - kolor beżowy, odcienie naturalne
  - typu: Tubądzin GRAND CAVE IVORY lub równoważne
- fuga szer. 2 mm, kolor ciepło szary (typu Manhattan 7 Zsopu DF 10) - cementowa, elastyczna, odporna na działanie wilgoci i ścieranie, pleśń i mikroorganizmy
- zdjęcie okładzin wierzchnich do surowego drewna (usunięcie farby przez cyklinowanie, okładzin szlaczynych typu PVCigumolit oraz obrzeży i listew aluminiowych) - renowacja polegająca na szlifowaniu użytków, lakierowaniu, malowaniu i impregnacji
- kolor - mahoni ciemny RAL 3007 (RGB 62, 32, 34) + cokół drewniany o wys. 10 cm w kolorze takim samym jak schody po renowacji
- Sufit:**
- farba emulsyjna matowa
  - kolor biały RGB 241, 240, 234
  - np. Flügger Fluxx Pro 7, kolor RAL 9016 lub biały lub Dekoral AKRYLIT W, śnieżnobiała matowa
- Ściany:**
- Farby emulsyjne matowe
- farby zmywalne:
- luteksowe akrylowo-kompozytowe
  - wysoka odporność mechaniczna powłoki
  - wykonczone powłoki
- farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczeń na rysunku / matowa
  - kolor biały RGB 241, 240, 234
  - np. Flügger Fluxx Pro 7, kolor RAL 9016 lub biały lub Dekoral AKRYLIT W, śnieżnobiała matowa
- farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczeń na rysunku / matowa
  - kolor jasnobrązowy RGB 221, 209, 205
  - np. Flügger Fluxx Pro 7, kolor Mellow Detale 53 lub Dekoral EFFECT 3IN1, kolor elegancji bez
- os elementów wyposażenia
- podgląd lamp na planie pomieszczenia
- ↑ ↓ początek układania płytek/paneli
- 1 grzejnik dekoracyjny, 1694 W, zasilanie wodne, kolor biały, wymiar: 65 x 180 x 12,6 cm
- 2 znak wyjście ewakuacyjne w dół w lewo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm
- 3 znak wyjście ewakuacyjne, tabliczka
- 4 znak klucz do wyjścia ewakuacyjnego, tabliczka
- E3 łącznik schodowy, 10AX
- + klawisz pojedynczy do łączników i przycisków, biały
- E4 łącznik krzyżowy, 10AX, szybkolącznica
- + klawisz pojedynczy do łączników i przycisków, biały
- R2 ramka 2-krotna, biały, podstawa aluminiowa
- L2 OPRAWA OŚWIETLENIOWA**
- miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oświetleniowej sufitowej
- oprawa oświetleniowa ścienna (kinkiety) typu Karlux JASMIN (kat. 23756), kolor biały, wysokość 7,6 cm, głębokość 11,6 cm, szerokość 40,7 cm
- L3 OPRAWA OŚWIETLENIOWA**
- miejsce wyprowadzenia wypustu do oprawy oświetleniowej sufitowej
- oprawa oświetleniowa sufitowa downlight typu Karlux TIBERI PRO NT (kat. 35676), kolor biały, wysokość klosza 11,3 cm, średnica 17 cm, IP54
- łącznik schodowy 10AX
- łącznik krzyżowy 10AX
- UWAGI DO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ**
1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE DO OSI PUSZKI.
2. WYMIARY GNIAZD I ŁĄCZNIKÓW W OSIACH OD ŚCIAN PODANO NA KŁADACH PROJEKTU WNETRZ.
3. ZMIANY LOKALIZACJI W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJĄCEGO - LOKALIZACJE PROJEKTOWANEGO OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW PROJEKTOWANYCH.
4. OPRAWY AWARYJNE LED - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

± 0,00 = bez zmian

<div>BIURO </div> <div><b>M&amp;R</b> BIURO PROJEKTÓW MIEŁOCH SP. Z O.O. UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ</div>			
TEMAT REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP 1 DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK			
INWESTOR GMINA WYRZYSK UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK			
AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
architekt	arch. Ewa Mieloch-Słojczyk	14/WPOKK/2019	
współpraca	arch. Klaudia Grzeszkowiak		
opracowywujący	arch. Klaudia Małecka	WP-01A/OKK/UpB/612010	
RYSUNEK KŁATKA SCHODOWA 2 NR 0/1/2.03 - KŁADY			
FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA
PW	ARCHITEKTURA	I.2024	1:25
NR RYS.		PW.05.3	
PRAMIA/FORMISZ ZAPITRZEDZENIE: Ustawa z dnia 04.02.1994 (Dz.U. 1994 Nr 30, poz. 63, z późn. zmianami) Pozostawienie w posiadaniu podobać bez przesłania zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19.04.2002 o dostępie do informacji publicznej			