

- 1

lewna 2-osobowa - konstrukcja malowana proszkowo, siedziska ze sklejki pokrytej laminatem w kolorze antracytowym, siedziska tapicerowane - kolor antracytowy, wymiar: 113 x 57,5 x 87 cm

2

plan tyflograficzny (dla osób niewidomych i słabowidzących)

3

elektroniczna tablica ogłoszeń (ETO), przekłada panelu 55", materiał: hartowana szymba, obudowa metalowa wykonana z blachy stalowej, malowana proszkowo, rozdzielczość 3840 x 2160 (UHD)

4

grzejnik dekoracyjny, 1694 W, zasilanie wodne, kolor biały, wymiar: 65 x 180 x 12,6 cm

5

donica biała okrągła, średnica 32 cm, wysokość 58 cm, kolor biały + wkład do doniczki okrągły, 30 cm, kolor czarny

6

kwiał doniczkowy sansewieria gwieździsta (Sansevieria trifasciata 'Laurentii'), wysokość 70 cm

7

tabliczka przydrożowa z wymiennymi wsuwkami i alfabetem Brail'a, wymiar 14,8 x 21 cm, laminat grawerski, kolor złoty, montaż na taśmie piankowej

8

tabliczka na toalety, wymiar 15 x 15 cm, materiał: złoty laminat grawerski 1,6 mm, grawer: czarny, znak: toaleta damsko-męska

9

fototapeta - zdjęcie przykładowe (do potwierdzenia przez Zamawiającego na etapie realizacji), czarno-biały kadł, pomiany z natury (pomiędzy ościeżnicą drzwi a otworem na kładkę schodową), materiał: fototapeta winylowa na bazie fizełiny Deco Shell 255gm2, ok. 316 x 215 cm

10

fototapeta - zdjęcie przykładowe (do potwierdzenia przez Zamawiającego na etapie realizacji), czarno-biały kadł, pomiany z natury (pomiędzy ościeżnicą drzwi a otworem na kładkę schodową), materiał: fototapeta winylowa na bazie fizełiny Deco Shell 255gm2, ok. 356 x 215 cm

11

gaśnica - obudowa, szafka na gaśnicę 4/6 kg, kolor biały, wymiary 25 x 20 x 60 cm z oznakowaniem "Gaśnica" + gaśnica proszkowa GP-6x ABC/E do 245

12

znak gaśnicza (w ramce), wymiar 15 x 15 cm

13

poręcz ścienna ze stali nierdzewnej z zakończeniem kołankowym

14

znak wyjście ewakuacyjne w lewo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm

15

znak wyjście ewakuacyjne w prawo (w ramce), wymiar 28,5 x 15 cm

16

cyfry wycinane z mosiądzu - wysokość: 75 mm, materiał: mosiądz 0,6 mm szczotkowany i lakierowany, montaż na taśmie piankowej

E3

łącznik schodowy, 10AX + klawisz pojedynczy do łączników i przycisków, biały

G1

gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem, mechanizm kolor biały, wysokość kłosa 11,3 cm, średnica 17 cm, IP54

R1

ramka 1-krotna, biały, podstawa aluminiowa

L1

L1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA miejsce wypróżnienia wysypu do oprawy oświetleniowej sufitowej oprawa oświetleniowa sufitowa downlight typu Kanlux TIBERI PRO NT (klat. 35078), kolor biały, wysokość kłosa 11,3 cm, średnica 17 cm, IP54

Ł

łącznik schodowy 10AX

Ł

gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1-fazowe z uziemieniem

UWAGI DO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE DO OSI PUSZKI.

2. WYMIARY GNIAZD I ŁĄCZNIKÓW W OSIACH OD ŚCIAN PODANO NA KŁADACH PROJEKTU WNIETRZ.

3. ZMIANY LOKALIZACJI W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJĄCEGO - LOKALIZACJE PROJEKTOWANEGO OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW PROJEKTOWANYCH.

4. OPRAWY AWARYJNE LED - ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
-
-
- Posadzka:

gres szklony (GL) barwiony w masie płytka nakładana podłogowa mrozoodporna ze strukturą kamienia, malowana, rozmiar 1198 mm x 598 mm, grubość min. 8 mm klasa antypoślizgowości ≥ R10A klasa ścieralności ≥ PEI 4 kolor beżowy, ściemnienie naturalne typu: Tubądzin GRAND CAVE IVORY lub równoważne przy płytach zastosować cokoł z listew przypodłogowych h = 10 cm, z materiału o wysokiej gęstości, odpornego na uszkodzenia mechaniczne typu PolyForce, wymiar 100 x 15 mm uwaga: cokoł stosować jedynie w pomieszczeniach gdzie ściany nie są wykończone płytkami (wg kładow pomieszczeń)

Sufit:

farba emulsyjna matowa kolor biały RGB 241, 240, 234 np. Flügger Fluxex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biały lub Dekoral AKRYLIT W, śnieżnobiała matowa

Ściany:

Farby emulsyjne matowe

farby zmywalne: - lateksowe akrylowo-kompozytowe - wysoka odporność mechaniczna powłoki - wykończone powłoki

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor biały RGB 241, 240, 234 np. Flügger Fluxex Pro 7, kolor RAL 9016 lub biały lub Dekoral AKRYLIT W, śnieżnobiała matowa

farba zmywalna i emulsyjna / wg oznaczeń na rysunku / matowa kolor szary biel RGB 215, 213, 203 np. Flügger Fluxex Pro 7, kolor Grauwies RAL 9002 lub Dekoral Moc Kolonu lub EFFECT 3IN1, kolor szary platynowy

os elementów wyposażenia

podgląd lamp na planie pomieszczenia

połączeń układania płytek/paneli

± 0,00 = bez zmian

BIURO <div><div></div><div>M&R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O. UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN</div></div>			
TEMAT REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WYRZYSKU - ETAP I DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK			
INWESTOR GMINA WYRZYSK UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK			
AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
architekt	arch. Ewa Mieloch-Stojczyk	14/WPOK/2019	
współpraca	arch. Klaudia Grzeszkowiak		
sprawdzający	arch. Klaudyna Matejska	WP-01A/OKK/UpB/61/2010	
RYSUNEK KOMUNIKACJA NR 2.01 - KŁADY			
FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA
PW	ARCHITEKTURA	1.2024	1:25
			NR RYS.
			PW.19.2
PRAMIAWIAUTORSKIE ZASTRZEŻENIE - Ustawa z dnia 04-02-1996r. (Dz.U. 1996 Nr 24 poz. 85, z późn. zmianami) Powołanie w/w rozkładu podlega bezpłatnej zgodzie Autora zastrzeżeniu.			