



Wrocław, 10.07.2023 r.

nr postępowania: **BZP.2710.28.2023.KDD****INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: Postępowania na realizację zadania pod nazwą: **Wyposażenie budynku Uniwersytetu Wrocławskiego (dawnego Collegium Antropologicum) przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu oraz pomieszczeń dla Inkubatora Doskonałości Naukowej Aktywność Słońca i Gwiazd w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Joliot Curie 12 we Wrocławiu**

Na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania oraz zmienia specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie treści OPZ , pozycja 57 SKG - Stół konferencyjny. W pierwszych zdaniach Zamawiający opisuje : „Błat stołu wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej melaminą w kolorze – Akacja – EGGER H 1277 ST9 lub zbliżonym” a w dalszej części tekstu znajduje się zapis „Nogi stołu o grubości 43mm i szerokości 180mm wykonać ze sklejki bukowej lub brzozonej pokrytej okleiną naturalną w kolorze blatu” i „ Stół musi być wykończony w okleinie naturalnej z widocznym usłojeniem - kierunek słojuw na blacie zgodny z dłuższą krawędzią” . Bazując na opisach pozycji 52-56 stanowiących komplet z pozycją 57, naszym zdaniem zapis powinien brzmieć : Nogi stołu o grubości 43mm i szerokości 180mm wykonać z płyty melaminowanej w kolorze blatu. Natomiast zdanie o konieczności wykończenia stołu w okleinie naturalnej powinno zostać wykreślone.

Odpowiedź nr 1:

w OPZ w pozycji 57. SKG - Stół konferencyjny Zamawiający usuwa dwa zdania: "Stół musi być wykończony w okleinie naturalnej z widocznym usłojeniem - kierunek słojuw na blacie zgodny z dłuższą krawędzią. Na nogach kierunek słojuw pionowy."

I pozostaje opis:

57. SKG - Stół konferencyjny**Wymiary: 240x110x74h [cm]**

Stół na 4 równolegle ustawionych nogach płytowych. Błat stołu wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 pokrytej melaminą w kolorze – Akacja – **EGGER H 1277 ST9** lub zbliżonym. Błat powinien składać się z płyty nośnej grubości 25mm oraz pogrubienia po obwodzie do 43mm. Pod blatem, po obwodzie zamontować listwę z

aluminium anodowanego o przekroju 25x3mm. Konstrukcja nośna blatu musi być wzmocniona wzdłużnie ramą wykonaną ze stalowych profili o przekroju 60x20x2mm. Rama ma być malowana farbą proszkową w strukturze. montowana w sposób niewidoczny i maskowana po bokach listwami płytowymi o wysokości ok 6cm. Od spodu ramę zasłonić maskownicą z blachy perforowanej o grubości min 1mm, malowanej proszkowo pod kolor rami. Maskownica całkowicie przykrywająca ramę i pełniąca jednocześnie funkcję poziomego prowadzenia kabli. Nogi stołu o grubości 43mm i szerokości 180mm wykonać ze sklejki bukowej lub brzozonej pokrytej okleiną naturalną w kolorze blatu. Dolną powierzchnię nogi zabezpieczyć płaskownikiem stalowym malowanym proszkowo o przekroju 40x6mm. Płaskownik powinien być cofnięty o minimum 1mm od każdej z krawędzi nogi. W płaskowniku zamontować stopki regulacyjne, umożliwiające poziomowanie w zakresie min 15mm.

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

**DYREKTOR GENERALNY
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
mgr Elżbieta Solarewicz**