

PARAPET BRĄZOWY ALUMINIOWY IMITACJA PŁYTKI

15 zł

Brutto

Potrzebujesz innego wymiaru?



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

1



DO KOSZYKA

Wymiary: 10 cm x 10 cm



Regulamin



Dostawa



Zwroty

OPIS

SZCZEGÓŁY PRODUKTU




OPIS PRODUKTU

- materiał: **ALUMINIUM**
- kolor: **BRĄZOWY (RAL 8017)**
- długość: **10 cm**
- szerokość: **10 cm**

WYKONAMY PARAPET NA KAŻDY WYMIAR

UWAGA !!! Miniatura ma charakter
poglądowy i nie należy postrzegać jej
jako efekt finalny

Parapety aluminiowe firmy OMNIcorp
imitujące płytkę klinkierową, wykonane są z
blachy aluminiowej o grubości **1,2 mm**.
Charakteryzują się dużą odpornością na
warunki atmosferyczne. Parapety aluminiowe
imitujące płytki mają lekko zaokrąglone brzegi i
są malowane proszkowo, a dzięki młotkowanej
powłoce (strukturze) prezentują się bardzo
efektownie, a zarazem bardzo
estetycznie. Bogactwo dostępnych kolorów jest
w stanie zadowolić wszystkie
gusta. Na życzenie klienta nasze parapety
mogą być wykonane w kolorach z palety **RAL**.
Istnieją także kolory klasyczne, a wśród nich:
miedź antyczna, stal antyczna. Zagięte boki
znacznie poprawiają efekt wizualny parapetów,
do których można także zastosować
zakończenia plastikowe.





**MONTAŻ - PARAPET WEWNĘTRZNY -
PCV**




**MONTAŻ - PARAPET ZEWNĘTRZNY -
STALOWY**



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA





UWAGA!!! W zależności od typu i ustawień monitora kolory przedstawione na aukcji mogą się różnić od rzeczywistych.

ZALETY NASZYCH PARAPETÓW


- **NISKA CENA**
- Dowolny wymiar
- Trwałość
- Szerokość : od **10 cm** do **40 cm** (możliwość wykonania innej szerokości na zamówienie)
- Długość: do **248 cm**
- Parapety imitujące płytkę klinkierową w gładkiej strukturze mogą być wykonane **w każdym kolorze z palety RAL**
- Prosty montaż
- Estetyczny wygląd
- Wytrzymałość
- Odporność na wilgoć i temperaturę
- Izolacja termiczna
- Termin realizacji (po zaksięgowaniu



PRODUCENT !!!




OMNIPARAPETY
profesjonalizm w sztuce tworzenia



MONTAŻ PARAPETU Z ALUMINIUM:

1. Parapet powinien wystawać 30 - 40 mm poza gotową fasadę
2. Przycinając parapet na wymiar, należy zabezpieczyć krawędzie cięcia farbą antykorozyjną.
3. Parapet stalowy ma niewielką rozszerzalność liniową (podgrzanie o 50°C powoduje wydłużenie wynoszące 0,5 mm), dzięki czemu parapety o długości do 6 mb można montować bez szczeliny dylatacyjnej.
4. Aby zabezpieczyć prawidłowe odprowadzanie wody z powierzchni parapetu, należy zastosować 5° pochylenie.
5. Parapety należy montować wraz z zakończeniami bocznymi wykonanymi z tworzywa sztucznego. Zakończenia boczne posiadają, od strony budynku zamkniętą rynienkę odprowadzającą wodę na zewnątrz przez, co unika się pęknięcia muru.
6. Samoprzylepną folię ochronną należy zerwać natychmiast po zamontowaniu parapetu.

**DANE TECHNICZNE**

1. PARAPET ZEWNĘTRZNY STALOWY
2. LISTWA MONTAŻOWA
3. ZAKOŃCZENIE BOCZNE
4. WYLEWKA

MOŻLIWOŚĆ DOMÓWIENIA:

1. Zaślepki PCV pod kolor parapetu
2. Podgięcie boków parapetu
3. Łącznik prosty
4. Łącznik kątowy
5. Rozkrój parapetu po szerokości



16 INNYCH PRODUKTÓW W TEJ SAMEJ KATEGORII:



OMNISKLEP

Produkty

Nasza firma

Twoje konto

Informacja o sklepie

PARAPET STALOWY SOFTLINE

BRĄZOWY

2020 Copyright (C) by
Omnisklep.pl

PARAPET KONGLOMERAT

BEIGE MARFIL

PARAPET S

A



1 / 1 Produkt



10 / 1 Produkt



1 / 1 Produkt

