

## Zestawienie materiałów

Instalacja alarmowa przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach

(wycenić z montażem)

Ilość



PŁYTA GŁÓWNA SATEL  
INTEGRA 128-WRL

1

Ilość wejść płyty (max): 8/128, Manipulatory: brak danych,  
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi: Tak, Obsługa  
pilotami: Tak, Maksymalna ilość użytkowników: 248 .os



OBUDOWA SATEL CENTR.  
OPU-3P

1

Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): 324 x 382 x 108 [mm],  
Miejsce na akumulator: 12V 18Ah, Czy posiada zasilacz: Nie,  
ID Action: SALSALOB00003, Promowanie produktu na liście  
Hurtona: Nie



TRANSFORMATOR Pulsar  
AWT682

1

Promowanie produktu na liście Hurtona: Nie



Akumulator ALARMTEC serii  
BP 12V 18Ah

1

Napięcie zasilacza: 12 V, Waga: 5.32 kg, Pojemność: 18 Ah,  
Rodzaj konektora: F12, Maksymalny prąd rozładowania:  
270A (5s)



BEZPRZEWODOWY  
SYGNALIZATOR  
ZEWNĘTRZNY SATEL  
ASP-200 R

380.00 zł

467.40 zł

2

Sygnalizacja akustyczna: Przetwornik piezoelektryczny,  
Sygnalizacja optyczna: Diody LED, Zabezpieczenie  
antysabotażowe: Tak, Wewnętrzna osłona metalowa: Nie,  
Awaryjne zasilanie z akumulatora: Nie

	Ilość
 <p><b>Bezprzewodowy czujnik ruchu SATEL APD-200</b></p> <p>Napięcie zasilania urządzenia: 3 V Bateria CR 123 A, Zasięg detekcji czujnika: 15 m, Rodzaj detekcji: PIR</p>	15
 <p><b>Dwukierunkowy Pilot zdalnego sterowania SATEL APT-200</b></p> <p>Ilość kanałów: 6 szt., Syg. słabej baterii: Tak, Dwukierunkowa komunikacja: Tak, Częstotliwość pracy: 868 MHz, ID Action: SALSALAKC0021</p>	2
 <p><b>BEZPRZEWODOWA CZUJKA DYMU I CIEPŁA SATEL ASD-200</b></p> <p>Technologia czujnika: Optyczna + Czujnik Temperatury, Sygnalizacja alarmowa: Akustyczna i optyczna</p>	1
 <p><b>Bezprzewodowa biała czujka uniwersalna SATEL AXD-200</b></p> <p>Napięcie zasilania urządzenia: 3 V Bateria CR 123 A, Rodzaj detekcji: Magnetyczny</p>	1
 <p><b>BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY SATEL ASP-215 R</b></p> <p>Sygnalizacja akustyczna: Przetwornik piezoelektryczny, Sygnalizacja optyczna: Diody LED, Zabezpieczenie antysabotażowe: Tak, Wewnętrzna osłona metalowa: Nie, Awaryjne zasilanie z akumulatora: Nie</p>	1
 <p><b>Sonda zasilania SATEL FPX-1 do zastosowania z czujką AXD-200 (biała)</b></p>	1
 <p><b>RETRANSMITER SYGNAŁÓW RADIOWYCH SATEL ARU-200</b></p>	3
 <p><b>Manipulator bezprzewodowy SATEL INT-KWRL-BSB - dla systemów INTEGRA Czarny</b></p> <p>Sygnalizacja dźwiękowa: Tak, Certyfikat: BD, Kolor podświetlenia: Biały, Czytnik kart zbliżeniowych: Tak, Kolor obudowy: Czarny</p>	2



Uchwyt sufitowo-ścienny do  
czujek SATEL BRACKET D

15

do czujek ruchu typu SLIM-PIR, SLIM-PIR-LUNA, SLIM-  
DUAL, SLIM-DUAL-LUNA

Przewód zasilający 6x0,5, korytko

200m

---

Montaż instalacji

1

---