

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO							Zał. nr 6.13				
							Otwór numer D-13				
Temat: Budowa nabrzeża portowego w Darłowie											
Opracował: Piotr Patelski			Rzędna [m n.p.m.] : 2,09 Data wiercenia: 24.06.2009 r.								
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody gruntowej	Głębokość pobrania próbki	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Ilość waleczkowań	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Stratygrafia
	[m p.p.t.]	[m p.p.t.]	[m]		[m]						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1,0	nN [Pd//PsH+K+Ż+Pg+H]	2,5	Nasyp niekontrolowany składający się z piasku drobnego przewarstwowanego piaskiem średnim humusowym, kamieniami, żwirem, piaskiem gliniastym ze śladami humusu, czarny	-	w	-	-	CZWARTORZĘD - Q
			2,0	nN[Nm//Pd+H]	2,7	Nasyp niekontrolowany z namulą pylastego przewarstwowanego piaskiem drobnym ze śladami humusu, czarny	-	w/m	-	-	
			3,0	nN[Ps//Pr]	4,3	Nasyp niekontrolowany zbudowany z piasku średniego przewarsrtwionego piaskiem grubym, czarny	-	n	-	-	
			4,0	nN[Ż+H]	4,4	Nasyp niekontrolowany zbudowany ze żwiru ze śladami humusu, czarny	-	-	-	-	
			5,0	T	4,8	Torf, brązowy	-	w	-	-	
			5,2	Pd śl.H+D	5,2	Piasek drobny ze śladami humusu i drewna, sinoszary	-	n		IH	
			6,0	Pd//Pπ		Piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym, sinoszary	-	n	-	Ii	
			7,0	Gπ//π, IIp	7,2	Gлина pylasta przewarstwiona pyłem, pyłem piaszczystym, sinoszara	-	w	pl	IVD	
			8,0	Pg//Gp+Ż, CaCO ₃	7,8	Piasek gliniasty przewarstwiony gliną piaszczystą z domieszką żwirów,zawiera węglany, szary	0/1	w	tpl	IVB	
			9,0		9,2		3/3	w	pl		
			10,0	Gp+Ż		Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara	0/1	w	tpl	VC	
			11,0	Gp+Ż	10,7	Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara	1/2	w	tpl	VA	
			12,0		12,0						
			13,0								
			14,0								
			15,0								
			16,0								
			17,0								