

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO							Zał. nr 6.7					
							Otwór numer D-7					
Temat: Budowa nabrzeża portowego w Darłowie												
Opracował: mgr Halina Grygiel			Rzędna [m n.p.m.]: 0,33 Data wiercenia: 10.07.2009 r.									
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody gruntowej	Głębokość pobrania próbki	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Ilość wałeczków	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Stratygrafia	
	[m p.p.t.]	[m p.p.t.]	[m]		[m]							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0,10m			0,3	Ps	0,3	Piasek średni, żółty	-	m/n	-	IE	CZWARTORZĘD - Q	
			0,8	Ps+H//Nmπ	0,8	Piasek średni z humusem przewarstwiony namulem pylastym, szary	-	n	-			
			1,3	Ps+Ż//D	1,3	Piasek średni z domieszką żwiru przewarstwiony fragmentami drewna, jasnoszary	-	n	szg			
			2,0	Pr+Ż	2,9	Piasek gruby z domieszką żwiru, jasnoszary	-	n	szg	IB		
			3,0	Pd wkł D	4,3	Piasek drobny z wkładkami drewna, jasnoszary	-	n	szg	IC		
			4,0	[T/D]//Pd	4,8	Torf na pograniczu drewna z przewarstwieniami piasku drobnego, brązowy	-	w	-	IIB		
			5,0	T/Gy	5,4	Torf na pograniczu gytii, brązowy	-	mw	-			
			6,0	Pd//Pr	6,2	Piasek drobny przewarstwiony piaskiem grubym, jasno szaro-niebieski	-	m/n	szg/zg	Ii		
			7,0	Pπ wkł π	7,6	Piasek pylasty z wkładkami pyłu, jasno szaro-niebieski	-	n	szg/zg	Ii		
			8,0	πp//π wkł Pd	8,0	Pył piaszczysty przewarstwiony pyłem z wkładkami piasku drobnego	-	n	szg/zg	IIID		
			9,0									
			10,0	π//πp +CaCO3	11,9	Pył przewarstwiony pyłem piaszczystym z wkładkami węglanów, jasno szaro-niebieski	-	n	-	IIIC		
			11,0									
			12,0	Gy	15,0	Gytia, ciemnoszara	12/13	w	mpl	IIC		
			13,0									
14,0												
15,0	[Gp/Gpz]+Ż, CaCO3	16,3	Gлина piaszczysta na pograniczu gliny piaszczystej zwięzłej z domieszką żwirów z wkładkami węglanów, stalowoszara	3/4	w	pl	IVC					
16,0												
17,0	Gp+Ż, CaCO3	18,0	Gлина piaszczysta z domieszką żwiru z wkładkami węglanów, szara	1/2 2/2	w	tpl	Vc					
18,0												
19,0												
20,0												