

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi - ul. Leśnej w Goli - etap 1

NAZWA INWESTORA: Gmina Jaraczewo

ADRES INWESTORA: ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo

BRANŻE: drogowa

---

### NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,301		
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	7,0		
3 d.1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2	80,0		
4 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3	4,0		
Razem dział:				Roboty przygotowawcze		
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
5 d.2	KNR 2-01 0206-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3	713,2		
6 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II wraz z zakupem i dowozem materiału na nasyp	m3	25,8		
Razem dział:				Roboty ziemne		
<b>3</b>		<b>Jezdnia</b>				
7 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	1 504,4		
8 d.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 ≤ 4,0 MPa - gr.po zagęszczeniu 30 cm	m2	1 504,4		
9 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/63mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 382,7		
Razem dział:				Jezdnia		
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>				
10 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	455,3		
11 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Pobocze gruntowe umocnione kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2	455,3		
Razem dział:				Pobocza		
<b>5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
12 d.5	KNR 2-31 1402-05 + KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm z wywozem materiału na odległość 5 km (km ok. 0+040-0+100)	m2	110,0		
13 d.5	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	310,0		
14 d.5	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	608,1		
Razem dział:				Roboty wykończeniowe		
<b>Kosztorys netto</b>						
<b>VAT 23%</b>						

## Kosztorys uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Kosztorys brutto</b>						