

Prosimy o dopuszczenie podnośnika o następujących parametrach:

- Podnośnik z elektrycznie otwieraną podstawą,
- bateria litowa,
- udźwig 300kg,
- moc silownika podnoszącego 10000N,
- moc silownika podstawy 3000N,
- waga podnośnika 46kg,
- materiał stal, malowanie żywica epoksydowa,
- kółka na łożyskach kulkowych,
- 84 cykli podnoszenia i opuszczania przy maksymalnym obciążeniu na baterii litowej

PEŁNA CHARAKTERYSTYKA

Podnośnik pacjenta umożliwia przenoszenie pacjentów z łóżka, krzesła, toalety, wózka inwalidzkiego lub z podłogi w łatwy i skuteczny sposób.

Podnośnik wyposażony w 4 koła jezdne, 2 tylne kółka są wyposażone w hamulec postojowy (blokada).

Podnośnik wyposażony w przycisk awaryjnego zatrzymania oraz pilot zdalnego sterowania.

Standardowo wraz z podnośnikiem oferowane jest nosidło uniwersalne:

Specyfikacja podnośnika:

Wymiary: -długość całkowita: 125cm (A)

-min. wysokość podnoszenia: 55cm (B)

-max. wysokość podnoszenia: 182cm (C)


-wysokość całkowita: 125cm (D)

-wysokość ramy 11cm (E)

-min. szerokość podstawy: 73cm (F)

-max. szerokość podstawy: 105cm (G)

-promień skrętu: 143cm (H)



Nosidło UNIVERSAL ECO model komfortowy w rozmiarze uniwersalnym, jersey, maksymalna waga użytkownika 320 kg, temperatura prania 70°C lub SURP3-PF-TU nosidło UNIVERSAL ECO model kąpielowy w rozmiarze uniwersalnym, siatka, maksymalna waga użytkownika 320 kg, temperatura prania 70°C (opcja)