



WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dane	Opis
Tryb postępowania	podstawowy (art. 275 pkt 1)
Nazwa zamówienia	„Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników Zlewni Centrum i Zlewni ul. Podmiejskiej oraz Tkackiej w Złocieńcu”
Znak sprawy	BZP.271.3.2023
Data pisma	5 kwietnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęło zapytanie do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy, pozwolenia, decyzje – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?

Pytanie nr 2:

Czy Gmina Złocieńec w związku z wykonaniem przedmiotowego zadania będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych a jeśli tak to w jakim zakresie?

Pytanie nr 3:

Czy ZDP w Drawsku Pomorskim w związku z wykonaniem kanalizacji deszczowej a następnie odtworzeniem pasa drogowego drogi powiatowej ul. Bohaterów Warszawy /dz. 97/1/, ul. Wolności /dz. 34/2/ będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

Pytanie nr 5:

Czy załączone przedmiary robót wskazują prawidłową ilość robót do wykonania?

Pytanie nr 6:

Czy wykonawca może samodzielnie modyfikować załączone przez Zamawiającego przedmiary robót jeśli uzna iż należy je zmodyfikować ponieważ zawierają błędy dotyczące ilości i zakresu robót do wykonania?

Pytanie nr 7:

Jaką rolę będą pełnił załączone przedmiary robót w trakcie realizacji zadania?

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o potwierdzenie iż na zlewni nr IX – Centrum do wykonania jest następująca ilość kanałów kanalizacji deszczowej

- PVC315 – 688,20m
- PVC250 – 47,00mb
- PVC200 – 2,7mb
- PVC160 – 101,40mb

Pytanie nr 9:

Czy na w/w inwestycji należy zastosować studnie betonowe z pierścieniami odciążającymi ponieważ z załączonych rysunków wynika iż należy zastosować studnie bez pierścieni odciążających

Pytanie nr 10:

Zgodnie z załączoną SST pkt. 2.2.8 betonowe studnie rewizyjne kanalizacji należy wyposażyć w uszczelki gumowe odporne na agresywne oddziaływanie ścieków i gazów kanałowych o odporności $4,0 \leq \text{pH} \leq 8,0$. Prosimy o potwierdzenie czy studnie betonowe muszą być wyposażone w uszczelki spełniające w/w warunek jeśli będą zastosowane w studniach kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 11:

Zgodnie z załączoną SST pkt. 2.2.8 oraz pkt. 4.12.2 projektu wykonawczego betonowe studnie rewizyjne kanalizacji należy posadzić na płycie z betonu C12/15 o gr. min 15cm /SST/ min. 20cm /projekt wykonawczy/ o średnicy większej o 10cm od średnicy elementu dennego studni. Prosimy o potwierdzenie że należy zastosować takie płyty i o jakiej grubości 15 czy 20cm skoro studnie będą wykonane z dnem i kinetą

Pytanie nr 12:

Zgodnie z załączoną SST pkt. 2.2.8 kinety betonowych studni kanalizacji deszczowej należy wyposażyć w bezfugową wkładkę z odpornego na agresję chemiczną polipropylenu lub GRP. Prosimy o potwierdzenie że studnie betonowe muszą być wyposażone w w/w wkładkę jeśli w studniach będą płynąć jedynie ścieki deszczowe.

Pytanie nr 13:

Zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym dotyczącym odtworzenia nawierzchni drogowych w ul. Tkackiej należy wykonać odtworzenie nawierzchni utwardzonych pozostawiając istniejące krawężniki bez zmian. Prosimy o potwierdzenie iż istniejące krawężniki kamienne lub betonowe należy pozostawić bez ich rozbiórki i montażu nowych a odtwarzaną nawierzchnię po wykonaniu montażowych i ziemnych należy do nich dowiązać?

Pytanie nr 14:

Prosimy o uzupełnienie legendy planu sytuacyjnego odtworzenia nawierzchni drogowych dla zlewni nr IX – Centrum o powierzchnię oznaczoną kolorem ciemnym niebieskim /granatowy/ oraz szarym. Opisu tego oznaczenia brakuje w legendzie

Pytanie nr 15:

Prosimy o uzupełnienie legendy planu sytuacyjnego odtworzenia nawierzchni drogowych dla zlewni nr VII – ul. Podmiejska o powierzchnię oznaczoną kolorem ciemnym niebieskim /krata/. Opisu tego oznaczenia brakuje w legendzie

Pytanie nr 16:

Prosimy o potwierdzenie że w zakresie robót do wykonania dla zlewni IX CENTRUM są wpusty wp103, wp104 czy też są wykonane?

**Pytanie nr 17:**

Zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym dotyczącym odtworzenia nawierzchni drogowych dla zlewni nr VII – ul. Podmiejska zjazdu do dz. nr 16, 102/4 należy odtworzyć jako „podbudowa” natomiast w chwili obecnej są one wykonane z masy bitumicznej. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualnie zmianę sposobu ich odtworzenia z podbudowy na masę asfaltową

Pytanie nr 18:

Czy w ramach wykonania zadania zlewnia nr VII – ul. Podmiejska jest postawienie nowej studni D88 ?

Pytanie nr 19:

Prosimy o wyjaśnienie czy nawierzchnie ulic w których występuje nawierzchnia z masy asfaltowej a mają być prowadzone roboty sieciowe po śladzie należy w całości sfrezować przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, ziemnych i montażowych?

Pytanie nr 20:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach stanowiących podstawę wyceny oferty i w wyniku tego wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych wykonawca otrzyma za nie wynagrodzenie dodatkowe?

Pytanie nr 21:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z siecią uzbrojenia terenu które to roboty nie są ujętą w udostępnionej dokumentacji obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na Inwestorze lub gestorze sieci a nie na Wykonawcy?

Pytanie nr 22:

Czy w zakresie robót do wykonania Zamawiający przewiduje demontaż i ponowny montaż lub przestawienie ogrodzeń na ulicach na których będą prowadzone roboty, jeśli tak prosimy o podanie nr działki, długości ogrodzenia, rodzaju materiału z którego jest wykonane?

Pytanie nr 23:

Jeśli w zakresie robót do wykonania będzie demontaż i ponowny montaż ogrodzeń to czy należy je wykonać z nowych materiałów czy też rozbiórkowych?

Pytanie nr 24:

Czy w/w inwestycja wymaga ustawienia tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania lub podobnej? Jeśli tak prosimy o podanie wymiarów takiej tablicy oraz ich ilości

Pytanie nr 25:

Prosimy o wyjaśnienie czy WKZ Delegatura w Koszalinie wydawał jeszcze jakieś inne decyzje / uzgodnienia nie licząc tych 2:

1. Uzgodnienie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie nr ZArch.K.5152.472.2015.MJ z 31 sierpnia 2015r.
2. Decyzja nr 738.2015.K z 18 grudnia 2015 r. wydana przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie

Pytanie nr 26:

Zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia na zlewni nr VII ul. Podmiejska i zlewni nr VI ul. Tkacka w miejscu przekopów należy wykonać warstwę z betonu asfaltowego 4+3=7cm a na całej szerokości jezdni warstwę ścieralną 4cm bez warstwy wiążącej lub wyrównawczej. Natomiast wg załączonego przekroju konstrukcyjnego nr rys. 19 należy wykonać warstwę ścieralną 4cm, wyrównawczą 3cm, podbudowę z mieszanki mineralno – bitumicznej 4cm jedynie w miejscu wykopów. Prosimy o podanie



warstw konstrukcyjnych asfaltowych w miejscu wykopów oraz oddzielnie na pozostałej części jezdni jeśli mają być wykonane

Pytanie nr 27:

Zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia na zlewni nr IX Centrum w miejscu przekopów należy wykonać warstwę z betonu asfaltowego 4+3=7cm a na całej szerokości jezdni warstwę ścieralną 4cm. Natomiast wg załączonego przekroju konstrukcyjnego nr rys. 18 należy wykonać warstwę ścieralną 4cm, wiążącą 7cm jedynie w miejscu wykopów. Prosimy o podanie warstw konstrukcyjnych asfaltowych w miejscu wykopów oraz oddzielnie na pozostałej części jezdni jeśli mają być wykonane

Pytanie nr 28:

Czy wykonawca powinien w swojej kalkulacji przewidzieć koszty regulacji wysokościowej, istniejących studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnej dostosowując ich rzędne do zaprojektowanej niwelety czy też dodatkowo roboty związane z regulacją obejmują również dodatkowo wymianę górnych kręgów studni, pierścieni odciążających, pokrywy, wjazdu na nowe. Prosimy o podanie które z w/w elementów należy wymienić na nowe.

Pytanie nr 29:

Jeśli w zakresie robót do wykonania jest regulacja urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej i teletechnicznej to prosimy o uzupełnienie załączonych przedmiarów o takie pozycje.

Pytanie nr 30:

Które z niżej wymienionych materiałów rozbiórkowych wykonawca musi przewieźć na plac składowy Zamawiającego a które zutylizować w własnym zakresie

- bruk kamienny
- krawężniki kamienne
- krawężniki betonowe
- obrzeża betonowe
- płytki chodnikowe 35x35
- kostka brukowa betonowa
- płyty drogowe
- materiał z rozbiórki nawierzchni asfaltowych
- kostka brukowa betonowa

Prosimy o ich wskazanie.

Pytanie nr 31:

Jeśli materiały rozbiórkowe typu kostka brukowa betonowa, płytki chodnikowe, krawężniki, obrzeża, należy przekazać po rozbiórce Inwestorowi to czy mają być one przekazane w formie spaletowania na paletach dostarczonych przez wykonawcę?

Pytanie nr 32:

Prosimy o wyjaśnienie czy do odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej, płytek chodnikowych, krawężników i obrzeży należy zastosować materiały nowe czy też rozbiórkowe?

Pytanie nr 33:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na każdej z trzech zlewni należy wykonać odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienia wymaganego do wykonania oznakowania pionowego i poziomego na poszczególnych zlewniach

Pytanie nr 34:

Zgodnie z załączonym projektem wykonawczym branży drogowej oraz załączonymi przekrojami konstrukcyjnymi w miejscu wykopów należy ułożyć warstwę kruszywa o gr. 12 i 8cm natomiast wg. załączonej decyzji Burmistrza Złocieńca GK.7021.14.94.2015.JS



na niektórych ulicach wymaga się odtworzenia podbudowy trelinką lub brukiem. Prosimy o jednoznaczne określenie czy na wszystkich ulicach jako podbudowę należy wykorzystać kruszywo 0-31,5 oraz 0-63mm o gr. 20cm a jeśli nie to prosimy o podanie jaki typ podbudowy / bruk, trelinka, kruszywo łamane/ należy zastosować na poszczególnych ulicach

Pytanie nr 35:

Zgodnie z załączoną decyzją ZDP – 5460.62.2015.KS „przejścia poprzeczne pod jezdnią oraz zjazdami utwardzonymi należy wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej na całej szerokości pasa drogowego bez naruszania konstrukcji nawierzchni”. W zakresie prowadzonego postępowania przetargowego jest między innymi wykonanie robót w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Bohaterów Warszawy /dz. 97/1/, ul. Wolności /dz. 34/2/ na których występują przejścia poprzeczne przez jezdnię. W załączonej dokumentacji nie przewidziano zastosowania rur przeciskowych. Jeśli na sieci deszczowej na w/w ulicach należy zastosować rury osłonowe przeciskowe prosimy o uzupełnienie dokumentacji o następujące informacje:

- odcinki na których należy zastosować rury osłonowe przeciskowe
- długość rur przeciskowych na poszczególnych odcinkach
- wymagana średnica rur przeciskowych
- materiał z którego ma być wykonana rura osłonowa przeciskowa

Pytanie nr 36:

Zgodnie z załączonym przedmiarem branży sanitarnej poz. 50 na zlewni nr IX – Centrum do wykonania jest „zabezpieczenie lub demontaż i ponowny montaż instalacji klimatyzatora – Kręta 16”. Prosimy o wyjaśnienie czy takie roboty są w zakresie robót do wykonania a jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zdjęcia przedstawiające urządzenie oraz jego otoczenie. W żadnej innej części załączonej dokumentacji nie ma mowy o klimatyzatorze

Odpowiedzi Zamawiającego:

Odpowiedź do Pytania nr 1:

Tak, Zamawiający posiada pozwolenie na budowę i związane z tym uzgodnienie zezwalające na realizację robót.

Odpowiedź do Pytania nr 2:

Nie, Gmina Złocieniec nie będzie pobierała opłat (art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., Dz. U. z 2022 , poz.1693).

Odpowiedź do Pytania nr 3:

Nie, Zarząd Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim nie będzie pobierał opłat (art. 40 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., Dz. U. z 2022 , poz.1693).

Odpowiedź do Pytania nr 4:

Tak, odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SWZ.

Odpowiedź do Pytania nr 5:

Załączone przedmiary robót wskazują orientacyjne ilości robót do wykonania, a zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź do Pytania nr 6:

Załączone przedmiary robót wskazują orientacyjne ilości robót do wykonania. Do sporządzenia oferty cenowej Wykonawca winien opierać się na dokumentacji technicznej, zapisach SWZ oraz udzielonych odpowiedzi do zapytań.

**Odpowiedź do Pytania nr 7:**

Załączone przedmiary robót pełnią rolę pomocniczą. Do sporządzenia oferty cenowej Wykonawca winien opierać się na dokumentacji technicznej, zapisach SWZ oraz udzielonych odpowiedzi do zapytań.

Odpowiedź do Pytania nr 8:

do wykonania na zlewni nr IX CENTRUM należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej :

- PVC – U 315 - odcinki pomiędzy studniami D 104–D 110, D 104–D 113, D 94–D 103, Di–D 117
- PVC - U 250 - odcinki pomiędzy studniami D 108–D 114, D 118–D 119
- PVC – U 160 - wszystkie odcinki przykanalików

Długości poszczególnych odcinków zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź do Pytania nr 9:

Stosować studnie bez pierścieni odciążających, tylko płyta betonowa nastudzienna.

Odpowiedź do Pytania nr 10:

Stosować uszczelki zgodne z SST.

Odpowiedź do Pytania nr 11:

Stosować studnie z dnem z kinetą prefabrykowaną bez płyty.

Odpowiedź do Pytania nr 12:

Wyposażyć we wkładkę.

Odpowiedź do Pytania nr 13:

Istniejące krawężniki w ulicy Tkackiej nie podlegają wymianie, odtworzoną nawierzchnię należy do nich dowiązać. Wymiana krawężnika na skrzyżowaniu z ul. Wyzwolenia zgodnie z załączonym do SST rys. zamiennym zagospodarowania terenu.

Odpowiedź do Pytania nr 14:

W branży drogowej na rysunkach zamiennych dla Zlewni IX CENTRUM zaznaczono :

- kolor szary - nawierzchnia drogi wyłączona z realizacji, wykonana we wcześniejszym etapie prac.
- kolor ciemnoniebieski – nawierzchnia drogi lub chodnika z kostki betonowej przeznaczona do wymiany.

Odpowiedź do Pytania nr 15:

W branży drogowej na rysunkach zamiennych dla Zlewni VII ul. PODMIEJSKA zaznaczono:

- kolor ciemnoniebieski – nawierzchnia drogi lub chodnika z kostki betonowej przeznaczona do wymiany lub wykonania.
- kolor różowy – krawężniki do wymiany na całej długości.

Odpowiedź do Pytania nr 16:

W zakresie robót dla Zlewni IX CENTRUM nie jest do wykonania wpust wp103 i wp104, wpusty te zostały wykonane we wcześniejszym etapie realizacji prac.

Odpowiedź do Pytania nr 17:

Należy wykonać zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej z uwzględnieniem wykonania podbudowy.

Odpowiedź do Pytania nr 18:

Tak, w miejsce istniejącej studni Di1 (w ul. Podmiejskiej) należy wykonać nową studnię D88.



- Studnia D86 oznaczona na planie zagospodarowania winna mieć oznaczenie D87 (rysunek) przekrój dla Zlewni VII ul. PODMIEJSKA,
- na planie błędnie oznaczono dwukrotnie tym samym nr D85 dwie ostatnie studnie na skrzyżowaniu ulic Podmiejska z Rybacką. Ostatnia studnia winna mieć oznakowanie D86 tak jak na rysunku – przekrój dla zlewni VII - ul. PODMIEJSKA.

Odpowiedź do Pytania nr 19:

Należy sfrezować nawierzchnie na całej szerokości jezdni przed przystąpieniem do układania warstwy ścieralnej w celu zachowania niwelety jezdni.

Odpowiedź do Pytania nr 20:

Należy przyjąć do wyceny roboty zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź do Pytania nr 21:

Należy przyjąć do wyceny roboty zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź do Pytania nr 22:

Należy przyjąć do wyceny roboty zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź do Pytania nr 23:

Należy przyjąć do wyceny roboty zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź do Pytania nr 24:

Tak wymaga postawienia co najmniej 3 tablic informacyjnych według ustalonego wzoru na płycie dibond min. 3mm grubości i wymiarach 120x180 cm, zamocowanej do metalowego rusztu-ramy wkopanej i zabetonowanej na 2 słupkach.

Odpowiedź do Pytania nr 25:

WKZ Delegatura w Koszalinie nie wydawał innych decyzji niż załączone w dokumentacji.

Odpowiedź do Pytania nr 26:

W miejscach wykopów po zagęszczeniu warstwami gruntu należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o grubości warstwy ok 20 cm , następnie należy wykonać warstwę z betonu asfaltowego 4+3=7cm, a na całej szerokości jezdni warstwę ścieralną z masy asfaltowej 4cm bez warstwy wiążącej lub wyrównawczej podbudowę.

Odpowiedź do Pytania nr 27:

W miejscu przekopów należy wykonać konstrukcję z betonu asfaltowego warstwowo 4+3=7cm a następnie na całej szerokości jezdni warstwę ścieralną 4cm bez warstwy wiążącej lub wyrównawczej.

Odpowiedź do Pytania nr 28:

Tak w zakresie niezbędnym.

Odpowiedź do Pytania nr 29:

Zakres robót przewiduje wykonaniu warstwy ścieralnej bez większej korekty istniejącej niwelety zatem należy przyjąć zakres robót zgodnie z planowaną technologią prac.

Odpowiedź do Pytania nr 30:

Na plac zamawiającego należy przewieźć tylko materiały nieuszkodzone nadające się do ponownego wbudowania w postaci:

- bruk kamienny,
- kostka brukowa betonowa,
- płytki chodnikowe,
- krawężniki betonowe i kamienne.

Pozostałe materiały rozbiórkowe Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.



Odpowiedź do Pytania nr 31:

Tak, materiały rozbiórkowe typu kostka brukowa betonowa, płytki chodnikowe, krawężniki, obrzeża, należy przekazać po rozbiórce Inwestorowi i mają być one przekazane w formie spaletowania na paletach dostarczonych przez wykonawcę.

Odpowiedź do Pytania nr 32:

Należy zastosować materiał nowy za wyjątkiem zakresu wskazanego w przedmiarze robót.

Odpowiedź do Pytania nr 33:

Należy wykonać odtworzenie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej.

Odpowiedź do Pytania nr 34:

Na wszystkich ulicach w miejscach odtworzenia nawierzchni po prowadzonych robotach ziemnych jako podbudowę należy wykorzystać kruszywo 0-31,5 oraz 0-63mm o gr. 20cm.

Odpowiedź do Pytania nr 35:

Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę i zatwierdzonym przez Starostę Drawskiego projektem budowlanym Zamawiający dla Zlewni IX CENTRUM przewiduje prowadzenie robót instalacyjnych w ulicy Wolności i w ulicy Bohaterów Warszawy w wykopach otwartych.

Odpowiedź do Pytania nr 36:

Zamawiający przewiduje w przedmiarze robót zabezpieczenie instalacji klimatyzatora zamontowanego przy budynku użytkowym w Złocieńcu przy ul. Krętej 16 od strony ulicy 11 listopada przed uszkodzeniem, w trakcie prowadzonych robót instalacyjnych i drogowych.

W treści SWZ, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) rozdział X otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca związany jest ofertą do dnia 11 maja 2023 r.”;
- 2) w rozdziale XII ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca składa ofertę **na Platformie w terminie do dnia: 12 kwietnia 2023 r., do godz. 15:00.**”;
- 3) rozdział XIII otrzymuje brzmienie:
„Oferty otwarte zostaną w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godz. 15:15”.

Krzysztof Zacharzewski
/-/ Burmistrz Złocieńca