

ZAKRES REMONTU MŁYNA CEMENTU NR 3		
Dział	Maszyna	Zakres prac
MŁYN CEMENTU NR 3	Napęd młyna	Kontrola wnętrza zazębienia przekładni głównej firmy FLS SYMETRO. Przegląd i ewentualna wymiana łożysk w przekładni. Czyszczenie korpusu przekładni. Wymiana oleju i odpowietrznika VG-3. Czyszczenie odkamieniaczem chłodnic.
		przekładnia główna: przegląd wnętrza przekładni i uszczelnień, przegląd układu smarowania(pompa, filtry, chłodnica).Pobranie prób oleju do badań. Kontrola odpowietrznika VG3
		przekładnia pomocnicza: wymiana oleju, kontrola wnętrza przekładni i uszczelnień, kontrola odpowietrznika
		przegląd układów chłodząco - smarujących łożyska karkowe młyna(pompy, filtry, chłodnice). Wymiana oleju CLP150 w układach.
		przegląd sprzęgieł elastycznych, przeponowych pomiędzy silnikiem przekładnią i młynem
		Przegląd połączenia dennicy wylotowej z tuleją przesypową
		przegląd łożysk karkowych: podniesienie młyna kontrola panewek, czyszczenie korpusów i układów smarowania. Wymiana uszczelnień filcowych w labiryntach korpusów.
	Odpylanie młyna	Kontrola wentylatora oraz wibroizolatorów
		Filtr: kontrola obudowy i ewentualna regeneracja. Naprawa leja dolnego filtra
		Przenośnik ślimakowy pod filtrem: wymiana łożysk i uszczelnień w dławikach. Remont napędu.
	Przenośnik wagowy harding	Wymiana elementów zgarniaka
		Kontrola bębnow napinającego i napędowego. Wymiana uszkodzonych łożysk
		Wymiana taśmy
		Regeneracja wysypu pod zbiornikiem