

Numer postępowania IZ.272.17.2023

Wałcz, dnia 14 sierpnia 2023 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Powiat Wałecki na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę tokarki konwencjonalnej w ramach realizowanego projektu pn.: Wiedza oparta na praktyce - modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim (Ogłoszenie nr 2023/BZP 00349346/01 z dnia 10 sierpnia 2023 r.).

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający zawiadamia, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, w następującym brzmieniu:

„Czy dopuszczają Państwo Tokarki bez wyjmowanego mostka? Wyjęcie mostka w maszynie spowoduje że tokarka traci geometrię i do celów szkoleniowych staje się nieprzydatna. Reszta parametrów byłaby zgodna ze specyfikacją.”

na który udziela się następującej odpowiedzi:  
nie.

W treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadza się następującą zmianę w rozdziale IV ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wymagane parametry techniczne tokarki:

- średnica przelotu nad łożem min.  $\varnothing$  360 mm.,
- średnica przelotu nad suportem min.  $\varnothing$  220 mm.,
- średnica w wyjęciu mostka min.  $\varnothing$  490 mm.,
- długość toczenia w kłach stałych min.  $\varnothing$  970 mm.,
- szerokość łoża min. 186 mm.,
- średnica otworu we wrzecionie min.  $\varnothing$  40 mm.,
- końcówka wrzeciona D1-4,
- prędkość obrotowa 35 obr/min. min. ÷ 2200 obr/min. max. regulacja bezstopniowa w minimum 2 zakresach,
- średnica pinoli konika  $\varnothing$  32 mm min. –  $\varnothing$  40 mm max.,
- wysuw pinoli konika min. 100 mm min.,
- stożek Morse’a MK 3 pinoli konika,
- moc silnika napędu głównego min. 3kW,
- zasilanie 3x400V 50Hz,
- sterowanie min. 24V,
- ilość/zakres gwintów metrycznych min. 26 max. 32/0,4 ÷ 7 mm,
- ilość/zakres gwintów calowych min. 32 max. 40/56 ÷ 4 zw”
- waga 730 kg min – 950 kg max.,
- długość min. 1850 mm – max. 1900 mm,
- dokumentacja DTR w języku polskim, z wykazem części zamiennych i ich rysunkami,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski,
- deklaracja zgodności WE,
- bezpłatne szkolenie personelu nabywcy w zakresie obsługi i konserwacji.

Wyposażenie dodatkowe:

- odczyt cyfrowy położenia narzędzia w dwóch osiach X, Z,
- uchwyt 3 szczękowy  $\varnothing$ 160 samocentrujący,

Numer postępowania IZ.272.17.2023

- uchwyt 4 szczękowy  $\varnothing$  200 ze szczękami niezależnymi,
  - tarcza tokarska  $\varnothing$  250 mm,
  - układ wodnego chłodzenia,
  - pełna osłona śruby pociągowej,
  - kiel obrotowy MT-3,
  - podtrzymki stała i ruchoma ślizgowe,
  - imak 4-nożowy (nóż min. 20 x 20 mm),
  - korpus wykonany z żeliwa,
  - hartowane prowadnice łoża,
  - halogenowa lampa oświetlenia miejscowego,
  - oliwiarka, klucze obsługowe,
  - wibroizolatory do posadowienia i wypoziomowania maszyny.
- Instalacja maszyn w miejscu wskazanym przez odbiorcę z wydaniem protokołu prawidłowości instalacji i spełnienia zadeklarowanych parametrów pracy.”.

*Paweł Węgrzynowski*

podpis pełnomocnika zamawiającego