

OPIS PRZEDMIOTU ZAÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 2 szt. pomp firmy FLYGT, które są zainstalowane w pompowniach (GPS, PORF) na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Tomasza Edisona 16.

Typ: NP 3356/665-670_450 – 1 szt. – lokalizacja: główna przepompownia ścieków GPS

Typ: NP 3202.180 LT/615 – 1 szt. – lokalizacja: pompownia osadu recykulowanego PORF

1. Zakres remontu obejmuje:

- załadunek i rozładunek,
- transport,
- wymianę łożysk, o-ringów, uszczelnień mechanicznych,
- zakup i zamontowanie nowego wirnika hydraulicznego w pompie (3356/665-670 _ 450) z GPS,
- zamontowanie nowego wirnika hydraulicznego w pompie (3202.180 LT/615) z PORF (Zamawiający dostarczy nowy wirnik do montażu),
- wyważenie wirnika elektrycznego (rotor),
- wymianę na nowy dyfuzora w korpusie pompy (3202.180 LT/615) z PORF (Zamawiający dostarczy nowy dyfuzor do montażu),
- zakup i zmontowanie nowego dyfuzora w korpusie pompy (3356/665-670_450) z GPS,
- próbę szczelności po remoncie,
- piaskowanie oraz malowanie epoksydem,
- protokół badania silnika,
- nadzór nad montażem oraz rozruch,
- po zakończeniu prac protokół z uruchomienia.

2. Wykonawca na własny koszt odbierze przedmioty remontu z obiektu Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach.

3. Wykonawca po zakończonym zadaniu udzieli na wykonany zakres prac minimum 12 miesięcy gwarancji.

4. Wykonawca na swój koszt musi wynająć dźwig, który niezbędny jest do demontażu i montażu pompy w GPS.

5. Remonty muszą zostać wykonywane na oryginalnych, nowych częściach.

6. Zamawiający nie zezwala na równoczesne przeprowadzenie remontów obu pomp. Remont drugiej pompy może się rozpocząć po uprzednim zamontowaniu i uruchomieniu pierwszej z wyremontowanych pomp.
7. Wykonawca po ukończeniu każdego remontu pomp zwróci Zamawiającemu zdemontowane wymienione części.
8. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania napraw gwarancyjnych na obiekcie; czas reakcji maksimum 24 godziny po otrzymaniu zgłoszenia.