

OPIS WARSTW:

1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA	cm
	folia kubełkowa	0,4
	styropian XPS	10,0
	izolacja pionowa np. 2x DYSPERBIT DN	0,3
	ściana żelbetowa	24,0
	izolacja pionowa np. 2x DYSPERBIT DN	0,3

3	ŚCIANA MUROWANA	cm
	panele drewniane	3,0
	łata drewniana 8,0 x 3,2 cm	3,2
	membrana wiatroszczelna	0,05
	wełna mineralna między belkami drewnianymi	15,0
	pustak gazobetonowy	24,0
	tynk cemetowo-wapienny	2,0

4	ŚCIANA MUROWANA	cm
	tynk systemowy	0,2
	wełna mineralna	15,0
	pustak gazobetonowy	24,0
	tynk cemetowo-wapienny	2,0

A	POSADZKA NA GRUNCIE	cm
	gres	2,0
	posadzka cementowa	5,0
	styropian EPS 100	15,0
	izolacja przeciwwilgociowa	0,3
	płyta betonowa z betonu C12/15	10,0
	kruszywo zagęszczane do min ID=0,76	30,0
	grunt rodzimy	0,3

B	STROP	cm
	panele, gres	2,0
	posadzka cementowa	5,0
	styropian	5,0
	folia polietylenowa	0,3
	strop żelbetowy	20,0
	tynk cemetowo-wapienny	2,0

C	POŁĄC DACHOWA OCIEPLONA	cm
	blacha na rąbek stojący	5,0
	łaty drewniane 3,2x10cm	3,2
	kontrłaty drewniane 2,5x5cm	2,5
	membrana dachowa min160g/m2	0,3
	krokwie więźby dachowej (wełna mineralna między krokwiami)	15,0
	wełna mineralna na ruszcie stalowym	15,0
	folia paroizolacyjna	0,3
	2xpłyta kartonowo-gipsowa	2,5

- OZNACZENIA:
- beton komórkowy
- beton zbrojony (żelbet)
- beton niezbrojony (błoczek betonowy)

