



Q	smigła opowiana elektrodą poz. 9 na opowiane drutem w osłonie E02 poz. 12	Wzrostowa	Różn.
221	Dł. 5 zmiana	Wzrostowa	Różn.
		Wzrostowa	Różn.

Cisnienie obliczeniowe 16atn
 Temperatura czynnika 150°C
 Temperatura obliczeniowa 150+50=200°C

№	Opis	Mnoż.	Wzrostowa	Różn.
1	Spoina elekt. SM A-3	12	SM10s	0,4
2	Spoina elekt. SM B-3	11	FB140-16A	0,18
3	Spoina elekt. SM V-3	10	SPB	1,66
4	Spoina elekt. SM V-3	9	SPB	1,66
5	RDU-6-1753	8	ST 35x	5,24
6	RDU-6-1753	7	ST 35x	4,72
7	RDU-6-1753	6	ST 15x	2,98
8	RDU-6-1753	5	1030 103 02	1,74
9	RDU-6-1753	4	1030 103 02	1,74
10	Rura II części górnej ekranu	3	1030 103 02	1,74
11	Rura III części dolnej ekranu	2	1030 103 02	1,74
12	Rura IV części dolnej ekranu	1	1030 103 02	1,74

Uwaga:
 Wszystkie wymiary w nawiasach dotyczą kotta WM 10-011

1-15	1-15	1-15	1-15	1-15
1-12	1-12	1-12	1-12	1-12
1-1	1-1	1-1	1-1	1-1

Zestawienie ekranu przedniego

1031 103 01