



**CENTRUM ZASOBÓW CYBERPRZESTRZENI
SIŁ ZBROJNYCH**
im. Mariana Rejewskiego



Warszawa, 29.05.2025 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa osprzętu światłowodowego”, numer sprawy 2813.14.2025.MS*

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa osprzętu światłowodowego”, nr sprawy 2813.14.2025.MS, Zamawiający – Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych – w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp) udziela następujących odpowiedzi oraz w wyniku udzielonych odpowiedzi – w trybie art. 286 ust. 1 Pzp dokonuje modyfikacji załącznika nr 1 do SWZ – Formularza cenowego – opisu przedmiotu zamówienia :

Część 4 – RCI Kraków

Pytanie 1:

Poz. 4 - Kasetą światłowodowa na 12 spaw - Czy Zamawiający dopuści kasetę o pojemności do 24 spawów? Nadmieniamy, że kasetą spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza kasetę o pojemności do 24 spawów.

Pytanie 2:

Poz. 5 - Przełącznica światłowodowa 1U 12XLC/PC duplex. - Czy Zamawiający dopuści głębokość przełącznicy 210 mm lub 280 mm?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza przełącznicę o głębokości 280 mm.

Pytanie 3:

Poz. 5 - Przełącznica światłowodowa 1U 12XLC/PC duplex. - Czy wyposażenie (pigtaile, adaptery) ma być zamontowane?

Odpowiedź 3:

Zamawiający oczekuje dostarczenia wyposażenia "luzem".

Pytanie 4:

Poz. 6 - Termokurczliwa osłona spawu światłowodowego 45mm. – Czy dopuszczalna jest średnica po obkurczeniu 2,4mm +/-0,2mm?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza osłonę spawu, której średnica po obkurczeniu wynosi 2,4mm +/-0,2mm.

Pytanie 5:

Poz. 7 - Termokurczliwa osłona spawu światłowodowego 60mm. - Czy dopuszczalna jest średnica po obkurczeniu 2,4mm +/-0,2mm?

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza osłonę spawu, której średnica po obkurczeniu wynosi 2,4mm +/-0,2mm.

Pytanie 6:

Poz. 8 - Kompletna przełącznica 1U 12XSC/PC simplex (12J) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie przełącznicy o gł. 210 lub 280 mm?

Odpowiedź 6:

Zamawiający dopuszcza przełącznicę o głębokości 280 mm.

Pytanie 7:

Poz. 8 - Kompletna przełącznica 1U 12XSC/PC simplex (12J) - Czy wyposażenie (pigtaile, adaptory) ma być zamontowane?

Odpowiedź 7:

Zamawiający oczekuje dostarczenia wyposażenia "luzem".

Pytanie 8:

Poz. 10 - Patchcord duplex SM LC/PC LC/PC 9/125 10M G 652D, - Czy dopuszczona będzie średnica kabla 2,0 mm?

Odpowiedź 8:

Zamawiający oczekuje dostarczenia patchordu o średnicy kabla 3 mm.

Pytanie 9:

Poz. 15 - Patchord duplex SM SC/APC-LC/UPC 9/125 G. 652. D 3.0mm 0,5 M - Czy dopuszczona będzie średnica kabla 2,0 mm?

Odpowiedź 9:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie patchordu o średnicy kabla 2,0 mm.

Pytanie 10:

Poz. 16 - Patchord duplex SM SC/APC-LC/UPC 9/125 G. 657A1. 3.0mm 10 M - Czy dopuszczona będzie średnica kabla 2,0 mm?

Odpowiedź 10:

Zamawiający oczekuje dostarczenia patchordu o średnicy kabla 3,0 mm.

Pytanie 11:

Poz. 18 - Przełącznica światłowodowa 19"1U, wysuwana, 12 LC SM DX, wyposażona - Czy Zamawiający dopuszcza głębokość przełącznicy 210 mm lub 280 mm?

Odpowiedź 11:

Zamawiający dopuszcza przełącznicę o głębokości 280 mm.

Pytanie 12:

Poz. 18 - Przełącznica światłowodowa 19"1U, wysuwana, 12 LC SM DX, wyposażona - Czy wyposażenie (pigtaile, adaptory) ma być zamontowane?

Odpowiedź 12:

Zamawiający oczekuje dostarczenia wyposażenia "luzem".

Pytanie 13:

Poz. 19 - Patchcord duplex MM SC/PC ST/PC 50/125um 5M, włókno OM2, 3.0mm. - Czy dopuszczona będzie średnica kabla 2,0 mm?

Odpowiedź 13:

Zamawiający oczekuje dostarczenia patchordu o średnicy kabla 3,0 mm.

Pytanie 14:

Poz. 20 - Patchcord duplex MM SC/PC SC/PC 50/125um 6M, włókno OM2, 3.0mm. - Czy dopuszczona będzie średnica kabla 2,0 mm?

Odpowiedź 14:

Zamawiający oczekuje dostarczenia patchordu o średnicy kabla 3,0 mm.

Pytanie 15:

Poz. 21 - Patchcord SM LC/UPC-LC/UPC 9/125 Duplex 3mm LSZH 2M - Czy dopuszczona będzie średnica kabla 2,0 mm?

Odpowiedź 15:

Zamawiający dopuszcza dostarczenie patchordu o średnicy kabla 2,0 mm.

Pytanie 16:

Poz. 33 - Patchcord duplex MM SC/PC LC/PC 50/125um 10 m, włókno OM3, 3.0mm. - Czy dopuszczona będzie średnica kabla 2,0mm?

Odpowiedź 16:

Zamawiający oczekuje dostarczenia patchordu o średnicy kabla 3,0 mm.

Pytanie 17:

Poz. 34 - Patchcord duplex MM SC/PC LC/PC 50/125um 5 m, włókno OM3, 3.0mm. - Czy dopuszczona będzie średnica kabla 2,0mm?

Odpowiedź 17:

Zamawiający oczekuje dostarczenia patchordu o średnicy kabla 3,0 mm.

Pytanie 18:

Poz. 5: Czy Zamawiający dopuszcza przełącznice o głębokości 240 mm?

Odpowiedź 18:

Zamawiający nie dopuszcza przełącznicy o głębokości 240 mm.

Pytanie 19:

Poz. 6 i 7: Czy Zamawiający dopuszcza osłonki spawów o średnicy przed obkurczeniem 3,6mm i po obkurczeniu 2,4mm?

Odpowiedź 19:

Zamawiający dopuszcza taką osłonę spawu.

Pytanie 20:

Poz. 31: Patchcord na kablu uniwersalnym, czy innym (jakim)? Wyprowadzenia prosto czy kaskadowo? Jakiej długości?

Odpowiedź 20:

Zamawiający oczekuje dostarczenia patchcordu na kablu uniwersalnym z wyprowadzeniami prostymi o długości 60 cm.

Część 3 – RCI Bydgoszcz**Pytanie 21:**

Poz. 10 - Patchcord SIMPLEX SM E2000/PC-E2000 SC/PC 9/125 dł. 2m. - Jaki jest wymagany standard złącz: E2000/PC-SC/PC czy E2000/PC-E2000/PC?

Odpowiedź 21:

Zamawiający wymaga standardu złącz: E2000/PC-SC/PC.

Pytanie 22:

Poz. 46 - Patchcord DUPLEX SM SC/PC-SC/PC 9/125 G652D 3,00mm dł. 15m. – Czy Zamawiający dopuści średnicę kabla 2,0mm?

Odpowiedź 22:

Zamawiający dopuszcza średnicę kabla 2,0 mm.

Pytanie 23:

Poz. 54 - Tacka spawów na 12 połączeń optycznych kpl. – Czy Zamawiający dopuści tackę o pojemności do 24 spawów? Nadmieniamy, że tacka spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Odpowiedź 23:

Zamawiający dopuszcza tackę o pojemności do 24 spawów.

Pytanie 24:

Poz. 64 - Przełącznica światłowodowa wysuwalna 1U 19" 12xLC/PC MM DUPLEX - Czy przełącznica ma być wyposażona w adaptery i pigtaile?

Odpowiedź 24:

Zamawiający wymaga, aby przełącznica była wyposażona w adaptery i pigtaile.

Pytanie 25:

Poz. 64 - Przełącznica światłowodowa wysuwalna 1U 19" 12xLC/PC MM DUPLEX - Czy pigtaile mają być LC/PC MM OM3 1m (24szt)?

Odpowiedź 25:

Zamawiający wymaga, aby były to Pigtaile LC/PC MM OM3 1m (24szt).

Pytanie 26:

Poz. 1: Adaptory LC simplex nie występują w wersji z flanszą - czy Zamawiający dopuszcza adaptory bez flanszy i bez kompletu śrub?

Odpowiedź 26:

Zamawiający dopuszcza adaptory LC simplex bez flanszy i kompletu śrub.

Pytanie 27:

Poz. 10: Proszę o doprecyzowanie zapisu "E2000/PC-E2000 SC/PC" - patchcordy powinny być zakończone obustronnie złączami E2000/PC czy E2000/PC-SC/PC?

Odpowiedź 27:

Zamawiający wymaga aby patchcordy były zakończone obustronnie złączami E2000/PC –SC/PC.

Pytanie 28:

Poz. 49: Czy przełącznice mają być wyposażone w adaptory i pigtaile? Jeśli tak to jakie - OM1, OM2, OM3, OM4?

Odpowiedź 28:

Zamawiający oczekuje przełącznic bez wyposażenia.

Pytanie 29:

Poz. 52: Czy przełącznice mają być wyposażone w adaptory i pigtaile?

Odpowiedź 29:

Zamawiający oczekuje przełącznic bez wyposażenia.

Pytanie 30:

Poz. 64: Czy przełącznice mają być wyposażone w adaptory i pigtaile? Jeśli tak to jakie - OM1, OM2, OM3, OM4?

Odpowiedź 30:

Zamawiający oczekuje przełącznic bez wyposażenia.

Część 5 – RCI Wrocław**Pytanie 31:**

W zestawieniu nie występuje poz. 18 – proszę o jej dopisanie lub aktualizację numeracji.

Odpowiedź 31:

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 do SWZ – Formularza cenowego – opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 5 poprzez aktualizację numeracji oraz dodanie pozycji nr 29.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Wszystkich Wykonawców.

Załącznik:

Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Zbigniew Podosek
(podpisano elektronicznie)