

<p>WYPOSAŻENIE DAMSKIEJ ŁAZIENKI:</p> <p>S1_KOSZ METALOWY SREBRNY WISZĄCY x 4 PS_PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH + KOSZ NA ODPADY X 1 M_DOZOWNIK MYDŁA (ŚCIENNY) x 4 P_PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO (ŚCIENNY) x 4 WIESZAK NA ŚCIANCE GIZETOWEJ x 4 ZAWIESZANA SZCZOTKA TOALETOWA x 4 SUSZARKA KIESZENIOWA DO RĄK X 1 LUSTRO ZE STALI SZLACHETNEJ 42x39cm x 4</p> <p>STELAŻ PODTYNKOWY USTĘPOWY x 4 MISKA USTĘPOWA WISZĄCA STALOWA x 4 PRZYCISK SPŁUKUJĄCY STALOWY x 4 UMYWALKA PODBLĄTOWA STALOWA x 4 BATERIA BEZDOTYKOWA SREBRNA x 4</p> <p>UWAGI: Wymiary powinny być wzięte z natury. Płytki w narożnikach szlifowane pod kątem 45st. Montaż elementów wyposażenia wg instrukcji modelu. Długość wylewki baterii dostosować do umywalki.</p>	<p>WYPOSAŻENIE MĘSKIEJ ŁAZIENKI:</p> <p>PS_PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH + KOSZ NA ODPADY X 1 M_DOZOWNIK MYDŁA ŚCIENNY x 4 P_PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO x 2 WIESZAK NA ŚCIANCE GIZETOWEJ x 2 ZAWIESZANA SZCZOTKA TOALETOWA x 2 SUSZARKA KIESZENIOWA DO RĄK x 1 LUSTRO ZE STALI SZLACHETNEJ 42x39cm X 2</p> <p>STELAŻ PODTYNKOWY USTĘPOWY x 2 ZESTAW PISUAROWY x 2 Z AUTOMATYCZNYM RADAROWYM ZAWOREM MISKA USTĘPOWA WISZĄCA STALOWA x 2 PRZYCISK SPŁUKUJĄCY STALOWY x 2 UMYWALKA PODBLĄTOWA STALOWA x 4 BATERIA BEZDOTYKOWA SREBRNA x 4</p>	<p>WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI DLA NP:</p> <p>PS_PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH KOSZ NA ODPADY X 1 M_DOZOWNIK MYDŁA x 1 PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO x 1 WIESZAK ŚCIENNY x 1 ZAWIESZANA SZCZOTKA TOALETOWA x 1 LUSTRO ZE STALI SZLACHETNEJ 42x39cm X 1</p> <p>STOLIK DO PRZEWIJANIA</p> <p>UMYWALKA BEZ BARIER X 1 POREČZ STALOWA SREBRNA UCHYLNA x 4 ø25 MISKA USTĘPOWA KOMPAKTOWA LEJOWA BEZ BARIER STALOWA H46cm X 1 STELAŻ PODTYNKOWY USTĘPOWY X 1</p>	<p>WYPOSAŻENIE STRÓŻÓWKI: POM. MA CZASOWY OKRĘS PRACY DO 4H</p> <p>BIURKO 60x90 KRZESŁO UMYWALKA + BATERIA SZAFKA 140 x 200</p> <p>WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO:</p> <p>ZLEW GOSPODARCZY + BATERIA ZABUDOWA STALOWA – PÓŁKI+SZAFKA</p>	<p>GRES TECHNICZNY SZARE (POM. STRÓŻÓWKI I GOSP.) PODŁOGA: pow. 45,70m² ŚCIANY do H=2.3m: pow. 55m²</p> <p>FORMAT 33 x 33 POWIERZCHNIA_MAT KOLOR (TONACJA)_SZARY REKTYFIKACJA_NIE GATUNEK_GAT I ŚCIERALNOŚĆ_5 ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ_R10</p> <p>PŁYTKI GRESOWE SZARE (ŁAZIENKI) PODŁOGA pow. 52m² ŚCIANY do H=2.3m: 83m²</p> <p>FORMAT 60x120 mm POWIERZCHNIA_MAT KOLOR (TONACJA)_SZARY REKTYFIKACJA_TAK GATUNEK_GAT I ŚCIERALNOŚĆ IV ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ_R10</p>
--	---	---	---	--

RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:100

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
SZ1	0,5 cm	płyty elewacyjne typu HPL w kolorze DREWNOPODOBNE
	15,0 cm	styropian EPS 100
	18,0 cm	blocek z betonu komórkowego
	1,5 cm	gres do wysokości 2,0m tynk wewnętrzny cement-wapienny powyżej 2,0m

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
SZ1A	0,5 cm	tynk silikonowy w kolorze szarym-IMITACJA BETONU
	15,0 cm	styropian EPS 100
	18,0 cm	blocek z betonu komórkowego
	1,5 cm	gres do wysokości 2,0m tynk wewnętrzny cement-wapienny powyżej 2,0m

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA		
SW1	1,5 cm	tynk cem-wap lub gres (do H=2,0m)
	12,0 cm	blocki z betonu komórkowe
	1,5 cm	tynk cem-wap lub gres (do H=2,0m)

UWAGI:

- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO I POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH
- PRZED MONTAŻEM URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZIĆ WYMIAR BEZPOŚREDNIO NA MIEJSCU BUDOWY. W PRZYPADKU ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ PROJEKTANTEM.
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
- WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ, PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT I PRZED MONTAŻEM ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
- WYMIARY NA RZUTACH, PRZESZKOCACH I ELEWACJACH PODANO W CENTYMETRACH, W STANIE SUROWYM.
- WARTOŚĆ RZĘDNYCH WYSOKOŚCIOWYCH PODANO W METRACH.
- OTWORY POD MONTAŻ OKIEN I DRZWI WYKONAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
- DRZWI: PODANE WYMIARY DRZWI SĄ WYMIARAMI PRZEJŚĆ (światło przejścia min.90cm 1 skrzydło).
- WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE SPRAWDZIĆ W NATURZE
- WSZYSTKIE POSADZKI NALEŻY DODOPUŚĆ NA CAŁĄ POWIERZCHNI
- WSZYSTKIE ELEMENTY WENTYLACJI NA DACHU W KOLORZE POKRYCIA DACHU,
- GRUBOŚĆ WARSTW NOŚNYCH POSADZEK KAŻDORAZOWO WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM, Z UNWAGNIENIEM LOKALNYCH WARUNKÓW GRUNTOWYCH.
- DOKŁADNĄ TECHNOLOGIĘ WYKONANIA POSADZEK (DYLATACJE, PODBUDOWĘ, NACIECIA PRZECIWKURCZOWE) PRZEDSTAWI WYKONAWCA POSADZKI.

TEMAT :	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BUDYNKU AMFITEATRU, BUDYNKU SANITARNEGO, WIAT GRILLOWYCH	Nr rys. AS-1
ADRES :	Białobrzegi 26-800, ul.Krakowska dz. nr ewid.: 1126/2 obręb : Białobrzegi	
INWESTOR :	GMINA BIAŁOBRZEGI Plac Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi	
TREŚĆ RYS.:	BUDYNEK SANITARNY- RZUT PARTERU	DATA : 02-04.2022r.
BRANŻA :	ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT : mgr inż. arch. AGNIESZKA MARCINIAK UPR.NR 35/LOOKK/2016		SKALA : 1 : 100
PROJEKTANT OPRACOWANIE : mgr inż. arch. JAGODA MATUSZCZAK		
SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. arch. MARIA MONIKA ORSETTI-SKWARCZYŃSKA UPR.NR 887/Lb/71, MA-0593		

