



Rir.271.22.2021

Dobrzyniewo Duże, dnia 09.07.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

Zakup sprzętu strażackiego i odzieży specjalnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

- Zamawiający:** Gmina Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duże
strona www.dobrzyniewo.pl, e-mail: i.perkowska@dobrzyniewo.pl
godziny urzędowania: poniedziałek - piątek - 07:30 - 15:30.
- Tryb udzielenia zamówienia:**
Zapytanie ofertowe przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2020 z dnia 31.12.2020 r., rozdział IX dotyczący szczegółowej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie procedury uproszczonej.
- Przedmiot zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest **zakup sprzętu strażackiego i odzieży specjalnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.**
- Zamówienie współfinansowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego w ramach udzielonej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i odzieży specjalnej z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
- Realizacja przedmiotu zamówienia polega na dostarczeniu przedmiotów w ramach realizacji niniejszego zamówienia.
- Zamawiający wskazuje, iż dostarczane przedmioty w ramach zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane przy użyciu bezpiecznych technologii.
- Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu strażackiego.

OSP Pogorzałki

1. Ubranie specjalne dwuczęściowe (spodnie i kurtka ciężka) – 2 szt.:

- ubranie zgodne z OPZ KG PSP z 2019 roku,
- ubranie składające się ze spodni i kurtki ciężkiej,
- podszywka ubrania dwuwarstwowa, z przypikowaną dodatkową warstwą termoizolacyjną.
- zamek kurtki i spodni wykonany z poliamidu,
- zamek suwaka kurtki oddzielony od ciała użytkownika podkładem wykonanym z pasa tkaniny zewnętrznej ubrania,
- wzmocnienia na łokciach wykonane z tkaniny aramidowej powlekaną o gramaturze nie mniejszej niż 380 g/m²,
- szerokość dolnej wewnętrznej warstwy kurtki chroniącej przed podsiąkaniem min. 10 cm, a w rękawach min. 12 cm,
- w dolnej przedniej części kurtki powinny być wpuszczone dwie kieszenie kryte patkami, zapinanymi taśmą typu „rzep”. W każdej kieszeni lub obok niej umieszczony karabińczyk o prześwicie min. 9 mm o konstrukcji umożliwiającej łatwe i szybkie otwarcie w rękawicy strażackiej lub i pętla do mocowania drobnego wyposażenia,
- w przedniej części kurtki wykonane otwory, kryte patką do wyprowadzenia pętli ratowniczej lub innego środka ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości – otwory umiejscowione na wysokości klatki piersiowej. Nie dopuszcza się umiejscowienia otworów na wysokości brzucha. W tylnej części, pod warstwą zewnętrzną kurtki, tunel do wprowadzenia i zamontowania pętli ratowniczej lub innego środka ochrony indywidualnej chroniącego przed upadkiem z wysokości, konstrukcja tunelu i mocowania w nim taśmy musi zapobiegać przesuwaniu się pętli,
- szerokość nogawek spodni regulowana rzepem. Spodnie wyposażone w wytrzymały zamek błyskawiczny wykonany z trudnopalnego poliamidu, zabezpieczony dodatkowo plisą z rzepem, umożliwiającą pełne otwarcie na bok,
- wysokość warstwy zabezpieczającej przed podsiąkaniem wewnątrz nogawek min. 21 cm,
- szelki powinny być łączone nierozciągliwą tkaniną na wysokości barków, przechodząc w element z tkaniny zasadniczej stabilizujący szelki i ograniczający zsuwanie się szelek z ramion oraz rozkładający siłę nacisku na barki



użytkownika. Ponadto szelki muszą posiadać system regulacji dopasowania szelek, działający na zasadzie jak w aparatach oddechowych umożliwiającą szybkie i wygodne dopasowanie szelek przy użyciu rękawic strażackich zgodnych z PN-EN 659.

2. Hełm bojowy – 6 szt.:

- kolor fluorescencyjny,
- naklejki czerwone,
- przyłbica przezroczysta,
- przyciemniane gogle,
- osłona karku,
- zintegrowana latarka nahełmowa po środku płyty czołowej,
- regulacja obwodu głowy możliwa w rękawicach bez zdejmowania hełmu,
- waga hełmu max. 1400 g.

3. Obuwie specjalne – 6 szt. + 2 szt. OSP Letniki:

- wykonane z hydrofobowej skóry,
- odporne na substancje chemiczne i bakterie,
- system szybkiego sznurowania,
- wiązania bez zamka błyskawicznego,
- oddychająca i wodoszczelna membrana,
- system ochrony/stabilizacji obszaru kostki,
- podeszwa antystatyczna wyposażona w stalowe wzmocnienie.

4. Kominarka trudnopalna – 6 szt.:

- warstwa zewnętrzna KARMEŁ,
- odporna na ścieranie,
- wysoki komfort użytkowania.

5. Rękawice specjalne – 6 par:

- część zewnętrzna wykonana z PBI Matrix,
- część chwytana posiada elastyczny Kevlar, oraz powłokę silikonową,
- warstwa pośrednia wykonana z włókien aramidowych o zwiększonej gramaturze,
- zabezpieczenie przed wodą i substancjami chemicznymi przez membranę FR Porelle.

6. Rękawice techniczne – 4 pary:

- ochrona przed uderzeniem na wierzchu dłoni i na całej długości palców TPR,
- wodoodporna bariera zapewniająca suchość dłoni,
- poziom 5 odporności na przecięcia i poziom 4 odporności na przebicia oznaczenia CE dla EN388,
- opór cięcia na poziomie 6 dla ANSI/ISEA,
- dłoń wzmocniana Kevlarem.

OSP Dobrzyniewo Duże

7. Ubranie specjalne – 3 szt.:

- ubranie zgodne z OPZ KG PSP z 2019 roku.
- ubranie powinno składać się ze spodni, kurtki ciężkiej i kurtki lekkiej,
- tkanina zewnętrzna: 75% Meta – aramid, 23% Para – aramid, 2% włókna antystatyczne,
- membrana: dwukomponentowa ePTFE zalaminowana we włókna (85% Meta-aramid, 15% Para-aramid),
- warstwa termoizolacyjna: Wóknina (85% Meta-aramid, 15% Para-aramid) przepikowana do wewnętrznej podszewki 50% Aramid, 50% Viscose FR,
- w kurtce ciężkiej w odcinku lędźwiowym dodatkowe piankowe wkładki amortyzujące,
- kurtka lekka ubrania o konstrukcji jednowarstwowej.

8. Rękawice specjalne – 5 par:

- materiał zewnętrzny PBI® Matrix i Kevlar® dzianina z powłoką silikonową,
- wzmocnienia system zbrojenie specjalne Kevlar®, Kevlar® zbrojenie z powłoką silikonową i amortyzującą nadzieniem, Kevlar® wzmocnienia na wyciągnięcie ręki,
- warstwa pośrednia aramidowe włóknina,
- membrana membrana Porelle® FR,
- podszewka aramid wyściółka o zwiększonej gramaturze,
- mankiet nadgarstek dzianiny Kevlar®.

9. Buty specjalne gumowe – 4 pary:

- trzeci stopień odporności termicznej (HI3)



- stalowe wzmocnienie noska buta (SB)
- właściwości elektroizolacyjne – klasa 0
- odporne na przebite podeszwy (P)
- odporne na poślizg (SRA) i na olej (FO)
- odporne na wysoką temperaturę (HRO) – cholewy odporne na płomień i promieniowanie cieplne - absorbujące energię obszaru pięty (E) powyżej 20 J
- izolujące ciepło zespołu podeszwy (HI)
- zabezpieczające przed przesiąkaniem wody do wnętrza
- zapewniające dobrą widoczność użytkownika dzięki taśmom odblaskowym w tylnej części cholewki
- dostępne w rozmiarach 36-48 wg numeracji francuskiej.

10. Hełm strażacki – 3 szt.:

- kolor czerwony,
- skorupa wykonana z tworzywa kompozytowego,
- skorupa wykonana metodą wtryskową,
- masa około 1,4 kg,
- przyłbica chowana pod skorupę hełmu,
- wewnętrzne okulary ochronne,
- powłoka poliwęglanowa zabezpieczająca przyłbicę,
- współpracuje z maskami aparatów oddechowych,
- opcjonalnie wyposażony w uchwyt do zamocowania latarki,
- osłona karku: tkanina z włókna węglowego lub trudnopalna tkanina wełniana w formie.

11. Aparat powietrzny z maską – 1 szt.:

- lekka i ergonomiczna płyta główna, wykonana z ognioodpornego tworzywa poliamidowego, wzmocnionego włóknem szklanym, wyposażona jest w wygodne uchwyty do transportu aparatu powietrznego;
- umożliwia zamontowanie jednej butli;
- konstrukcja mocowania butli uniemożliwia samo-odkręcanie podczas pracy;
- pasy naramienne o szerokości 40 mm wykonane są z włókna aramidowego;
- pasy naramienne są dodatkowo wyściełane nakładkami o szer 76 mm wykonanymi z tkaniny typu Nomex wypełnione pianką poliuretanową, aby zapewnić komfort użytkowania;
- pasy wyposażone są w nienagrzewające sprzączki zapobiegając oparzeniu; ich konstrukcja umożliwia szybkie i wygodne dopasowanie;
- manometr - wodoszczelny i wstrząsoodporny połączony jest z reduktorem ciśnienia elastycznym przewodem;
- manometr z możliwością obrotu wokół własnej osi i jest wyposażony w czytelną, luminescencyjną tarczę;
- wszystkie czynności dopasowujące długości pasów mogą być wykonywane w rękawicach;
- noszak zawiera zintegrowany z nim automat oddechowy AutoMaXX (bez możliwości wypinania);
- reduktor o bardzo dużym wydatku powietrza, stabilny w pełnym zakresie ciśnienia z wbudowanym zaworem bezpieczeństwa;
- reduktor wykonany jest w technologii dwu-wężowej (przewód wysokiego ciśnienia do manometru poprowadzony jest obok przewodu średniego ciśnienia do automatu),
- pięciopunktowe nagłowie gumowe maski,
- gumowy pasek na szyję,
- wizjer maski powlekany krzemem, odporny na zarysowania,
- wtykowe złącze do automatu.

OSP Kozłince

12. Miernik wielogazowy – 1 szt.:

- pomiar stężenia dolnej granicy wybuchowości 4 gazów,
- gwarancja min 4 lata,
- ochrona przed upadkiem z wysokości 7,5 m,
- prawidłowe działanie w temperaturze od - 40 do + 60 stopni,
- bateria litowo-polimerowa umożliwia wielokrotne ładowanie,
- 24 godziny czas pracy.

13. Szelki bezpieczeństwa – 2 szt.:

- waga - 1 660 g
- taśmy: materiał poliester
- szerokość: 45 mm



- nici: materiał poliester
- klamry spinająco-regulacyjne: materiał stal ocynkowana
- typ: klamra manualna
- klamry regulacyjne: materiał stal ocynkowana
- klamry zaczepowe: materiał stal ocynkowana

14. Przedłużacz bębnowy – 1 szt.:

- przedłużacz **zwijany** na metalowym bębnie,
- długość 50m,
- 4 gniazda wyposażone w **klapki samozamykające** IP-44,
- przewód przedłużacza 3x2,5 mm wykonany został z wykorzystaniem izolacji żył oraz opony, z odpornego przewodu gumowego H05RR-F,
- nieobracaalne gniazdo przedłużacza - **zabezpiecza podłączone do niego urządzenia przed skręcaniem przewodów** zarówno przy zwijaniu jak i rozwijaniu przewodu przedłużacza,
- odporność na długotrwałą wilgoć.

15. Wąż ssawny z łącznikami – 2 szt.:

- przyłącze: łączniki 110,
- grubość ścianki: 7,6 mm,
- podciśnienie: do 0,080 MPa,
- ciśnienie próbne: 0,4 MPa,
- długość "L": 2500 mm,
- ciężar węża: ok. 10,5 kg,
- temperatura pracy: od -20°C do +60°C.

16. Młot dwuręczny – 1 szt.:

- głowica na stałe połączona z trzonkiem,
- głowica wykonana z hartowanej stali,
- trzonek wykonany z kompozytu,
- wyposażony w elementy odblaskowe.

OSP Letniki

17. Dyski sygnalizacyjne – 1 komplet:

- funkcja światła awaryjnego i ostrzegawczego,
- materiał: **barwiony polymer**,
- montaż na **magnes**,
- przelotka,
- temperatura pracy: - 30°C – 60°C,
- tryby pracy: **obrotowy (pulsacyjny, naprzemienny), 360° (pulsacyjny, SOS, ciągły), kierunkowe światło, OFF**,
- widoczność w ciągu dnia: **do 300 m**,
- widoczność w nocy: **do 900 m (droga, woda), do 16 km (powietrze)**,
- wymiary: **112 x 35 mm**,
- zasilanie: **akumulator Li-ion 3,7V 700 mAh**,
- źródło światła: **16 LED**,
- **komplet 6 dysków z ładowarką w walizce.**

18. Zwijadło do węży – 1 szt.:

- przystosowane do zwijania węży: W25, W52, W75,
- średnica węża do 500mm,
- waga zwijadła min. 8 kg,
- napęd przenoszony za pomocą łożyska w obudowie krytej,
- całość malowana proszkowo.

19. Rękawice specjalne – 2 pary:

- wodoszczelna, wiatroszczelna i oddychająca membrana,
- część wierzchnia wykonana z tworzywa sztucznego stanowiącego polimer z grupy aramidów lub materiałem równoważnym, dodatkowo wyposażona w poliuretanowe (lub równoważne) piankowe ochraniacze przed uderzeniem,
- część chwytana powleczone warstwą silikonową-wszystkie warstwy rękawicy połączone ze sobą za pomocą szycia,
- regulowane zapięcie,
- najwyższa ochrona przed ogniem i promieniowaniem cieplnym,



- karabinek i oczko do przypięcia,
- elementy odblaskowe dla lepszej widoczności,
- odporność na ścieranie (EN 388) ≥ 4 ,
- odporność na przecięcie (EN 388) ≥ 4 ,
- odporność na rozdarcie (EN 388) ≥ 4 ,
- odporność na przebicie/przekłucie (EN 388) ≥ 3 ,
- odporność na płomienie (EN 407) ≥ 4 ,
- zręczność manualna (EN 420) ≥ 4 ,
- zapewniona możliwość prania w pralce w temp. do 60°C.

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówienia zgodnie z poniższymi rozmiarami:

Rozmiary OSP Pogorzałki:

1. Ubrania specjalne 2-częściowe (wzrost/klatka/pas) – 2 kpl [poz. 1]:
195/130/115; 185/110/100;

2. Buty specjalne skórzane – 6 par [poz. 3]:
42 x 2; 43 x 3; 44;

3. Rękawice specjalne – 6 par [poz. 5]:
10 x 4; 11 x 2;

4. Rękawice techniczne – 4 pary [poz. 6]:
10; 11 x 3;

Rozmiary OSP Letniki:

1. Buty specjalne skórzane – 2 pary [poz. 3]:
43; 44;

2. Rękawice specjalne – 2 pary [poz. 19]:
9; 10;

Rozmiary OSP Dobrzyniewo Duże:

1. Ubrania specjalne 3-częściowe (wzrost/klatka/pas) – 3 kpl [poz. 7]:
A1; C3; D2;

2. Buty specjalne gumowe – 4 pary [poz. 9]:
42; 43 x 2; 46;

3. Rękawice specjalne – 5 par [poz. 8]:
8; 9 x 2; 10; 11;

UWAGA: „buty specjalne skórzane” dla Jednostek w Pogorzałkach i Letnikach to są takie same buty.

9. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał cały asortyment zamówienia.
10. Dostarczone przedmioty w ramach realizacji niniejszego zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane przy użyciu bezpiecznych technologii.
11. Przedmiot zamówienia w ramach postępowania powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi określone obowiązującymi normami i przepisami prawa. Dokumenty,



- potwierdzające ww. wymagania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Przedmioty wskazane w zadaniu winny posiadać certyfikat CNBOP (za wyjątkiem zwiadła do węży i mostków przejazdowych).
- 12.** Jeżeli w zapytaniu ofertowym użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub poszczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z zapytaniem ofertowym. Dopuszcza się składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, jednak parametry oferowanych produktów muszą być na poziomie nie niższym niż opisane w zapytaniu ofertowym. Do Wykonawcy należy udowodnienie, iż oferowany zamiennik spełnia warunki zamówienia w zakresie równoważności. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy produktów lub znaki towarowe mają wyłącznie charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu użytkowego, funkcjonalnego i jakościowego.
- 13. Zamawiający wymaga udzielenia 24- miesięcznej gwarancji** na wykonaną dostawę.
- 14. Osoby upoważnione do kontaktu:**
Iwona Perkowska tel. 857428155 wew. 20.
- 15. Termin wykonania zamówienia:**
Do 60 dni od dnia podpisania umowy
- 16. Termin związania ofertą:**
Okres związania ofertą wynosi **30 dni** licząc od upływu terminu składania ofert.
- 17.** Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, należy złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/dobrzyniewo> – w terminie: **do dnia 16 lipca 2021 r. do godz. 11:30.**
- 18. Kryterium oceny ofert:**
Kryterium oceny ofert: cena - 100 %
- a) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę ofertową brutto.
- b) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej z uwagi na to, że Wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych. Cena wskazana w ofercie dodatkowej nie może być wyższa niż cena zaoficerowana w uprzednio złożonej ofercie.
- c) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej zapytania.
- d) Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: czynności uznanych przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania usługi, opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
- e) Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
- 19.** Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
- 20.** Zamawiający poprawi w treści oferty:
- a) Oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
- b) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o których Zamawiający powiadomi wykonawcę, a wykonawca wyrazi na nie zgodę.
- 21.** Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryterium wyboru określone w niniejszym zapytaniu.
- 22.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
- 23. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie



swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy Białostockiej 25 reprezentowana przez Wójta
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@eterneco.eu
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu strażackiego i odzieży specjalnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy,
Załącznik Nr 3- Tabela produktów

.....

(Zatwierdzam)