
249.00
248.00
247.00
246.00
245.00
244.00
243.00
242.00
241.00
240.00
239.00
238.00
237.00
236.00
235.00
234.00
233.00
232.00
231.00
POZIOM ODNIESIENIA
0.85%
S2
DN2000
Wd2.1
Wd2.2
233.05
KANAŁ DESZCZOWY
DN800
233.00
232.65
0.20%
233.01
DN600
Km=0+276.32
Rz=233.97m
Wd3.1
Wd3.2
232.90
S3
DN1500
232.54
W1
KM: 0+275.86
H=233.90m
L=33.07m
R=2000.00m
T=0.07m
DN600
0.20%
0.80%
S4
DN1500
Wd4.2
Wd4.1
233.14
232.74
233.20
DN600
0.20%
W2
KM: 0+348.73
H=234.48m
L=36.10m
R=3000.00m
T=0.05m
DN1500
S5
Km=0+354.78
Rz=234.44m
232.69
DN600
Rzędne niwelety
234.46 234.37 234.29 234.20 234.15 234.12 234.04 234.03 233.98 233.97 233.97 234.01 234.03 234.03 234.09 234.17 234.25 234.32 234.33 234.34 234.40 234.43 234.43 234.43 234.41 234.40
Rzędne istniejące
239.44 239.32 238.92 238.66 238.55 238.17 237.94 237.59 237.25 236.86 236.50 236.19 235.92 235.65 235.42 235.22 235.02 234.92 234.82 234.61 234.46 234.36 234.26 234.20 234.15 234.14 234.08 234.08 234.09 234.11 234.13 234.18 234.20 234.20 234.25 234.32 234.40 234.46 234.47 234.47 234.54 234.61 234.60 234.53 234.48 234.46
Różnice rzędnych
0.00 0.01 0.03 0.01 -0.01 -0.02 -0.04 -0.05 -0.12 -0.15 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.16 -0.15 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.14 -0.18 -0.16 -0.10 -0.07 -0.06
Elementy niwelety
L=49.32m
i=-0.85%
R=2000.00m
L=33.07m
L=38.29m
i=0.80%
R=3000.00m
L=36.10m
Elementy trasy
PROSTA
L=148.01m
ŁUK POZIOMY
R=713.25m
L=61.66m
PROSTA
L=45.80m
ŁUK POZIOMY
R=3000.00m
L=36.18m
Kilometraż
37.00 40.00 50.00 57.13 60.00 70.00 80.00 90.00 00.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 85.02 90.00 00.00 10.00 20.00 30.00 40.00 46.67 50.00 59.32 60.00 70.00 75.86 80.00 90.00 92.39 92.47 00.00 10.00 20.00 28.65 30.00 30.68 40.00 48.73 50.00 60.00 66.78 70.00
0+037
0+100
0+200
0+300

Wykres profili - ul. Południowa


S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
DN1500
DN600
DN500
0.40%
0.20%
2.83%
2.03%
3.60%
0.30%
0.60%
0.84%
1.00%
Km=0+431.95
Rz=234.17m
W3
KM: 0+463.95
H=234.02m
L=80.00m
R=2000.00m
T=0.40m
W4
KM: 0+559.60
H=237.47m
L=84.05m
R=2000.00m
T=0.44m
Km=0+589.58
Rz=237.25m
Km=0+679.66
Rz=236.80m
W5
KM: 0+685.64
H=236.71m
L=48.12m
R=3000.00m
T=0.10m
Wd6.1
Wd6.2
Wd7.1
Wd7.2
Wd8.1
Wd8.2
Wd9.1
Wd9.2
Wd10.1
Wd10.2
Wd11.1
Wd11.2
Wd12.1
Wd12.2
Wd13.1
Wd13.2
Wd14.1
Wd14.2
Wd15.1
Wd15.2
Wd16.1
Wd16.2
233.26
232.89
232.73
233.10
233.45
233.49
233.09
234.74
234.77
234.39
235.81
235.16
235.31
236.17
236.07
235.39
235.49
235.85
235.36
235.73
235.59
235.97
236.00
236.38
L=57.16m
i=-0.40%
R=2000.00m
L=80.00m
L=13.63m
i=3.60%
R=2000.00m
L=84.05m
L=59.95m
i=-0.60%
R=3000.00m
L=48.12m
L=89.89m
i=1.00%
PROSTA
L=225.42m
ŁUK POZIOMY
R=3000.00m
L=37.45m
PROSTA
L=82.44m
ŁUK POZIOMY
R=3000.00m
L=25.27m
PROSTA
L=67.69m
ŁUK POZIOMY
R=3000.00m
L=9.34m
0+400
0+500
0+600
0+700



S17
DN1200
Wd17.1
Wd17.2
236.79
236.41
1.00%
DN500
1.51%
S18
DN1200
Wd18.1
Wd18.2
237.43
237.03
W6
KM: 0+833.56
H=238.19m
L=67.94m
R=4000.00m
T=0.14m
DN500
2.48%
S19
DN1200
Wd19.1
Wd19.2
238.47
238.06
DN500
2.70%
S20
DN1200
Wd20.1
239.61
239.21
DN315
2.70%
2.70%
240.69
S21
DN1000
Wd21.2
Wd21.1
240.74
240.33
DN315
2.70%
241.83
S22
DN1000
Wd22.2
Wd22.1
241.87
241.46
DN315
2.70%
S23
DN1000
Wd23.1
Wd23.2
242.98
242.57
DN315
2.50%
S24
DN1000
Wd24.1
Wd24.2
243.97
243.58
W7
KM: 1+111.88
H=245.70m
L=96.00m
R=4000.00m
T=0.29m
DN315
1.55%
S25
DN1000
Wd25.1
Wd25.2
244.60
0.57%
244.21
DN315
R=4000.00m
L=67.94m
L=196.35m
i=2.70%
R=4000.00m
L=96.00m
PROSTA
L=124.57m
ŁUK POZIOMY
R=160.00m
L=59.92m
PROSTA
L=4.20m
ŁUK POZIOMY
R=500.00m
L=37.61m
PROSTA
L=45.27m
ŁUK POZIOMY
R=3000.00m
L=27.51m
PROSTA
L=46.38m
ŁUK POZIOMY
R=3000.00m
L=39.99m
0+800
0+900
1+000
1+100



DN1000
S26
S27
S28
S29
S30
S31
Wd26.1
Wd26.2
Wd27.1
Wd27.2
Wd28.1
Wd28.2
Wd29.1
Wd29.2
Wd30.1
Wd30.2
Wd31.1
DN315
0.30%
244.81
244.44
244.93
244.57
245.06
244.69
245.17
244.81
245.30
244.93
245.42
245.05
Km=1+381.20
Rz=246.51m
W8
KM: 1+398.30
H=246.56m
L=37.79m
R=600.00m
T=0.30m
6.00%
W9
249.00
248.00
247.00
246.00
245.00
244.00
243.00
242.00
241.00
240.00
239.00
238.00
237.00
236.00
235.00
234.00
233.00
232.00
231.00
L=219.52m
i=0.30%
R=600.00m
L=37.79m
-6.00%
L=2.11
PROSTA
L=85.53m
ŁUK POZIOMY
R=1000.00m
L=26.98m
PROSTA
L=40.63m
ŁUK POZIOMY
R=1000.00m
L=35.09m
PROSTA
L=3.57m
ŁUK POZIOMY
R=160.00m
L=45.88m
PROSTA
L=20.72m
1+200
1+300
1+400
1+420

LEGENDA:

Profil podłużny osi jezdni proj. drogi
Profil terenu istniejącego
Projektowana kanalizacja deszczowa DN600/DN500/DN315 — DN...
Projektowane studnie kanalizacyjne o średnicy: — S10, 244.93
-połączeniowa S2 - DN2000;
-przelotowe S3 - S16 - DN1500;
-przelotowe S17-S20 DN1200;
- przelotowe S21-S31 DN1000
Projektowana studzienka z wpustem deszczowym — Wd31.1, 245.42

Inwestor:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
ul. Rynek 1
39-120 Sędziszów Małopolski

Przedsięwzięcie budowlane:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107629R
UL. POŁUDNIOWA NA ODCINKU OD KM 0+037,00 DO KM 1+420,00
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I PRZEBUDOWĄ SIECI
UZBROJENIA TERENU W M. SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
BETA PROJEKT
al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszów
tel. 880 411 234
e-mail: biuro@betaprojekt.pl

Faza opracowania (część):
PROJEKT WYKONAWCZY

Część:
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Skala:	Tytuł rysunku:	Nr rysunku:
1:100/1000	PROFIL PODŁUŻNY	4.1

Funkcja/branża:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Projektant DROGOWA	mgr inż. Roman CHARCHUT	PDK/0061/PWOD/18	08.2022	RCh
Projektant SANITARNA	mgr inż. Wojciech FRANCZYK	PDK/0068/PWOS/21	08.2022	Franczyk