











# BIAŁY MONTAŻ – SPECYFIKACJA

## ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW OZNACZONE NA RYSUNKU OST2-Pwn-A-R.BM

ŁAZIENKA DZIECI:		Pomieszczenie:
<p>WC_1</p>  <p>20 SZTUKI</p>	<p>Zestaw składa się z:</p> <p><u>Miska ustępowa wisząca</u></p> <p><u>Deska sedesowa BIAŁA</u></p> <p>Deska sedesowa wolno opadająca</p> <p><u>Stelaż systemowy do mocowania miski wiszącej</u> ,</p> <p><u>Przycisk sputkujący – kolor biały, błyszczący</u> powierzchnia przeciwbakteryjna, dwudzielny podział przycisku umożliwia zaoszczędzenie do 50% wody w ciągu roku. Wymiary: 24 x 15 x 0,6 cm. Materiał: tworzywo sztuczne.</p> <p>Wysokość mocowania miski H=33cm.</p>	<p>ŁAZIENKI nr pom. S.1.1, S.2.1, S.3.1, S.4.1, S.5.1, S.6.1, S.7.1, S.8.1, S.9.1, S.10.1</p>
<p>UM-1</p> <p>10 SZTUKI</p>	<p><u>Umywalka z konglomeratu:</u> na wymiar wnęki, w odrębnego rysunku, gr. płyty wg technologii wykonawcy, minimalny spadek w kierunku odpływu, umywalka montowana do ścian na podkonstrukcji producenta umywalki, wys. montażu H=60cm</p> <p>Wykonana wg rysunku OST2-Pwn-A-UM-1.</p>	<p>ŁAZIENKI nr pom. S.1.1, S.2.1, S.3.1, S.4.1, S.5.1, S.6.1, S.7.1, S.8.1, S.9.1, S.10.1</p>
<p>AR-1</p> <p>30 SZTUKI</p> 	<p><u>Armatura:</u> <u>Bateria:</u> sztorcowa jednouchwytowa z wbudowanym mieszaczem</p> <p>Samoczynna bateria umywalkowa bez regulacji temperatury, zasilana z sieci 230V. Specyfikacja techniczna: zasięg: 112 mm, strumień: normalny, kształtownik strumienia z regulacją kąta, przepływ max. przy 3 bar: 5 l/min, możliwość wstępnego ustawienia temperatury, odizolowany korpus, zawór zwrotny, elektronika zbliżeniowa na podczerwień, automatyczna kalibracja, zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz, regulowany czas przepłukiwania, czas przepływu: 10 s, 20 s, 30 s, możliwość włączenia funkcji higienicznego przepłukiwania (automatyczny przepływ wody), częstość cykli przepłukiwania: 24 h,</p>	<p>ŁAZIENKI nr pom. S.1.1, S.2.1, S.3.1, S.4.1, S.5.1, S.6.1, S.7.1, S.8.1, S.9.1, S.10.1</p>

	48 h, 72 h, czas płukania higienicznego: 10 s, 20 s, 30 s, możliwość włączenia ciągłego płukania (pojedynczy przepływ wody przez 200 sekund, odpowiedni do dezynfekcji termicznej), blokada wody na czas mycia umywalki, filtry w przyłączach, częstotliwość płukania higienicznego i czas płukania higienicznego są zależne od siebie (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)	
B-1  10 SZTUKI	Zestaw składa się z: <u>Brodzik:</u> dno z ryflowaniem antypoślizgowym wymiary: 100x70 cm, wysokość rantu 3-6 cm, gł. 10cm montowany na podmurowaniu  <u>Armatura:</u> bateria termostatyczna z główką prysznicową, węże i uchwytem punktowym; bateria natynkowa, chromowana, okrągła, korpus armatury, element obsługi i rozety: mosiądz, 12 l/min, ochrona przed oparzeniem: blokada bezpieczeństwa przy 38 °C · urządzenie do zapobiegania przepływu zwrotnego w przyłączach ściennych, dynamiczny regulator ilości 12 l/min z zaworze prysznicowym, zintegrowane sita wychytujące brud, standardowy zawór prysznicowy G 1/2" do tradycyjnych węży prysznicowych, oznaczenie ciepło-zimno. Rodzaj podłączenia: przyłącza S ze zintegrowanymi tłumikami, przesuwne rozety · 48 mm wysoki, 320 mm szeroki, wysięg 108 mm · rozmiar główny: 150 mm +/- 20 mm · klasa emisji hałasu 1 · nadaje się do termicznej dezynfekcji. Główka prysznicowa z węże oraz uchwytem punktowym: główka prysznicowa, uchwyt punktowy, wąż prysznicowy: typu Isiflex, gumowany, srebrny dł. 1,2 m, główka przepływ max. przy 3 bar: 6 l/min, rura pionowa: okrągła, uchwyt ścienny punktowy z tworzywa, Cały zestaw z powłoką chromową	
TOALETA DLA OZN		
WC_2   1  SZTUKA	Zestaw składa się z: <u>Miska ustępowa lejowa wisząca dostosowana dla osób niepełnosprawnych z półkrytymi mocowaniami – kolor biały</u> wymiary: szer. 33,5 cm, gł. 70 cm, wys. 34,5 cm montaż na wysokości 45 cm <u>Deska sedesowa – kolor biały</u> Deska sedesowa dla osób niepełnosprawnych. Bez pokrywy - nie wymaga nieustannego podnoszenia, dzięki czemu korzystanie jest dużo łatwiejsze. Wykonana z duroplastu zapewnia idealną równowagę między wytrzymałością a lekkością. Deska z tworzywa Duroplast. Właściwości antybakteryjne. Zawiasy ze stali nierdzewnej, instalowane od góry. <u>Stelaż systemowy do mocowania miski wiszącej - ST-01</u> Spłuczka podtynkowa została wyposażona w zawór spustowy, który bardzo łatwo wyjąć w celu zmiany ustawienia na oszczędne spłukiwanie, umożliwia zaoszczędzić aż 33% wody na każdym spłukaniu. Szerokość: 40 cm, wysokość: 113-133 cm, głębokość: 15-23,5 cm. Stelaż wyposażony w system Smart Fresh. Przy kompletowaniu z miską 4/2 l możliwość przestawienia spłukiwania 6/3 l (ustawionego fabrycznie) na spłukiwanie 4/2 l. <u>Przycisk spłukujący – kolor biały, błyszczący</u> powierzchnia przeciwbakteryjna, dwudzielny podział przycisku umożliwia zaoszczędzenie do 50% wody w ciągu roku. Wymiary: 24 x 15 x 0,6 cm. Materiał: tworzywo sztuczne.	TOALETA DLA OZN POM. A.8
UM_2 1 SZTUKA	Zestaw: <u>Umywalka przeznaczona dla osób niepełnosprawnych:</u> wykonana z łanego marmuru, homogeniczna powierzchnia, z dużym blatem i o owalnym kształcie, z zintegrowanymi uchwytami/wieszakami na ręcznik, bez przelewu,	TOALETA DLA OZN POM. A.8

	<p>wymiary: szer. 85 cm, gł. 55 cm, wys. 13 cm. Korek typu „click-clack”. <u>Stelaż do umywalki</u> <u>syfon dekoracyjny</u></p>	
<p>AR_2 1 SZTUKA</p> 	<p><u>Armatura:</u> Elektroniczna armatura umywalkowa, chromowana, przepływ 5 l/min zasilanie: bateria litowa. Armatura do wody zimnej i mieszanej, woda zimna: 3/8" konieczny rozdzielacz T, regulator strumienia laminarnego z dynamiczną <u>regulacją ilościową 5 l/min</u>, przestawny kątowo i chroniony przed kradzieżą, detektor podczerwieni regulowany, aktywny, odporny na błędne włączanie, elektroniczny moduł z regulowanym zakresem, płukanie higieniczne, płukanie ciągłe i tryb czyszczenia. Parametry czujników ustawione wstępnie fabrycznie: czas wybiegu ok. 1-2 s, bieg ciągły: maks. 4 min, zakres: 200 mm, tryb czyszczenia: 60 s, płukanie higienicznie dezaktywowane, asymetryczny zakres, stabilne rozpoznanie obiektu. Bez dźwigni regulacji temperatury: higieniczne, chronione przed wandalizmem i nadużyciem · wstępnie ustawiona temperatura znajduje się w strefie komfortu 30°C do 36°C , łatwe ustawianie temperatury i regulacji przy montażu przez boczne dojsście. przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8" , zintegrowane sita wychytujące brud, korpus armatury mosiądz, 145 mm wysoki, wysięg 193 mm, wylot nieruchomy, bez zestawu odpływowego, klasa emisji hałasu 1 , nadaje się do termicznej dezynfekcji.</p>	<p>TOALETA DLA OZN POM. A.8</p>
<p>Zestaw pochwytów</p>	<p>Wg TABELI WYPOSAŻENIA STAŁEGO</p>	
<p>TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA</p>		
<p>WC_3</p>  <p>2 SZTUKI</p>	<p>Zestaw składa się z: <u>Miska ustępowa typu kompakt wisząca – kolor biały</u> Rozmiar 36x48 cm miska montowana na standardowej wysokości. Otwory montażowe ukryte, spłukiwanie 4,5 L. <u>Deska sedesowa – kolor biały</u> Deska sedesowa wolno opadająca <u>Stelaż systemowy do mocowania miski wiszącej</u> Spłuczka podtynkowa została wyposażona w zawór spustowy, który bardzo łatwo wyjąć w celu zmiany ustawienia na oszczędne spłukiwanie, umożliwia zaoszczędzić aż 33% wody na każdym spłukaniu. Szerokość: 40 cm, wysokość: 113-133 cm, głębokość: 15-23,5 cm. Stelaż wyposażony w system Smart Fresh. Przy kompletowaniu z miską 4/2 l możliwość przestawienia spłukiwania 6/3 l (ustawionego fabrycznie) na spłukiwanie 4/2 l. <u>Przycisk spłukujący – kolor biały, błyszczący</u> powierzchnia przeciwbakteryjna, dwudzielny podział przycisku umożliwia zaoszczędzenie do 50% wody w ciągu roku. Wymiary: 24 x 15 x 0,6 cm. Materiał: tworzywo sztuczne.</p>	<p>TOALETA POM.A.6, A.7</p>
<p>P_3 1 SZTUKI</p> 	<p>Zestaw: <u>Pisuar ceramiczny</u> wymiary: gł. 34,5 cm szer. 3,15 cm, wys. 61,5cm <u>stelaż pod pisuaru ST-03</u> stelaż ze spłuczką, z przyciskiem mechanicznym jednopunktowym w kolorze czarnym błyszczącym</p>	<p>TOALETA POM.A.6</p>
<p>UM_3 2 SZTUKI</p>	<p>Umywalka ceramiczna, ścienna z półką na baterię. Wymiary 42x60x14,5 cm. Kształt prostokątny, z leciutko zaokrąglonymi rogami. Półka na baterię szerokości 12,5 cm. Boki umywalki cienkościenne, niecka prostokątna. Umywalka z przelewem. Korek typu „click-clack” z powłoką chromowaną.</p>	<p>TOALETA POM.A.6, A.7</p>

	Syfon dekoracyjny, prosty w kształcie walca, chromowany.	
AR-3 2 SZTUKA 	<u>Armatura (Do umywalki UM_3)</u> Elektroniczna armatura umywalkowa, chromowana, przepływ 5 l/min zasilanie: bateria litowa. Armatura do wody zimnej i mieszanej, woda zimna: 3/8" konieczny rozdzielacz T, regulator strumienia laminarnego z dynamiczną <u>regulacją ilościową 5 l/min</u> , przestawny kątowo i chroniony przed kradzieżą, detektor podczerwieni regulowany, aktywny, odporny na błędne włączanie, elektroniczny moduł z regulowanym zakresem, płukanie higieniczne, płukanie ciągłe i tryb czyszczenia. Parametry czujników ustawione wstępnie fabrycznie: czas wybiegu ok. 1-2 s, bieg ciągły: maks. 4 min, zakres: 200 mm, tryb czyszczenia: 60 s, płukanie higieniczne dezaktywowane, asymetryczny zakres, stabilne rozpoznanie obiektu. Bez dźwigni regulacji temperatury: higieniczne, chronione przed wandalizmem i nadużyciem · wstępnie ustawiona temperatura znajduje się w strefie komfortu 30°C do 36°C , łatwe ustawianie temperatury i regulacji przy montażu przez boczne dojsście. przyłącze przez elastyczne węże ciśnieniowe z wplecionym oznaczeniem ciepło-zimno 450 mm długie, G 3/8" , zintegrowane sita wychwytyjące brud, korpus armatury mosiądz, 145 mm wysoki, wysięg 193 mm, wylot nieruchomy, bez zestawu odpływowego, klasa emisji hałasu 1 , nadaje się do termicznej dezynfekcji.	TOALETA POM.A.6, A.7
POM. GOSPODARCZE		
ZG-1 1 SZTUKA 	Zestaw: <u>Zlew porządkowy wiszący, bateria</u> wykonany z polistyrenu, odporny na mróz i czynniki atmosferyczne, nadaje się do kontaktu z żywnością, materiał odporny na działanie promieni UV. Z syfonem z przelewem, Bateria z wyciąganą wylewką oraz z dozownikiem na środki chemiczne. Przygotowany do montażu naściennego, z półką na baterię. Kolor: szary granit. wymiary zlewu: 610x440x235. Kolor: szary granit.	POM. GOSPODARCZE POM. A.15
POM.SOCJALNE:		
UM_4 1 SZTUKA		POM. SOCJALNE POM. A.14
AR-4 1 SZTUKA		POM. SOCJALNE POM. A.14
ZL-1 1 SZTUKI	ZLEW	POM. SOCJALNE POM. A.14
AR-ZL1 1 SZTUKI	BATERIA DO ZLEWU	POM. SOCJALNE POM. A.14
DODATKOWE:		
KR-1 2 SZTUKI	KRANIK ZE ZŁĄCZKĄ ( PRZY KRATCE ODPIYWOWEJ)	POM. GOSPODARCZE POM. A.15 TOALETA DLA OZN POM. A.8