

Opis przedmiotu zamówienia

1. Wymiary kontenera sanitarnego:

Zamawiający posiada przygotowany plac pod kontener o wymiarach 3,30 m x 2,42 m; wysokość kontenera zewnątrz do 3,0 m wewnątrz 2,5 m.

2. Konstrukcja nośna

Profile zimno gięte o grubości minimum 3 mm.

3. Dach

Blacha trapezowa T35 o grubości min. 0,5mm, ocynkowana, folia paroprzepuszczalna, wełna mineralna o grubości 100 mm, płyta laminowana o grubości 18mm.

4. Odprowadzenie wód deszczowych w słupach pionowych segmentu;

5. Podłoga

Blacha trapezowa T8 o grubości minimum 0,5 mm, ocynkowana, wełna mineralna lub styropian o grubości 100 mm, folia paroizolacyjna, od wewnątrz płyta cementowo-drzazgowa CETRIS o grubości 22 mm, całość podłogi pokryta wykładziną PCV, listwy przypodłogowe RAL 9010.

6. Ściany zewnętrzne

Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości 75 mm, powierzchnia (BLACHA) **gładka z obu stron.**

7. Ściany wewnętrzne

Płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości 75 mm, powierzchnia gładka z obu stron.

8. Drzwi

Pierwsza kabina - drzwi zewnętrzne 900/2020 - 1 sztuka - Metalowe, ocieplane, wkładka patentowa, 3 klucze, z automatem do monet na 2 zł plus tabliczka z informacją o niewrzucaniu 0,50 zł 1,00 zł tylko 2 zł oraz 3 klucze do otwierania automatu. Drzwi zamykane od zewnątrz na zamek (klucz) a od wewnątrz na gałkę (BLOKADA WC). W chwili przekręcenia gałki w pozycję zamkniętą wewnątrz kabiny na zewnętrznych drzwiach musi widnieć informacja „zajęte” lub „kabina zajęta” - lub kolor czerwony/zielony na zamku z zewnątrz (okucia do kabin WC), drzwi z samozamykaczem oznaczenie męski;

Pierwsza kabina - drugie drzwi wewnętrzne 800/2020 – 1 sztuka - Metalowe, tuleje wentylacyjne, klamka z blokadą WC;

Druga kabina - drzwi zewnętrzne 1000/2020 – 1 sztuka - Metalowe, ocieplane, wkładka patentowa, 3 klucze, z automatem do monet na 2 zł plus tabliczka z informacją o niewrzucaniu 0,50 zł 1,00 zł tylko 2 zł oraz 3 klucze do otwierania automatu klamka anty paniczna. Drzwi zamykane od zewnątrz na zamek (klucz) a od wewnątrz na gałkę (blokada WC). W chwili przekręcenia gałki w pozycję zamkniętą wewnątrz kabiny na zewnętrznych drzwiach musi widnieć informacja „zajęte” lub „kabina zajęta”. - lub kolor czerwony/zielony na zamku z zewnątrz. (okucia do kabin WC), drzwi z samozamykaczem oznaczenie damski plus osoby niepełnosprawne.

9. Okna

w ilości 2 sztuki nad drzwiami wejściowymi o wymiarze 1000 mm x 300 mm, PCV z szybami zespolonymi, jednokwaterowe, stałe szyba mleczna.

10. Instalacja elektryczna

Instalacja natynkowa prowadzona w listwach 40*40mm PCV w kolorze białym;

Oprawa oświetleniowa w ilości 4 sztuk - plafon 12W, LED, hermetyczna po dwie na każdą kabinę;

Oprawa oświetleniowe z czujnikiem ruchu lub czasowy (gaszenie światła po pewnym czasie);

Gniazdo w ilości 1 sztuka 400V zabezpieczenie 32A SKRZYŃKA BEZPIECZNIKOWA w ilości 1 sztuka;

Wyposażenie dla dwóch kabin:

Gniazdo pojedyncze 230 V w ilości 2 sztuk hermetyczne po jednym w kabinie;

Wyłącznik pojedynczy w ilości 3 sztuk (pierwsza kabina 2 sztuki druga kabina dla osób niepełnosprawnych 1 sztuka);

Wentylator wyciągowy w ilości 2 sztuk po jednym w kabinie.

Grzejnik elektryczny 500 W w ilości 2 sztuk po jednym w kabinie grzejnik załączany poprzez wtyczkę do gniazdka. Grzejnik z regulacją temperatury. Grzejnik zabudowany z możliwością otwierania zabudowy w celu np. wymiany grzejnika na nowy.

11. Urządzenia sanitarne – instalacja wod. - kan.

Instalacja wodna natynkowa wykonana z rur PP lub Nibco, Kanalizacja wykonana z rur PCV w kolorze białym.

Kratki wentylacyjne w ilości 4 sztuk po dwie na każdą kabinę.

12. Pierwsza kabina – szalet męski

Umywalka plus zawór czasowy plus wylewka;

Podgrzewacz elektryczny wody 3,5 kW pod umywalkowy;

WC automat sflukujący lub sfluczka zabudowana szafką z możliwością otwierania na wypadek np. wymiany sfluczki na nową;

Lustro z półką.

13. Druga kabina szalet dla kobiet i osób niepełnosprawnych

Umywalka dla osób niepełnosprawnych plus zawór czasowy plus wylewka plus komplet poręczy uchylnych/stałych;

Podgrzewacz elektryczny wody 3,5 kW pod umywalkowy;

WC automat sflukujący lub sfluczka zabudowana szafką z możliwością otwierania na wypadek np. wymiany sfluczki na nową plus komplet poręczy uchylnych/stałych;

Lustro z półką dla osób niepełnosprawnych;

Wyprowadzony do kabiny zawór czerpalny z bieżącą wodą w ścianie zabudowany bez możliwości otwarcia przez klienta szaletu (dostęp tylko dla obsługi).

14. Pozostałe

Obróbki z blachy płaskiej zakrywające instalację sanitarną – komplet dla obu kabin.

15. Kolorystyka szaletu miejskiego

Rama RAL 7024;

Ściany zewnętrzne RAL 7024;

Ściany wewnętrzne RAL9010 biel alpejska;

Sufit RAL 9010 biel alpejska;

Drzwi zewnętrzne RAL 7024;

Drzwi wewnętrzne RAL 9002 szaro-biały;

Wykończenie wewnętrzne RAL 9010 biel alpejska.

16. Dodatkowo wyposażenie

Przymocowany do ściany pojemnik na odpady w obu kabinach;

Przymocowany pojemnik na papier toaletowy i ręczniczki w obu kabinach;

Kontener sanitarny powinien posiadać na zewnątrz oznaczenie kabiny pierwszej – męski oraz dla drugiej kabiny – damski i dla osób niepełnosprawnych;

Wewnątrz każdej kabiny znaki (tabliczki) zakazujące palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

17. Dostawa transport rozładunek

Wykonawca szaletu dostarcza nowy kontener do Rypina na ulicę ul. Jana Pawła II i Czesława Chojeckiego działka nr 59 i rozładowuje nowy kontener na przygotowane podłoże wskazane przez Zamawiającego.

18. Gwarancja

Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na kontener i wyposażenia. Jeżeli gwarancja wyposażenia przekracza okres 12 miesięcy zamawiający skorzysta z gwarancji producenta.