

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEŻY SPORZĄDZIĆ:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE ROBÓT BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
- POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
- PO DOKONANIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH ISTNIEJĄCĄ CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO,
- PO DOKONANIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ ROBÓT ZREALIZOWANYCH,
- PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.

RYUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT.

ZAMÓWNIENIA, ROBÓTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA ROBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZY ZAPEWNIENIU JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZĄĄ CAŁOŚĆ. UŻYWANIE DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM POZWOLEŃ, OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ALTANY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. NA TERENIE CZ. DZIAŁ. EWID. NR 3 W WOŁOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM, ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.

## PROJEKT SAMOGRAJ

Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp. J.  
Czarnków 64-700 | ul. Ogrodowa 14  
(+48) 535 666 505 | info@projektsamograj.pl

### Projekt techniczny

nazwa projektu

**Budowa altany wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ew. 3 obr. 25 Wołomin.**

adres obiektu

ul. Długa 34, 05-200 Wołomin  
dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25

inwestor

**Gmina Wołomin**  
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

projektant

**arch. Małgorzata Dąbrowska-Graj**  
105/LBOKK/2013 | MA-2566

zespół projektowy

**stud. arch. Wiktoria Kielbasa**

rysunek

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SZCZEGÓŁOWY**

branża

**ARCHITEKTURA**

data

**VII.2024**

nr rysunku

**PT-PZT-02**

### LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA

PROPONOWANA LOKALIZACJA PALENISKA ZEWNĘTRZNEGO

WEJŚCIA DO ALTANY

IŁOŚĆ KONDYGNACJI NAZIEMNYCH

DRZEWIA ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA

NOWE NASADZENIA PROJEKTOWANE

PROJ. RZĘDNA NAWIERZCHNI  
ISTNIEJĄCA RZĘDNA TERENU

N01  
UTWARDZENIE Z WODOPRZEPUSZCZALNEJ NAWIERZCHNI MINERALNO-ŻYWICZNEJ BEZSPÓJNOWEJ W KOLORACH POMARAŃCZOWYM I BEŻOWYM ZE ŻWIRU KAMIENNEGO RZECZNEGO O ZIARNIE 2-4MM

N02  
WYKOŃCZENIE Z NIEREGULARNYCH PŁYT KAMIENNYCH CIĘTYCH Z KAMIEŃ NATURALNEGO POLNEGO WIELOKOLOROWEGO

N03  
ŻWIR KAMIENNY WIELOKOLOROWY O FRAK. 8-16MM LUB TŁUCZEŃ KAMIENNY GRANIOTOWY POMARAŃCZOWY O FRAK. 8-16MM W OPASCE SYNTETYCZNEJ NA OKOŁO ALTANY A W OPASCE KAMIENNEJ NAOKOŁO MIEJSCA NA OGNISKO

N04  
ZIELEŃ URZĄDZONA NISKA, DO WYS. 120CM WG ODRĘBNEGO RYSUNKU ZESTAWIENIA ZIELENI Z POJEDYŃCZYMI NASADZENIAMI

OB-01P - OBRZEŻA TRAWNIKOWE POLIETYLENOWE NA KOTWACH WYS. CA.5CM

OB-02B - OBRZEŻA BETONOWE O PROFILU 6X20 W KOLORZE POMARAŃCZOWYM

OB-03K - OBRZEŻA KAMIENNE Z KOSTKI O WYM. PROFILU 10X10CM

### Warstwy podbudowy nawierzchni zewnętrznych

PZ-01  
NAWIERZCHNIA MINERALNO-ŻYWICZNA SYMB. N01

spadek

2,5  
24,5  
2  
10  
10

-warstwa mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna z kruszyw twardych wielokolorowych jasnych, bursztynowych, beżowych  
-drobne kruszywo o ziarnie 2-5mm - (w. wyrównawcza)  
-kamień łamany o ziarnie od 4-22mm zagęszczany (w. nośna)  
-piasek kopany zagęszczany (w. odsączająca)  
-grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

2,5 cm  
2,0 cm  
10,0 cm  
10,0 cm

PZ-02  
NAWIERZCHNIA Z PŁYT KAMIENNYCH CIĘTYCH SYM. N02

spadek

6  
26  
5  
15

-płyty kamienne cięte płomieniowane gr. 6cm  
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4  
-kruszywo kamienne łamane  
-grunt rodzimy

6,0 cm  
5,0 cm  
15,0 cm

PZ-04  
NAWIERZCHNIA ZE ŻWIRU KAM. SYMB. N03

spadek

4  
24  
5  
15

-kliniec kam. sortowany, ziarn. 8-16mm wielokolorowy o przewodzie jasnożółtego w geokracie  
-kliniec  
-kruszywo kamienne łamane  
-grunt rodzimy

4,0 cm  
5,0 cm  
15,0 cm