

1. Płytki ceramiczne ścienne – łazienki i pomieszczenie gospodarcze

Płytką wg załączonego wzoru wraz sposobem ułożenia na ścianie;



Właściwości:

- kolor – biały;
- zaprawa do fugowania biała;
- wymiar min. 10 x 20 cm, fazowana;
- grubość płytki min. 9 mm;
- dopuszczalne odchyłki wymiaru +/- 0,5%; +/- 2,0 mm;
- nasiąkliwość wodna $\geq 10\%$;
- odporność na plamienie – min. klasa 4;
- gatunek I;
- płytką ułożoną na całej wysokości pomieszczeń;

2. Płytki gresowe podłogowe – pomieszczenia łazienek i pom. gospodarcze

Płytki wg załączonego wzoru:



Właściwości wyżej podanych gresów:

- wymiary: min. 19,8 x 19,8 cm
- powierzchnia: struktura
- grubość: min. 7,5 mm
- odporność na ścieranie: PEI III (3-750)
- antypoślizgowość: R9
- minimalna szerokość fugi: od 3 mm do 6 mm
- płytko mrozoodporna
- materiał: gres szklwiony
- gat. I

3. Armatura i elementy wykończenia

A. lustro wg podanego wzoru:



Lustro o wymiarach 50 x 70 cm wiszące w czarnej ramie.

B. Umywalka

Umywalka wg podanego wzoru:



Umywalka wisząca ceramiczna biała o wymiarach 50 x 35 cm, syfon pod umywalkowy metalowy czarny.

C. Bateria umywalkowa.

Bateria umywalkowa stojąca wg podanego wzoru:



Bateria kolor wykończenia czarny, min. wypływ przy ciśnieniu 3 bar – 7,2 l/min.

D. Kompakt WC

Kompakt wg podanego wzoru;



Kompakt WC. Zestaw zawiera miskę wyposażoną w system oszczędzania wody, spłuczkę oraz deskę sedesową polipronylowa .

Cechy i zalety

Zestaw składa się z pojemnej miski ceramicznej, spłuczki oraz deski sedesowej. Całość konstrukcji posiada gładką, jednolitą powierzchnię.

Kolor biały.

Min. 10 lat gwarancji.

Oszczędny system spłukiwania wody 3/6 l.

4. Drzwi wewnętrzne do toalet

Drzwi wg podanego wzoru:



Wykończenie folią w białej kolorystyce. Kontrast przez czarne szyby ze szkła hartowanego. Drzwi wykonane z wytrzymałej płyty MDF.

Szerokość wszystkich drzwi wewnętrznych 80 cm w świetle.

Ościeżnica metalowa malowana na biało

płyciny profilowane MDF gr. 19 mm

skrzydło drzwi przylgowe

opaska regulowana z trzema zawiasami

kolor klamki czarny

szyldy kwadratowe ew. prostokątne kolor czarny

wkładka WC

5. Drzwi wejściowe do toalet

Drzwi wg podanego wzoru:



Wykończenie folią w białej kolorystyce. Drzwi wykonane z wytrzymałej płyty MDF.

Szerokość wszystkich drzwi wejściowych do toalet 90 cm w świetle

ramiaki z płyt drewnopochodnych dedykowany do skrzydła drzwiowego

płyciny profilowane MDF gr. 19 mm

skrzydło drzwi przylgowe

opaska regulowana z trzema zawiasami

kolor klamki czarny

szylidy kwadratowe ew. prostokątne kolor czarny

wkładka na klucz

6. Oświetlenie

Plafon z zintegrowanymi diodami LED o strumieniu świetlnym 2100 lm. Temperatura barwowa min. 3000 K.

Zewnętrzne wykończenie plafonu stal szczotkowana.

Klasa energetyczna – max. G.

Moc oprawy 30 W.

Wymiary oprawy 40x 40 cm.

Oprawa wg podanego wzoru:



7. Farba do malowania wewnątrz

Farba do ścian i sufitów : farba lateksowa matowa – kolor czysta biel

- Antybakteryjna*
- wysoka odporność na szorowanie
- duża wytrzymałość na środki czyszczące i dezynfekujące
- bardzo wygodna w malowaniu i niechlapiąca
- antyrefleksyjna
- odporna na typowe plamy (ketchup i Cola)
- nie zawiera rozpuszczalników
- podwyższona elastyczność powłoki
- spełnia wszystkie wymogi z zakresu higieny radiacyjnej

Kolory	Białe i kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania.
Gęstość 20±0,5°C, [g/cm ³]	1,37 ÷ 1,50
Lepkość Haake 23±1°C, [dPa * s]	25,0 ÷ 41,0
Czas schnięcia powłoki w 23±2°C, [h]	2 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 2 h
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Zawartość części stałych, min. [%wag]	50,0
Odczyn pH	8 ÷ 8,7
Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego)	80
Zalecana grubość powłoki na mokro [µm]	140
Odporność na szorowanie	Klasa 1
Wygląd powłoki	Matowy
Największy rozmiar ziarna (granulacja) [µm]	Drobna do 100
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)	Klasa 2 przy 7 m ² /l
Wydajność	Do 12 m ² /l (ok. 0,08 l/ m ²) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

