

Karta katalogowa Zabudowa meblowa Sali sekcyjnej

Nr kat. proj. Ind

Opis:

Zabudowa meblowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), w skład której wchodzi (1kpl):

Szafka stojąca dwuskrzydłowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki dwie półki, czyli trzy przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek.

Wymiary (dłxszxwys) w mm: 600x560x850mm. Ilość – 1 sztuka



na wizualizacji pokazana szafka z przykładowym blatem

Szafka stojąca z szufladami. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafka z pionowym rzędem z czterema szufladami (jedna pod drugą). Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek. Wymiary (dłxszxwys) w mm: 600x560x850mm. Ilość – 1 sztuka



na wizualizacji pokazana szafka z przykładowym blatem

Szafka medyczna dwuskrzydłowa pod komorę umywalkową. Szafka stojąca, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Drzwi pełne, otwierane skrzydłowo, front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu. Drzwi wyposażone w uszczelkę oraz uchwyt. Szafka bez tylnej ściany, wewnątrz bez półki środkowej. Podstawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.

Wymiary (dłxszxwys) w mm: 600x560x850mm. Ilość – 1 sztuka



na wizualizacji pokazana szafka z przykładowym blatem

Szafka stojąca z szufladami. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafka z pionowym rzędem z czterema szufladami (jedna pod drugą). Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek. Wymiary (dłxszxwys) w mm: 600x560x850mm. Ilość – 2 sztuki



na wizualizacji pokazana szafka z przykładowym blatem

Szafka stojąca dwuskrzydłowa. Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne. Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki dwie półki, czyli trzy przestrzenie. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek.


Wymiary (dłxszxwys) w mm: 600x560x850mm. Ilość – 1 sztuka



na wizualizacji pokazana szafka z przykładowym blatem

Błat prosty wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 ze zintegrowaną we wskazanym miejscu okrągłą umywalką. Błat w trakcie montażu dostosowany do nierówności ścian, w cenie montaż dostarczonych przez zamawiającego baterii nablátowych.

Wymiary (dł×szer×wys) w mm: 3650x600x38mm. Ilość – 1 sztuka



na wizualizacji pokazany poglądowy blát