



corr CJ 102 black

Charakterystyczna linia oparcia

Corr to pełnowymiarowy, ergonomiczny fotel obrotowy z charakterystycznym panelem oparcia zapewniającym wygodę, trwałość i jego charakterystyczny wyszukany wygląd.

Wysoka jakość podzespołów

Wysoka jakość włoskich podzespołów jest gwarancją nie tylko trwałości fotela, przy zachowaniu bardzo dobrej relacji ceny do jakości, lecz również wysmakowanego lekkiego designu

CJ 102 black / Dane techniczne

● Standard

○ Opcja

Mechanizm

Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego (zakres regulacji odchylenia: oparcia 20°, siedziska 5°)

B

●

Synchro samoważący - siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru siedzącego (zakres regulacji odchylenia: oparcia 20°, siedziska 5°) oraz regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm)

B+X

○

Fast-synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 20°, siedziska 8°)

FS

○

Fast-synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 20°, siedziska 8°), z regulacją głębokości siedziska (zakres 58mm)

FS+X

○

Dodatkowe regulacje

KOD

Regulacja wysokości oparcia (zakres 100 mm)

●

Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego (zakres 15 mm)

BLS

○

Podstawa

Krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700 + ring standard czarny (RB)

17

●

Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690

22

○

Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø 690	23	<input type="radio"/>
Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø700 SB	33	<input type="radio"/>
Krzyżak aluminium malowane proszkowo na kolor czarny Ø 700 SBF Flexi (umożliwiający ruch 3D)	35	

CJ 102 black / Dane techniczne

Podłokietniki

Bez podłokietników		<input checked="" type="radio"/>
Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus:		
• konstr. nylonowa czarna/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa	P48B	<input type="radio"/>
• konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa	P48C	<input type="radio"/>
• konstrukcja nylonowa czarna, nakładka PU-z regulacją przód-tył i na boki (3D)	P3DB	<input type="radio"/>
• konstrukcja czarna, miękka nakładka poliuretanowa (TPC) regulowana przód-tył (zakres 50 mm) i na boki (zakres +/-30°), dodatkowa regulacja podłokietników na szerokość (zakres 38mm)	P60B	<input type="radio"/>


Kółka

	KOD	
Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65	DEM	<input checked="" type="radio"/>
Twarde kółka na miękką powierzchnię Ø 65 z hamulcem	DEMA	<input type="radio"/>
Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65	DEMD	<input type="radio"/>
Miękkie kółka na twardą powierzchnię Ø 65 z hamulcem	DEMAD	<input type="radio"/>

CJ 102 black / Wymiary

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.

wysokość siedziska: wymiar gabarytowy	A
wysokość siedziska: pomiar zgodny z norma PN EN 1335-1	B
regulacja wysokości fotela	C
regulacja wysokości oparcia	D
regulacja wysokości zagłówka	E
szerokość gabarytowa fotela/ ø krzyżaka	F
szerokość siedziska	G
szerokość oparcia	H
szerokość między podłokietnikami	I
regulacja wysokości podłokietników	K
długość oparcia	L
głębokość gabarytowa fotela	M
regulacja głębokości siedziska / długość siedziska	N



CJ 102