

















ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH					
					
Oznaczenie		A1		A2	
Szerokość w świetle otworu		140		105+90	
Wysokość w świetle otworu		235		210	
Szerokość w świetle ościeżnicy		120 (90+30 )		90	
Wysokość w świetle ościeżnicy		230		200	
Ilość sztuk Parter		1		1	
Lewe	Prawe	1	0	1	0
Ilość sztuk Piwnica		0		0	
Lewe	Prawe	0	0	0	0
Ilość ogółem		1		1	
Uwagi		EI30, 50% przeszklone szkło bezpieczne		50% przeszklone szkło bezpieczne	
		dwuszybowe,pochwyty rurowe ze stali nierdzewnej, matowej szczotkowanej, zawias doczołowy samozamykacz Umax=1,3 [W/(m2°K)], RAL 5540-Y90R			

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH					
					
Oznaczenie		d1		d2	
Szerokość w świetle otworu		98,5		98,5	
Wysokość w świetle otworu		205,5		205,5	
Szerokość w świetle ościeżnicy		90		90	
Wysokość w świetle ościeżnicy		200		200	
Ilość sztuk Parter		1		1	
Lewe	Prawe	0	1	1	0
Ilość sztuk Piwnica		0		0	
Lewe	Prawe	0	0	0	0
Ilość ogółem		1		1	
Uwagi		drzwi drewniane okleina CPL samozamykacz panel wentylacyjny blokada łazienkowa ze stali nierdzewnej		drzwi drewniane okleina CPL samozamykacz	
		klamki z zamkiem i szyldem ze stali nierdzewnej			

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH STALOWYCH							
							
Oznaczenie		ds1		ds2		ds3	
Szerokość w świetle otworu		100		100		90	
Wysokość w świetle otworu		205,5		205,5		205,5	
Szerokość w świetle ościeżnicy		90		90		80	
Wysokość w świetle ościeżnicy		200		200		200	
Ilość sztuk Parter		0		0		0	
Lewe	Prawe	0	0	0	0	0	1
Ilość sztuk Piwnica		2		1		1	
Lewe	Prawe	2	0	1	0	1	0
Ilość ogółem		2		1		1	
Uwagi		EI30, pełne		pełne, kratka wentylacyjna		pełne, kratka wentylacyjna	
		klamki z zamkiem i szyldem ze stali nierdzewnej, samozamykacz, RAL 9006					

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH													
													
Oznaczenie		da1		da2		da3		da4		da5		da6	
Szerokość w świetle otworu		155		212		110		140		100		155	
Wysokość w świetle otworu		207		217		207		207		207		227	
Szerokość w świetle ościeżnicy		90+45		90+90		90		90+30		80		90+30	
Wysokość w świetle ościeżnicy		200		200		200		200		200		220	
Ilość sztuk Parter		1		1		3		1		1		1	
Lewe		1		1		0		1		0		1	
Prawe		0		0		3		0		1		0	
Ilość sztuk Piwnice		0		0		0		0		1		0	
Lewe		0		0		0		0		0		0	
Prawe		0		0		0		0		0		0	
Ilość ogółem		1		1		3		1		1		1	
Uwagi		EI30, 50% przeszklone szkło bezpieczne		50% przeszklone szkło bezpieczne		pełne		50% przeszklone szkło bezpieczne		pełne		50% przeszklone szkło bezpieczne	
		pochwyty rurowe ze stali nierdzewnej, RAL 9003 (biały)											

ZESTAWIENIE ŚLUSARKII OKENNEJ PVC				
				
Oznaczenie	O1		O2	O4
Szerokość w świetle otworu	120		150	90
Wysokość w świetle otworu	60		200	160
Ilość sztuk Parter	0		4	1
Ilość sztuk Piwnice	2		0	0
Uwagi	EI30, oknow zestawie szklanym, zespolone, zestaw trzyszybowy Umax=0,88 [W/ (m2*K)], RAL 9003 (biały)			

PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY POTWIERDZIĆ WSZYSTKIE  
PARAMETRY STOLARKI / ŚLUSARKI NA ISTNIEJĄCEJ STRUKTURZE  
BUDYNKU - WOBEC RYSUNKÓW PW.

Zamki w systemie

UWAGI:

Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie w razie różnic  
każdorazowo kontaktować się z jednostką projektowania.  
Elementy konstrukcyjne przyjąć wg. projektu konstrukcji.  
Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie  
z opisem/ryskunkami pozostałych branż.  
Wymiary podano w centymetrach.