

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wydruki z gotowego pliku cyfrowego dla Arboretum Wojślawice

Wszystkie podane wymiary mogą posiadać +/- 2mm tolerancję.

Lp.	Nazwa/ rodzaj wydruku	Liczba szt.	Specyfikacja bazowego wydruku
1	2	3	4
1	Folder GEOretum	2000	bez uszlachetniania (0+0), 4xDL (396 x 210 mm) do DL, składanie: Harmonijka, Dwustronnie kolorowe (4+4 CMYK).
2	Ulotka informacyjna	10 000	bez uszlachetniania (0+0), 4xDL (396 x 210 mm) do DL, składanie: Harmonijka, Dwustronnie kolorowe (4+4 CMYK).
3	Folder z pieczętkami (edukacyjny)	5000	4xDL (396 x 210 mm) do DL, bigowanie składanie skrzydełkami do środka Dwustronnie kolorowe (4+4 CMYK).
4	Folder z mapą w formacie 633x432	5000	falcowane 3 na 3 (6x 211x144) Dwustronnie kolorowe (4+4 CMYK).
5	Tablice PCV 1	12	Wymiar krótszego boku (mm): 700, Wymiar dłuższego boku (mm): 1000, Jakość druku: wysoka, Podłoże: folia samoprzylepna matowa, Laminat ochronny na promieniowanie UV i czynniki zewnętrzne: matowy, Grubość płyty: 5 mm, Tablica: jednostronna.
6	Tablice PCV 2	17	Wymiar krótszego boku (mm): 700, Wymiar dłuższego boku (mm): 1000, Jakość druku: wysoka, Podłoże: folia samoprzylepna matowa, Laminat ochronny: matowy, Grubość płyty: 8 mm, Tablica: jednostronna.
7	Tablice PCV 3	1	Wymiar krótszego boku (mm): 1000, Wymiar dłuższego boku (mm): 1500, Jakość druku: wysoka, Podłoże: folia samoprzylepna matowa, Grubość płyty: 5 mm, Tablica: jednostronna.
8	Baner	3	Wymiar krótszego boku (cm): 1540, Wymiar dłuższego boku (cm): 3010, Jakość druku: wysoka, Podłoże WF: baner jednostronny (Frontlit),

Załącznik nr 2 do SWZ
nr postępowania: BZP.2710.42.2023.WFP

			Zgrzewanie krawędzi: tak, Oczkowanie: co około 50 cm, Opaski montażowe: nie,
9	Zakładki	7000 (7 różnych wzorów)	Wymiar krótszego boku (mm): 50, Wymiar dłuższego boku (mm): 200, Jakość druku: druk pełnokolorowy CMYK z obu stron Sztwywny papier – kreda 350 g Zadruk dwustronny (dowolny projekt z jednej i drugiej strony) Dwustronnie folia połysk Zaokrąglenie narożników
10	Tablice dibond + stelaż	35	Wymiar krótszego boku (mm): 500, Wymiar dłuższego boku (mm): 550, Frezowanie do określonego kształtu (Fot.1) Jakość druku: wysoka, Podłoże: folia samoprzylepna matowa, Laminat ochronny na promieniowanie UV i czynniki zewnętrzne: matowy, Grubość płyty: 3 mm, Tablica: jednostronna, Stelaż – profil stalowy zamknięty 20mmx20mm – 2 nóżki (dł. 1500mm) połączone 2 poprzeczkami (dł. 350mm), odpowiednio wygięte (Fot. 2), zabezpieczone podkładem antykorozyjnym i pomalowane farbą w kolorze grafitowym.
11	Tablice dibond 2 + stelaż	1	Wymiar krótszego boku (mm): 800, Wymiar dłuższego boku (mm): 1800, Jakość druku: wysoka, Podłoże: folia samoprzylepna matowa, Laminat ochronny na promieniowanie UV i czynniki zewnętrzne: matowy, Grubość płyty: 3 mm, Tablica: jednostronna. Stelaż – profil stalowy zamknięty 20mmx20mm – 2 nóżki (dł. 1000mm) połączone 2 poprzeczkami, odpowiednio wygięte, zabezpieczone podkładem antykorozyjnym i pomalowane farbą w kolorze grafitowym.
12	Tabliczki z grawerem	10	Wymiar krótszego boku (mm): 50, Wymiar dłuższego boku (mm): 170-200, Jakość druku: wysoka, Podłoże: laminat grawerski – złoto szcztokowane, Materiał odporny na promieniowanie UV Tabliczka: jednostronna.
13	Rollup	2	Wymiar krótszego boku (mm): 2000, Wymiar dłuższego boku (mm): 850, Materiał: Blockout 330 g/m ² Torba transportowa: tak

Załącznik nr 2 do SWZ
nr postępowania: BZP.2710.42.2023.WFP

			Aluminiowa kasetka z wysuwanymi nogami Jednostronny.
--	--	--	--

Przykładowe realizacje (tablica i stelaż)

Fot. 1



Fot. 2

