


Słup S-HM.2 szt.2




UWAGA: W elementach żelbetonowych znajdujących się między osiami "A" i "E" oraz "1" i "5" włącznie, należy stosować beton C30/37 ze względu na środowisko występujące w pomieszczeniu (magazyn soli).

Otulina:
— od betonu — 3 cm

Beton elementów konstrukcyjnych:
C20/25 (B25) , C30/37 (B37)

Stal # — AIIIIN — B500SP
Stal Ø — AI — SZ35J

		POMOCNICZ o		PROJEKTANT:		mgr inż. PAMEŁ MODZELEWSKI NR UPR.PDL/0082/P00K/12		PODPIS:	
ADRES:		dz. nr ew. 340, Szczuczyn		mgr inż. PIOTR MILEWSKI		mgr inż. PIOTR JURKOWSKI NR UPR.PDL/0002/PBKb/18		PODPIS:	
WSPÓŁPRACA:		mgr inż. PIOTR MILEWSKI		mgr inż. PIOTR JURKOWSKI NR UPR.PDL/0002/PBKb/18		mgr inż. PIOTR JURKOWSKI NR UPR.PDL/0002/PBKb/18		PODPIS:	
NAZWA		GF-18-006		BRANŻA:		PROJEKT		NR RYS.	
(nr. projektu)		KONSTRUKCJA		WYKONAWCZY		REWIZJA		—	
RYSEK:		ZBROJENIE SŁUPA		SKALA		1:25		DATA	
S-HM.2		2018-09-21		WYMIARY W CM		NE SKALOWAĆ Z RYSUNKU		OPISOWANIE	
ROZDZIAŁY ŁĄCZNE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM		WYMIARY W CM		NE SKALOWAĆ Z RYSUNKU		OPISOWANIE		OPISOWANIE	