

1.2.	KNR 2-31 0114-05 +KNR 2-31 0114-06	D-04.04.02	Poz. zast. - Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka optymalna 0-31 ,5mm wg. PN-EN1 3285:2004, 60%kruszywa przekruszonego - o grub. po zagęszczeniu 23 cm.	m2	1426,780	88,31	125 998,94
1.2.	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie starej nawierzchni i warstwy dolnej - Krotność 2	m2	1426,780	9,65	13 768,43
1.2.	KNR 2-31 0310-01	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	709,795	96,31	68 360,36
1.2.	KNR 2-31 0310-02	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16 - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	709,795	11,84	8 403,97
1.2.	KNR 2-31 0310-05	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścierna asfaltowa AC 11S- grubość po zagęszczeniu 3cm	m2	703,550	90,30	63 530,57
1.2.	KNR 2-31 0310-06	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa ścierna asfaltowa AC11 - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	703,550	13,57	9 547,17
1.2.	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie starej nawierzchni i warstwy dolnej - Krotność 2	m2	3460,750	6,22	21 525,87
1.2.	KNR 2-31 0110-01	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22- grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm	m2	4241,800	46,28	196 310,50
1.2.	KNR 2-31 0110-02	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22- dodatek za każdy dalszy 1cm Krotność=3	m2	4241,800	36,46	154 656,03
1.2. KNR2-31	KNR 2-31 0310-01	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa wiążąca AC 22- grubość po zagęszczeniu 4cm	m2	4108,200	59,11	242 835,70
1.2.	KNR 2-31 0310-02	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca AC22 - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - Krotność=2	m2	4108,200	30,07	123 533,57
1.2.	KNR 2-31 0310-05	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna AC16 - grubość po zagęszczeniu 3 cm		4008,000	52,61	210 860,88
1.2.	KNR 2-31 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna AC16 - Krotność=2	m2	4008,000	28,46	114 067,68
1.2.	KNR 2-01 0203-03 analogia	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - analogia wykonanie rowów odwadniających	m3	78,300	54,67	4 280,66
1.2.	KNR 2-31 0202-07	D-06.03.01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm - odtworzenie poboczy.	m2	792,900	37,08	29 400,73
1.2.			Roboty wykończeniowe				0,00
1.2.	KNR 2-21 0213-01	D-06.01.01	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha	0,050	114 973,68	5 748,68
1.2.	KNR 2-21 0213-02	D-06.01.01	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy - dodatek za kolejne 3cm Krotność = 3	ha	0,050	251 517,44	12 575,87
1.2.	KNR 2-21 0401-02	D-06.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m2	435,000	6,66	2 897,10
1.2.	KNR 2-31 D-07.02.01	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4,000	483,03	1 932,12
1.2.	KNR 2-31 0703-01	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	7,000	483,03	3 381,21
1.2.	KNR 2-31 0706-06	D-07.01.01a	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową	m2	4,800	1 129,08	5 419,58
Wartość netto							2 091 954,25
VAT							481 149,48
Wartość brutto							2 573 103,73