

Lp.	Asortyment	Jm	Ilość	stawka jednostkowa netto	wartość netto	VAT	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	nazwa producenta i kraj pochodzenia	nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 1 - implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, osteotomii, regeneracji chrząstki oraz rekonstrukcji obrąbka										
1.	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytką z 2 otworami wykonaną ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiającą zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytką implantu dodatkowo zaopatrzone w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.	szt.	100	771,00 zł	77 100,00 zł	8%	832,68 zł	83 268,00 zł	ARTHREX INC	Guzik do ACL TightRope® RT/ AR-1588RT
2.	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytką z 3 otworami wykonaną ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiającą zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytką implantu dodatkowo zaopatrzone w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze białym czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.	szt.	20	866,00 zł	17 320,00 zł	8%	935,28 zł	18 705,60 zł	ARTHREX INC	ACL TightRope® II RT, Double Loaded Passing Sutures/ AR-1588RT-2J

3.	System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z wykorzystaniem ścięgna z więzadła rzepki. Płytką z 3 otworami wykonaną ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą. Pętla do samodzielnego złożenia na bloczku kostnym wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla z taśmy z jednej strony zaopatrzona w prostą. System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty mocowaniu korówkowym igłę długości 84mm w celu przełożenia przez bloczek kostny. Drugi koniec pętli złożony z pojedynczej taśmy i pętli nitinolowej z uchwytem przełożonej przez taśmę od strony płytki do przeciągnięcia przez płytkę tworząc samozaciskową konstrukcję. Po złożeniu na bloczku kostnym pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi umożliwiającą zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytką implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze białym czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawie wraz z instrukcją składania.	szt.	6	899,00 zł	5 394,00 zł	8%	970,92 zł	5 825,52 zł	ARTHREX INC	BTB TightRope® II, Double Loaded Passing Sutures/ AR-1588BTB-2J
4.	Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza, tytanowy, w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4mm, 7mm i 9mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej, zapakowany pojedynczo.	szt.	4	502,00 zł	2 008,00 zł	8%	542,16 zł	2 168,64 zł	ARTHREX INC	TightRope® ABS, guzik okrągły/ AR-1588TB-3 AR-1588TB-4 AR-1588TB-5 AR-1588TB-17 AR-1588TB-3IB
5.	Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm).	szt.	80	667,00 zł	53 360,00 zł	8%	720,36 zł	57 628,80 zł	ARTHREX INC	FastThread™ BioComposite™ Interference Screw/ AR-4020C-06 AR-4020C-07 AR-4020C-08 AR-4020C-09 AR-4020C-10 AR-4030C-07 AR-4030C-08 AR-4030C-09 AR-4030C-10 AR-4030C-11 AR-4030C-12

6.	Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchłaniałnego materiału typu PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całą długości. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm).	szt.	20	667,00 zł	13 340,00 zł	8%	720,36 zł	14 407,20 zł	ARTHREX INC	FastThread™ PEEK Interference Screw/ AR-4020P-06 AR-4020P-07 AR-4020P-08 AR-4020P-09 AR-4020P-10 AR-4030P-07 AR-4030P-08 AR-4030P-09 AR-4030P-10 AR-4030P-11 AR-4030P-12
7.	Drut wierzący z miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem wierzącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek Średnica kanału - 4 mm. Sterylny	szt.	6	223,00 zł	1 338,00 zł	8%	240,84 zł	1 445,04 zł	ARTHREX INC	Drut wierzący, ACL TightRope®/ AR-1595T AR-1595TC
8.	Drut wierzący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylne	szt.	6	143,00 zł	858,00 zł	8%	154,44 zł	926,64 zł	ARTHREX INC	Drill Tip Guide Pin, sterile/ AR-1250LS
9.	Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie	szt.	2	189,00 zł	378,00 zł	8%	204,12 zł	408,24 zł	ARTHREX INC	Nitinol Guide Pin/ AR-1249-1S
10.	System szycia łątek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwany węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętko do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana.	szt.	60	945,00 zł	56 700,00 zł	8%	1 020,60 zł	61 236,00 zł	TAG MEDICAL PRODUCTS	FiberStitch Implant/ AR-4570 AR-4570-24 AR-4570R AR-4570S
11.	System szycia łątek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnicę umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylne zestaw umożliwia założenie kilku szwów łątki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne	szt.	10	534,00 zł	5 340,00 zł	8%	576,72 zł	5 767,20 zł	ARTHREX INC	Zestaw do zakładania szwów łątki Protector™/ AR-4060S

12.	Zestaw do osteotomii kolana z rekonstrukcją więzadłową, w skład wchodzi: a) Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) w kształcie litery T dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze. Płytkę przezierną dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zacinienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant z 7 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i trzy otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytkę stabilną kątowno - śruby mocowane w implantach poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. – 1 szt. b) Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 5,0 mm w długości od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm o w przedziale długości od 16 mm do 50 mm powyżej ze skokiem długości co 5 mm. Śruby niesterylne – 7 szt. c) Śruby kompresyjne, korowe do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępne w średnicy 4,5 mm w długości od 24 mm do 52 mm ze skokiem co 4 mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne. – 1 szt. d) Drut wierzący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylne – 2 szt.	szt.	10	4 574,00 zł	45 740,00 zł	8%	4 939,92 zł	49 399,20 zł	ARTHREX INC	Płytki Śruba srebrna Śruba złota Druty łamane/ AR-13401L OD AR-13416T DO AR-13490T OD AR-13416TS DO AR-13490TS OD AR-13524T DO AR-13552T OD AR-13524TS DO AR-13552TS AR-13303-2.4-1S
13.	Klin o wymiarach 7mm x 30mm. Do leczenia ubytków kostnych i wspomagania tymczasowego mocowania osteosyntezy. Rusztowania klina składają się z syntetycznie wytwarzanych fosforanów wapnia, podobnych do naturalnej kości.	szt.	1	1 350,00 zł	1 350,00 zł	8%	1 458,00 zł	1 458,00 zł	INNOTERE GMBH	INNOTERE 3D/ 721TS1
14.	Klin o wymiarach 10mm x 30mm. Do leczenia ubytków kostnych i wspomagania tymczasowego mocowania osteosyntezy. Rusztowania klina składają się z syntetycznie wytwarzanych fosforanów wapnia, podobnych do naturalnej kości.	szt.	1	1 350,00 zł	1 350,00 zł	8%	1 458,00 zł	1 458,00 zł	INNOTERE GMBH	INNOTERE 3D/ 721TS2
15.	Klin o wymiarach 12mm x 35mm. Do leczenia ubytków kostnych i wspomagania tymczasowego mocowania osteosyntezy. Rusztowania klina składają się z syntetycznie wytwarzanych fosforanów wapnia, podobnych do naturalnej kości.	szt.	1	1 350,00 zł	1 350,00 zł	8%	1 458,00 zł	1 458,00 zł	INNOTERE GMBH	INNOTERE 3D/ 721TS3
16.	Klin o wymiarach 15mm x 35mm. Do leczenia ubytków kostnych i wspomagania tymczasowego mocowania osteosyntezy. Rusztowania klina składają się z syntetycznie wytwarzanych fosforanów wapnia, podobnych do naturalnej kości.	szt.	1	1 350,00 zł	1 350,00 zł	8%	1 458,00 zł	1 458,00 zł	INNOTERE GMBH	INNOTERE 3D/ 721TS4
17.	Narzędzie jednorazowego użytku do przeszywania tkanek miękkich w artroskopii barku. Narzędzie złożone z rękojeści kaniulowanej z wcięciem umożliwiającym przesunięcie nici bądź pętli z drutu nitynolowego oraz końcówką wygiętą pod kątem 45 stopni w prawo lub w lewo. Narzędzie przeładowane pomocniczą nicią zakończoną pętlą.	szt.	4	615,00 zł	2 460,00 zł	8%	664,20 zł	2 656,80 zł	ARTHREX INC	SutureLasso/ AR-4068-45L AR-4068-45R
18.	Narzędzie jednorazowego użytku do przeszywania tkanek miękkich w artroskopii barku. Narzędzie złożone z rękojeści kaniulowanej z wcięciem umożliwiającym przesunięcie nici bądź pętli z drutu nitynolowego oraz końcówką wygiętą pod kątem 90 stopni w prawo lub w lewo. Narzędzie przeładowane pomocniczą nicią zakończoną pętlą.	szt.	4	615,00 zł	2 460,00 zł	8%	664,20 zł	2 656,80 zł	ARTHREX INC	SutureLasso/ AR-4068-90R AR-4068-90L

19.	Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczach bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombliny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej - ostrze shavera 4 mm x 7 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera	szt.	4	3 112,00 zł	12 448,00 zł	8%	3 360,96 zł	13 443,84 zł	ARTHREX INC	AUTOCART/ ABS-10014 ABS-10080 ABS-1050 AR-8400SR ABS-1001
20.	Kotwica do rekonstrukcji obróbki panewki stawu barkowego. Kotwica tytanowa wyposażona w jedną mocną nić z plecionki ortopedycznej w rozmiarze #2. Kotwice tytanowe o wymiarach 2.8 x 11.7 mm. Kotwica założona na jednorazowy śrubokręt-podajnik.	szt.	10	534,00 zł	5 340,00 zł	8%	576,72 zł	5 767,20 zł	ARTHREX INC	Kotwica FASTak/ AR-1324HF
21.	Implant węzłowy wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania, bądź ubijania kości celem utworzenia łoża. Kotwica w wersji przeladowanej dwoma taśmami przesuwными. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej.	szt.	4	851,00 zł	3 404,00 zł	8%	919,08 zł	3 676,32 zł	ARTHREX INC	Kotwica FiberTak/ AR-3632SP
22.	Implant niewchłaniający tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłaniającymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylne.	szt.	4	710,00 zł	2 840,00 zł	8%	766,80 zł	3 067,20 zł	ARTHREX INC	Kotwica Corkscrew® FT/ AR-1928SF-2

23.	System składający się z: Płytki tytanowej, sterylnej, dedykowanej do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłaniających o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. Implant pakowany pojedynczo. (2 SZT) Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze białoczarnym, grubości min #2 niewchłaniana o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obończykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicią chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwężłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. Produkt pakowany pojedynczo. (1 SZT) Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze białoniebieskim, grubości min #2 niewchłaniana o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obończykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicią chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwężłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm +/- 0,5 cm. Produkt pakowany pojedynczo. (1 SZT) Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. Produkt pakowany pojedynczo. (1 SZT)	SZT.	10	1 613,00 zł	16 130,00 zł	8%	1 742,04 zł	17 420,40 zł	ARTHREX INC	Implant DogBone FiberTape® TigerTape® SutureLasso™/ AR-2270 AR-7237-7 AR-7237-7T AR-4068-05SD
-----	---	------	----	-------------	--------------	----	-------------	--------------	-------------	--

24.	System składający się z: Tytanowa płytka klinowa służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego stawu ramiennieo-łopatkowego w technice Latarjet. (1 szt) Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramiennieo-łopatkowego techniką Latarjet. Śruba w rozmiarze 3.75mm w długościach od 30 mm do 42mm. (2 szt) Ostrze piły sagitalnej 300, zakrzywione, 19 x 10 x 0,60 mm. (1 szt.)	szt.	2	1 612,00 zł	3 224,00 zł	8%	1 740,96 zł	3 481,92 zł	ARTHREX INC	Płytki klinowa (Latarjet) Śruba kaniulowana Ostrze piły sagitalnej / AR-8111 AR-7000-30S AR-7000-32S AR-7000-34S AR-7000-36S AR-7000-38S AR-7000-40S AR-7000-42S AR-300-450S
25.	MIEKKA KOTWICA. Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,8 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej	szt.	2	945,00 zł	1 890,00 zł	8%	1 020,60 zł	2 041,20 zł	ARTHREX INC	Kotwica FiberTak/ AR-3636
26.	Sterylny set do bezwęzłowej miękkiej kotwicy złożony z prowadnika, trokara oraz miękkiego wiertła z ogranicznikiem głębokości wiercenia.	szt.	2	1 134,00 zł	2 268,00 zł	8%	1 224,72 zł	2 449,44 zł	ARTHREX INC	Knotless FiberTak™ Dispoable Kit, Curved/ AR-3638DC
27.	Implant bezwęzłowy do rekonstrukcji więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, dwie płytki (strona boczna 3,5mm x 13mm, strona przysiodkowa 6,5mm) połączone samozaciskową pętlą polietylenową w rozmiarze #5, implant w wersji tytanowej umieszczony na podajniku umożliwiającym wprowadzenie	szt.	10	1 575,00 zł	15 750,00 zł	8%	1 701,00 zł	17 010,00 zł	ARTHREX INC	Syndesmosis TightRope/ AR-8925T-01
28.	Kaniule barkowe z systemem potrójnych uszczelke, srednice 6mm, 7 mm, 8 mm	szt.	80	118,00 zł	9 440,00 zł	8%	127,44 zł	10 195,20 zł	ARTHREX INC	TripleDam Cannula, Twist-IN/ AR-6530TD AR-6535TD AR-6570TD
				361 930,00 zł		390 884,40 zł				

* Zaoferowano produkty zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego

poz.4 - Zamawiający dopuszcza Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w czterech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4mm, 7mm, 9mm i 9mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20 mm dodatkowo z jednym lub dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo.

poz.12 - Zamawiający dopuszcza - a) Implant do otwierającej osteotomii piszczelowej HTO w postaci płyty. Niewchłaniana płytka wykonana z CF- PEEK (PEEK wzmocniony włóknem węglowym i tantalowym) w kształcie litery T dostępna w jednym uniwersalnym rozmiarze. Płytki przezierna dla promieni RTG. Zawartość wplecionych włókien powoduje zaciemnienie na obrazie RTG. Na zdjęciu widoczny delikatny obrys płyty. Implant z 7 otworami na śruby, cztery otwory w części bliższej osteotomii i trzy otwory w części dystalnej. Płyta daje możliwości blokady śruby w otworze +/-12 stopni – blokowanie wieloosiowe. Płytki stabilna kątowno - śruby mocowane w implantach poprzez wkręcenie głowy śruby w płytę. Możliwość użycia śruby dociągającej korowej. – 1 szt.

b) Śruby do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Głowa śruby stożkowa, gwintowana w celu kątowej stabilizacji w płycie poprzez wkręcenie się i zakotwiczenie śruby w płycie. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępny w średnicy 5,0 mm w długości od 16 mm do 90 mm ze skokiem co 2 mm o w przedziale długości od 16 mm do 50 mm powyżej ze skokiem długości co 5 mm. Śruby niesterylne lub sterylne – 7 szt.

c) Śruby kompresyjne, korowe do osteotomii piszczelowej/udowej (HTO/LDFO) wykonane z tytanu, samogwintujące. Gniazdo śruby sześciokątne typu „HEX” Implant dostępny w średnicy 4,5 mm w długości od 24 mm do 52 mm ze skokiem co 4 mm. Śruby oznaczone kolorem złotym, niesterylne lub sterylne. – 1 szt.

d) Dłut wierzący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Dłut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylne – 2 szt.

poz.19 - Zamawiający dopuszcza Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.).

Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera

Zamawiający wymaga aby Wykonawca nieodpłatnie (w formie użyczenia lub innej) zapewnił na czas trwania umowy pełne instrumentarium niezbędne do zakładania asortymentu objętego zamówieniem i jego serwis, tj. wymiana uszkodzonych elementów, naprawy, ostrzenie, itp.; dostawa instrumentarium w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy; uzupełnił zużyte elementy instrumentarium w ciągu 72 godzin roboczych od chwili zgłoszenia. Dostawa bezpośrednio na Blok Operacyjny

Oświadczam, że zaofferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.

UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

Informujemy, że w kolumnie "nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy" podano numery bazowe oferowanych produktów. W przypadku konfekcjonowania produktu w opakowaniach a 1 szt. - numer katalogowy może zostać rozszerzony o dodatkowy symbol "-1". W przypadku produktów dostępnych jedynie w opakowaniach zbiorczych nie ma możliwości zamawiania produktów na sztuki, występuje jedynie możliwość zamawiania wielokrotności dostępnego opakowania zbiorczego. W sytuacji gdy zastosowanie ma Rozporządzenie unijne (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) - numer katalogowy może zostać zmodyfikowany o oznaczenie świadczące o sterylności oferowanego produktu (jeśli dotyczy).

Na jeden przykładowy zestaw z poz. 12 składa się:

Nr katalogowy	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
AR-13401L	1	2 127,00 zł	2 127,00 zł
AR-13416TS	7	256,00 zł	1 792,00 zł
AR-13524TS	1	143,00 zł	143,00 zł
AR-13303-2.4-1S	2	256,00 zł	512,00 zł
RAZEM			4 574,00 zł

Na jeden zestaw z poz. 19 składa się:

Nr katalogowy	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
ABS-10014	3	230,00 zł	690,00 zł
ABS-10080	1	750,00 zł	750,00 zł
ABS-1050	1	1 000,00 zł	1 000,00 zł
AR-8400SR	1	237,00 zł	237,00 zł
ABS-1001	1	435,00 zł	435,00 zł
RAZEM			3 112,00 zł

Na jeden przykładowy zestaw z poz. 23 składa się:

Nr katalogowy	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
AR-2270	2	473,00 zł	946,00 zł
AR-7237-7	1	265,00 zł	265,00 zł
AR-7237-7T	1	265,00 zł	265,00 zł
AR-4068-05SD	1	137,00 zł	137,00 zł
RAZEM			1 613,00 zł

Na jeden przykładowy zestaw z poz. 24 składa się:

Nr katalogowy	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
AR-8111	1	591,00 zł	591,00 zł
AR-7000-30S	2	416,00 zł	832,00 zł
AR-300-450S	1	189,00 zł	189,00 zł
RAZEM			1 612,00 zł

Lp.	Asortyment	Jm	Ilość	stawka jednostkowa netto	wartość netto	VAT	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	nazwa producenta i kraj pochodzenia	nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 5 - zestaw do szycia łątki										
1.	Narzędzie wielorazowego użytku do szycia łątki metodą outside inn, posiadające wąską szczękę chwytającą o niskim profilu max. 3,2mm do złapania łątki oraz przeszycia jej za pomocą igły przeładowanej nicią #0 lub #2-0, wyposażone w łapkę do nitki przy szyciu tkanki	szt.	1	5 340,00 zł	5 340,00 zł	8%	5 767,20 zł	5 767,20 zł	ARTHREX INC	Knee Scorpion™ / AR-12990
2.	igła jednorazowego użytku, sterylna do narzędzia szyjącego łątkę metodą all inside, umożliwiająca założenie kilku szwów łątki u jednego pacjenta	szt.	30	521,00 zł	15 630,00 zł	8%	562,68 zł	16 880,40 zł	ARTHREX INC	Scorpion™ Needle, Knee / AR-12990N
					20 970,00 zł			22 647,60 zł		

poz.1 - Zamawiający dopuszcza Wielorazowe narzędzie do szwów typu scorpion. Narzędzie dedykowane do zabiegów w stawie kolanowym. Umożliwia dostęp w ciasnych zakamarkach stawu kolanowego. Do wykorzystania z nicią #0 oraz szwu typu FiberWire 2-0 lub mini taśmy szwowej o wym. 0,9 mm. Ergonomicznie zaprojektowane narzędzie do obsługi jedną ręką. Narzędzie z płaską szczęką służącą do złapania łątki i za pomocą kompatybilnej igły przeszycia jej nicią. Urządzenie umożliwia wielokrotne przeszycie tkanki u jednego pacjenta.

Oświadczam, że zaofertowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.

UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

Informujemy, że w kolumnie "nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy" podano numery bazowe oferowanych produktów. W przypadku konfekcjonowania produktu w opakowaniach a 1 szt. - numer katalogowy może zostać rozszerzony o dodatkowy symbol "-1". W przypadku produktów dostępnych jedynie w opakowaniach zbiorczych nie ma możliwości zamawiania produktów na sztuki, występuje jedynie możliwość zamawiania wielokrotności dostępnego opakowania zbiorczego. W sytuacji gdy zastosowanie ma Rozporządzenie unijne (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) - numer katalogowy może zostać zmodyfikowany o oznaczenie świadczące o sterylności oferowanego produktu (jeśli dotyczy).

Lp.	Asortyment	Jm	Ilość	stawka jednostkowa netto	wartość netto	VAT	cena jednostkowa brutto	wartość brutto	nazwa producenta i kraj pochodzenia	nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy
Część nr 6 - zestaw do barku z przesywaczem igłowym										
1.	Przeszywacz do stożka rotatorów lub innych tkanek miękkich do załadowania kompatybilną igłą i szwem. Niskoprofilowa konstrukcja mieszcząca się w kaniulach 5 mm lub 7mm, szczęki chwytaka umożliwiające chwytanie tkanki o grubości do 16 mm wyposażone w mechanizm zapadkowy pobierający automatycznie przesyty szew. Prosta i ergonomiczna konstrukcja pozwalająca na obsługę jedną ręką w celu otwierania branszy szczęk oraz wysuwania igły	szt.	2	5 859,00 zł	11 718,00 zł	8%	6 327,72 zł	12 655,44 zł	ARTHREX INC	FastPass Scorpion™/ AR-13999MFF
2.	Igła do przeszycia stożka rotatorów lub innych tkanek miękkich z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez ich uszkodzenia. Igła ładowana do kompatybilnego przesywacza Scorpion, pozwalająca na wielokrotne przeszycie nici u jednego pacjenta. Produkt jednorazowy pakowany sterylnie.	szt.	60	521,00 zł	31 260,00 zł	8%	562,68 zł	33 760,80 zł	ARTHREX INC	HD Scorpion™ Needle with MegaLoader/ AR-13999HDN
3.	Implant bezwzględny w wersji biokompozytowej lub PEEK do stabilizacji stawu barkowego. Implant wbijany o średnicach 2,4mm; 2,9mm; 3,5mm oraz 4,5mm i długościach 14mm, 15,5mm; 19,5mm oraz 24mm. Dodatkowo wersja krótka implantu o wymiarach 2,9 mm i długości 12,5mm; założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Dystalna część implantu zbudowana z materiału PEEK z oczkiem w celu przeciągnięcia dedykowanej taśmy lub nici naprawczej. Każdy implant wyposażony w plastikowy nawlekacz umożliwiający przewleczenie nici/taśmy przez oczko. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu.	szt.	60	993,00 zł	59 580,00 zł	8%	1 072,44 zł	64 346,40 zł	ARTHREX INC	Kotwica PushLock/ AR-1926BC AR-1926PS AR-1922BC AR-1922PS AR-1923PS AR-1923BC AR-1923BC AR-1923PS AR-1922PS AR-1922BC
4.	Taśma przeznaczona do szycia rotatorów lub augmentacji świeżych uszkodzeń ACL. Pleciona, polietylenowa, niewchłaniałna o szerokości 2mm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i białym czarnym, zakończona nicią #2.	szt.	60	265,00 zł	15 900,00 zł	8%	286,20 zł	17 172,00 zł	ARTHREX INC	TigerTape/ AR-7237-7T AR-7237-7
					118 458,00 zł			127 934,64 zł		

* Zaoferowano produkty zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego

poz.1 - Zamawiający dopuszcza Wielorazowe narzędzie do szycia tkanki w barku FastPass Scorpion SL. Ergonomicznie zaprojektowane narzędzie do obsługi jedną ręką. Urządzenie umożliwiające dostęp w ciasnych zakamarkach stawu barkowego. Narzędzie złożone z dwóch szczęk, jedna służąca do podawania nici, druga do złapania po przeszyciu przez tkankę. Ładowanie nitki odbywa się z bocznej części. Szczeka dolna tępa. Narzędzie wyposażone jest w port do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej

poz.2 - Zamawiający dopuszcza Igłę jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”. Igła pakowana sterylne z nicią i plastikową rurką do przesuwania szwów.

poz.3 - Zamawiający dopuszcza Implant bezwzględny w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki w wymiarach: 3,5 mm x 19,5mm, 4,5 mm x 24mm, 2,9 mm x 12,5mm, 2,9 mm x 12,5mm, 2,4 mm x 11 mm, 2,4 mm x 11,3 mm.

poz.4 - Zamawiający dopuszcza Taśmę chirurgiczną wykonaną z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze białym-czarnym, grubości min #2, niewchłaniałna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojęzycznych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicią chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwzględowymi. Długość robocza taśmy 18 cm.

Oświadczam, że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymienione wyżej wymagania Zamawiającego.

UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

Informujemy, że w kolumnie "nazwa handlowa wyrobu / numer katalogowy" podano numery bazowe oferowanych produktów. W przypadku konfekcjonowania produktu w opakowaniach a 1 szt. - numer katalogowy może zostać rozszerzony o dodatkowy symbol "-1". W przypadku produktów dostępnych jedynie w opakowaniach zbiorczych nie ma możliwości zamawiania produktów na sztuki, występuje jedynie możliwość zamawiania wielokrotności dostępnego opakowania zbiorczego. W sytuacji gdy zastosowanie ma Rozporządzenie unijne (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) - numer katalogowy może zostać zmodyfikowany o oznaczenie świadczące o sterylności oferowanego produktu (jeśli dotyczy).