

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont cząstkowy na drogach wewnętrznych					
1		Część I			
1.1	45233120-6	Roboty ziemne i podbudowy SST: D-02.00.01, D-02.01.01, D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.04.00, D-04.04.02,			
d.1.	D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm o grubości warstwy do 5 cm - wyrównanie istniejącej podbudowy, nadanie spadków poprzecznych 214*0,05=10,7 10.7	m ³		
1			m ³	10.700	
				RAZEM	10.700
d.1.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
1		214	m ²	214.000	
				RAZEM	214.000
1.2	45233120-6	Nawierzchnie SST: D-04.03.01, D-04.07.01a, D-05.03.05a, D-05.03.05b, D-05.03.23b			
d.1.	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
2		225	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
d.1.	D-06.03.01a	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 5 cm-pobocza	m ²		
2		57*0,5=28,5 28.5	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
2		Część II			
d.2	KNNR 6 1108-01 z.o.2.7. 9902-01 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000