





SYMBOL		DZ	DP	DZ2	D2
SZKIC					
rodzaj drzwi (głównego skrzydła)					
WYMIARY	WYS.[cm]	259	259	209	80
OTWORU	SZER.[cm]	126	126	90	200
WYMIARY	WYS.[cm]	-	-	-	91
ELEMENTU*	SZER.[cm]	-	-	-	207
IŁOŚĆ [szt]		1	1	1	1
Odporność ogniowa		-	EI 30+S	-	-
UWAGI		<p>Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe istniejące, przeznaczone do renowacji wraz z ościeżnicami.</p> <p>Drzwi do demontażu wraz z ościeżnicami i po renowacji do ponownego montażu w nowym miejscu.</p> <p>Drzwi drewniane</p> <p>Drzwi wyposażone w zamek patentowy</p> <p>Kolor - biały</p> <p>Klamka - z epoki lub nawiązująca do epoki tj. przełomu XIX / XXw wzór klamki i szyldu prosty bez nadmiaru zdobień</p> <p>Oryginalne opaski drzwiowe - do zachowania</p>	<p>Drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe nowe wraz z ościeżnicami, wzorowane na drzwiach zabytkowych</p> <p>Drzwi do montażu wraz z ościeżnicami w miejscu drzwi zabytkowych,</p> <p>Drzwi drewniane, pożarowe EI 30+S z samozamykaczami, główne skrzydło prawe, w klamce mechanizm zwalniający blokadę drugiego skrzydła,</p> <p>Drzwi wyposażone w zamek patentowy</p> <p>Kolor - biały</p> <p>Klamka - z epoki lub nawiązująca do epoki tj. przełomu XIX / XXw wzór klamki i szyldu prosty bez nadmiaru zdobień</p>	<p>Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe istniejące, przeznaczone do renowacji wraz z ościeżnicami. Demontaż istniejącej okładziny i przywrócenie oryginalnego kształtu drzwi.</p> <p>Odnowienie ościeżnic - na miejscu, bez demontażu</p> <p>Drzwi drewniane</p> <p>Drzwi wyposażone w zamek patentowy</p> <p>Kolor - biały</p> <p>Klamka - z epoki lub nawiązująca do epoki tj. przełomu XIX / XXw wzór klamki i szyldu prosty bez nadmiaru zdobień</p> <p>Oryginalne opaski drzwiowe - do zachowania</p>	<p>Drzwi nowe wewnętrzne, jednoskrzydłowe, z odwróconą przylgą z możliwością montażu sklejki na płycie drzwi licowane do ściany</p> <p>Drzwi nowe, drewniane / MDF</p> <p>Drzwi wyposażone w zamek patentowy</p> <p>Klamka - współczesna, czarna, prosta, z szyldem kwadratowym wg. wzoru</p> <p>Ogranicznik otwarcia drzwi w skrzydle.</p> <p>SKRZYDŁO DRZWIOWE PŁASKIE</p>
Uwagi!		Drzwi z portykami dwustronnymi - tj. od strony Sali Narad oraz Korytarza i Klatki Schodowej i płycinami w szpalecie. Wg. rys. W12		Drzwi wraz z opaskami i szpaletami (od strony Sali Narad.)	
		Drzwi w kolorach białych,			

ADRES:	Dz. ewid. nr 1118/1 obr. 207 Przemysł		
INWESTOR:	POWIAT PRZEMYSKI Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemysł		
FAZA OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWALNY / PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA INWESTYCJI:	REMONT i PRZEBUDOWA SALI NARAD Z ZAPLECZEM		
NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI		
SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Dominik Stempniak	NR UPR: 18/PKOKK/2014	
SPRAWDZAJĄCY:		NR UPR:	
OPRACOWANIE:	DSA STUDIO mgr inż. arch. Dominik Stempniak	DATA: 03.2024	NR RYS. W11
		SKALA: 1:100	