

STOLARKA DRZWIOWA

SYMBOL		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
SCHEMAT											
WYMIAR	W ŚWIETLE MURU	S 100	90	145	100	110	164	130	100	240	100
		H 205	205	215	205	205	205	205	235	235	240
	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So 90	80	125	90	100	144	120	90	230	90
		Ho 200	200	205	200	200	195	200	230	230	235(200)
ILOŚĆ	rodzaj	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	PIWNICA									1	1
	PARTER	2	4	1							
	PIĘTRO	4	2		1	2	1	1	1		1
	RAZEM	12	2	1	1	2	1	1	1	1	2
UWAGI		drzwi drewnopodobne, z podcięciem w dolnej części drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m ² , kolor do uzgodnienia z inwestorem,	drzwi drewnopodobne, z podcięciem w dolnej części drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m ² , kolor do uzgodnienia z inwestorem,	drzwi przeciwpożarowe, EIS30, przeszklone, kolor do uzgodnienia z inwestorem, skrzydło główne 90x205	drzwi akustyczne, Rw ≥ 32 dB, kolor do uzgodnienia z inwestorem,	drzwi akustyczne, Rw ≥ 32 dB, kolor do uzgodnienia z inwestorem,	drzwi przeciwpożarowe, EIS30, przeszklone, kolor do uzgodnienia z inwestorem, skrzydło główne 90x195	drzwi akustyczne, Rw ≥ 32 dB, kolor do uzgodnienia z inwestorem, skrzydło główne 90x200	drzwi PVC skrzydło główne o wymiarach 90x200cm, kolorystyka do ustalenia z inwestorem U _{max} =1,3 W/m ² K,	drzwi PVC kolorystyka do ustalenia z inwestorem U _{max} =1,3 W/m ² K,	drzwi PVC kolorystyka do ustalenia z inwestorem U _{max} =1,3 W/m ² K,

STOLARKA OKIENNA

SYMBOL		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
SCHEMAT									
WYMIAR	W ŚWIETLE MURU	S 150	115	185	150	180	90	115	120
		H 90	210	210	210	120	120	135	85
	W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So 140	105	175	140	170	80	105	110
		Ho 80	200	200	200	110	110	125	75
ILOŚĆ	piwnica	0	0	0	0	0	0	2	1
	parter	7	3	2	0	0	0	0	0
	I piętro	0	5	2	8	1	2	0	0
	RAZEM	7	8	4	8	1	2	2	1
	UWAGI		okno PVC, wyposażone w nawiewnik okienny U=0,9 W/m ² K kolor: biały	okno PVC, wyposażone w nawiewnik okienny U=0,9 W/m ² K kolor: biały	okno PVC, wyposażone w nawiewnik okienny U=0,9 W/m ² K kolor: biały	okno PVC, wyposażone w nawiewnik okienny U=0,9 W/m ² K kolor: biały	okno PVC, wyposażone w nawiewnik okienny U=0,9 W/m ² K kolor: biały	okno PVC, wyposażone w nawiewnik okienny U=0,9 W/m ² K kolor: biały	okno PVC, wyposażone w nawiewnik okienny U=0,9 W/m ² K kolor: biały

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

STATUS: PROJEKT MODERNIZACJI



PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sępólno Krajeńskie
tel.: 502 483 721
email: pphkraj@wp.pl
www: www.pphkraj.pl

INWESTOR: GMINA KOŁO
UL. SIENKIEWICZA 23
62-600 KOŁO

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W POWIERCIU

LOKALIZACJA: POWIERCIE 3, DZ. NR 896

TYTUŁ RYS.: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

PROJEKTANT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY:
mgr inż. Wojciech Sienkiewicz
Upr.Nr KUP/0109/PWOK/08

SKALA - NR. PROJ. 3/2022 NR. RYS. 7T DATA 03.2021