



KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

Warszawa, dnia 17.03.2025 r.

WL.2371.2.12.2024

Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa 10 sztuk robotów do gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych, składowisk odpadów itp.”. Nr sprawy: WL.2371.2.2024.

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak niżej.

Pytanie nr 1:

„Prosisz o możliwość wymiany baterii podczas pracy. Czy jest to obowiązkowe? Widzimy kilka problemów z tym wymogiem:

- Poważny problem bezpieczeństwa: Robot może być pokryty wodą, a otwarcie komory baterii, gdy robot jest włączony, może spowodować przedostanie się wody do środka. Jak wiadomo, baterie litowe nie lubią wody, a styki złączy elektrycznych mogą ulec zamoczeniu, co może spowodować zwarcia.

- O ile nam wiadomo, tylko jedna firma oferuje robota z wymiennymi bateriami (.....firmy.....). Inne firmy wiedzą, że jest to niebezpieczne, dlatego chcą zapewnić bezpieczeństwo zarówno robotom, jak i ludziom. Ponieważ istnieje tylko jedna firma oferująca baterie z możliwością wymiany bez wyłączania systemu, wymóg ten uniemożliwia jakkolwiek konkurencję, co jest sprzeczne z zasadą ogłaszania przetargów?”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Przedmiotowe wymaganie jest niezbędne i konieczne ze względu na przewidywane wykorzystanie sprzętu w działaniach ratowniczo gaśniczych, w tym taktykę stosowanych założeń oraz minimalizowanie czasu ponownego wprowadzenia sprzętu do działań.

Pytanie nr 2:

„Prosisz o "dwa 2 punkty oświetleniowe (minimum 200 lumenów każdy) o kącie nachylenia od - 90° do + 90°". Czy może Pan wyjaśnić, jakie jest oczekiwane zastosowanie i gdzie mają być umieszczone te światła? Nie rozumiemy, czego chcesz.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga minimum 2 punktów oświetlenia o natężeniu minimum 200 lumenów każdy z możliwością zdalnej regulacji przez operatora kąta świecenia w zakresie od -90° do +90° (w osi pionowej / wertykalnej / osi y). Punkty oświetleniowe muszą być zlokalizowane na elemencie obrotowym z możliwością oświetlenia otoczenia robota w zakresie minimum 300° (w osi poziomej / horyzontalnej / osi x) przy założeniu niezmienniej pozycji robota. Zamawiający wymaga powyższego rozwiązania w celu możliwości oświetlenia pola pracy i otoczenia robota.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Michał Bieńczyk
Zastępca Komendanta