

Przedmiar

Modernizacja drogi leśnej odcinek (1977 mb) nr. 3208 - dojazd pożarowy nr.24 w Leśnictwie Bargłów

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
				1. WARTOŚĆ ROBÓT		
				1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
				1.1.1. pomiary		
1	KNR 2-01 0119/03		D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym-odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,977
				1.1.2. usunięcie za pomocą spycharek warstw ziemi urodzajnej (humusu(grub. do 15 cm (grubość docelowa 20 cm)		
2	KNR 2-01 0126/01			Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	7116,7
3	KNR 2-01 0126/02			Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)	m2	7116,7
				1.2. ROBOTY ZIEMNE		
				1.2.1. wykonanie wykopów z transportem urobku samochodami samowyladowczymi- grunt na odkład		
4	KNR 2-01 0226/01			Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności zgarniaka 0,40m3, w gruncie kategorii I-II	m3	243,82
				1.2.2. wykonanie nasypów- materiał pozyskany z wykopów		
5	KNR 2-01 0235/01			Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 110kW (150KM))	m3	243,82
				1.2.3. profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechaniczne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		
6	KNR 2-31 0103/04			Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	13187,91
				1.2.4. podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr docelowa 15 cm		
7	KNR 2-31 0114/01			Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	11169,18
8	KNR 2-31 0114/02 dopłata 5x			Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm	m2	-11169,18
				1.2.5. warstwa ścieralna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie doziarnionego w 50% kruszywem łamanym gr 12 cm		
9	KNR 2-31 0202/09			Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	9982,98
10	KNR 2-31 0202/10 dopłata 4x			Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	9982,98
				1.2.6. pobocza z kruszywa naturalnego gr 15 cm		
11	KNR 2-31 0202/07			Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	3204,93
12	KNR 2-31 0202/08 dopłata 5x			Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm	m2	3204,93
				1.3. WYKONANIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ		
13				Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - szkice powykonawcze, wykonanie obmiarów	szt	1