

Formularz cenowy - Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronków

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Koszt jedn. Netto	Wartość Netto
			obmiar	nazwa		
1	2	3	4	5	6	7
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	0,562	km		
2	D-10.03.10	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m ³ (0,05m ³ na skrzynkę zaworu wodociągowego)	1,00	m ³		
Razem:						
II		ROBOTY ZIEMNE				
3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km. Grunt kat.I-II - odwóz nadmiaru gruntu z koryta ziemnego. Uwzględnić koszty składowania gruntu z koryta.	852,40	m ³		
4	D-02.01.01	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t - razem 10km, lub na składowisko Wykonawcy.	852,40	m ³		
Razem:						
III		PODBUDOWY				
5	D-04.01.01	Koryta o głębokości do 30cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV - koryto pod umocnione pobocze oraz zjazdy	968,00	m ²		
6	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. do 30cm, na całej szerokości jezdni, w gruntach kat.II-IV, przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojezdnego	2 442,00	m ²		
7	D-02.03.01c	Ułożenie geotkaniny odpornej na przebicie kruszywem w funkcji separująco-wzmacniającej podłoże 100x100kN/m na drodze głównej	2 248,00	m ²		
8	D-04.02.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa skalnego łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm (droga oraz zjazdy)	2 444,00	m ²		
Razem:						
IV		NAWIERZCHNIE DROGOWE				
9	D-05.03.05a	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej oraz podbudów z kruszywa	4 421,00	m ²		

10	D-05.03.05a	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem śr.0,4kg/1m2	4 421,00	m2		
11	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC16W warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm (droga, zjazdy). Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t	2 262,00	m2		
12	D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC11S warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. (droga, zjazdy do posesji)	2 160,00	m2		
					Razem:	
V		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
13	D-06.01.01	Umocnienie poboczy wykonane jak górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego - po zagęszczeniu 20cm z zasypaniem miałem 0/5mm w ilości 20kg/1m2.	770,00	m2		
14	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III (pas terenu szer. do 40cm - przy umocnionym poboczu)	462,00	m2		
15	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu do 5cm	462,00	m2		
					Razem:	
VI		INNE ROBOTY				
16	D-10.03.10	Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii I-II - zabezpieczenie sieci kablowych pod drogą - osłonięcie.	30,00	m3		
17	D-10.03.10	Ułożenie dwudzielnych rur osłonowych klasy SN8 o średnicy do 160mm	100,00	m		
18	D-10.03.10	Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii I-II	30,00	m3		
					Razem:	
					Ogółem wartość robót netto:	