

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|-------------|--|----------------|--------------|----------------|
| Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Nakle nad Notecią Klatki schodowe Segment B i koryt sport - 2024 | | | | | |
| 1 | | Klatka schodowa część B nr 1 | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1 | 1216-01 | 22*3 | m ² | 66.000 | |
| | | | | RAZEM | 66.000 |
| 2 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie grzejników, lamp, parapetów folią | m ² | | |
| d.1 | 1216-01 | 30 | m ² | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 3 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| d.1 | 1202-09 | (3.30*6.69)+((3.80*3.30)+(3.30*(1.62+1.65)))*2+(3.80*1.55)+(1.65*3.30) | m ² | 80.074 | |
| | sufity | (6.70*2+3.30)*13.50 | m ² | 225.450 | |
| | ściany | | | RAZEM | 305.524 |
| 4 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-02 | (3.30*6.69)+((3.80*3.30)+(3.30*(1.62+1.65)))*2+(3.80*1.55)+(1.65*3.30) | m ² | 80.074 | |
| | sufity | (6.70*2+3.30)*13.50 | m ² | 225.450 | |
| | ściany | | | RAZEM | 305.524 |
| 5 | KNR 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| d.1 | 0815-05 | (3.30*6.69)+((3.80*3.30)+(3.30*(1.62+1.65)))*2+(3.80*1.55)+(1.65*3.30) | m ² | 80.074 | |
| | sufity | | | RAZEM | 80.074 |
| 6 | KNR 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| d.1 | 0815-03 | (6.70*2+3.30)*13.50 | m ² | 225.450 | |
| | ściany | | | RAZEM | 225.450 |
| 7 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i zmywanie | m ² | | |
| d.1 | 1505-03 | (3.30*6.69)+((3.80*3.30)+(3.30*(1.62+1.65)))*2+(3.80*1.55)+(1.65*3.30) | m ² | 80.074 | |
| | sufity | (6.70*2+3.30)*13.50 | m ² | 225.450 | |
| | ściany | | | RAZEM | 305.524 |
| 8 | KNR-W 3 | Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian, nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem na wys. 1,50 m | m ² | | |
| d.1 | 1206-05 | (6.70*2+3.30)*1.5*2*2 | m ² | 100.200 | |
| | ściany | | | RAZEM | 100.200 |
| 9 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm | m | | |
| d.1 | 1212-28 | 10 | m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 10 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² | szt. | | |
| d.1 | 1212-55 | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 11 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych | m ² | | |
| d.1 | 1212-05 | 3.38*1.00*6<szt> | m ² | 20.280 | |
| | | 1.50*2.15*2 | m ² | 6.450 | |
| | | | | RAZEM | 26.730 |
| 2 | | Klatka schodowa część B nr 2 | | | |
| 12 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.2 | 1216-01 | 22*3 | m ² | 66.000 | |
| | | | | RAZEM | 66.000 |
| 13 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie grzejników, lamp, parapetów folią | m ² | | |
| d.2 | 1216-01 | 30 | m ² | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 14 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² | m ² | | |
| d.2 | 1202-09 | (3.30*6.69)+((3.80*3.30)+(3.30*(1.62+1.65)))*2+(3.80*1.55)+(1.65*3.30) | m ² | 80.074 | |
| | sufity | (6.70*2+3.30)*13.50-(4.80*2.70*4) | m ² | 173.610 | |
| | ściany | | | RAZEM | 253.684 |
| 15 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania | m ² | | |
| d.2 | 202 1134-02 | (3.30*6.69)+((3.80*3.30)+(3.30*(1.62+1.65)))*2+(3.80*1.55)+(1.65*3.30) | m ² | 80.074 | |
| | sufity | (6.70*2+3.30)*13.50-(4.80*2.70*4) | m ² | 173.610 | |
| | ściany | | | RAZEM | 253.684 |
| 16 | KNR 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| d.2 | 0815-05 | (3.30*6.69)+((3.80*3.30)+(3.30*(1.62+1.65)))*2+(3.80*1.55)+(1.65*3.30) | m ² | 80.074 | |
| | sufity | | | RAZEM | 80.074 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--|---|--|----------------------------|----------------|
| 17 | KNR 2-02 d.2 0815-03 ściany | Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (6.70*2+3.30)*13.50-(4.80*2.70*4) | m ² m ² | 173.610 | |
| | | | | RAZEM | 173.610 |
| 18 | KNR 2-02 d.2 1505-03 sufity ściany | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - kolor dostosowany do istniejącego - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i zmywanie (3.30*6.69)+((3.80*3.30)+(3.30*(1.62+1.65)))*2+(3.80*1.55)+(1.65*3.30) (6.70*2+3.30)*13.50-(4.80*2.70*4) | m ² m ² m ² | 80.074 173.610 | |
| | | | | RAZEM | 253.684 |
| 19 | KNR-W 3 d.2 1206-05 ściany | Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian, nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem na wys. 1,50 m (6.70*2+3.30)*1.5*4 | m ² m ² | 100.200 | |
| | | | | RAZEM | 100.200 |
| 20 | KNR 4-01 d.2 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10 | m m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 21 | KNR 4-01 d.2 1212-55 | Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 22 | KNR 4-01 d.2 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 3.38*1.00*6<szt> 1.50*2.15*2 4.80*3.00*4 | m ² m ² m ² m ² | 20.280 6.450 57.600 | |
| | | | | RAZEM | 84.330 |
| 3 | | Segment A - część sportowa parter pozostały | | | |
| 23 | KNR-W 4-01 d.3 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią 64.9 | m ² m ² | 64.900 | |
| | | | | RAZEM | 64.900 |
| 24 | KNR-W 4-01 d.3 1216-01 | Zabezpieczenie grzejników, lamp, parapetów folią 30 | m ² m ² | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 25 | KNR 4-01 d.3 1202-09 sufity ściany podciągi | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 64.9 50.10*2.70 (0.40*2.78)*3*2+(0.40*2.78) | m ² m ² m ² m ² | 64.900 135.270 7.784 | |
| | | | | RAZEM | 207.954 |
| 26 | NNR-NKB d.3 202 1134-02 sufity ściany podciągi | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania 64.9 50.10*2.70 (0.40*2.78)*3*2+(0.40*2.78) | m ² m ² m ² m ² | 64.900 135.270 7.784 | |
| | | | | RAZEM | 207.954 |
| 27 | KNR 2-02 d.3 0815-05 sufity | Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 64.9 | m ² m ² | 64.900 | |
| | | | | RAZEM | 64.900 |
| 28 | KNR 2-02 d.3 0815-03 ściany podciągi | Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 50.10*2.70 (0.40*2.78)*3*2+(0.40*2.78) | m ² m ² m ² | 135.270 7.784 | |
| | | | | RAZEM | 143.054 |
| 29 | KNR 2-02 d.3 1505-03 sufity ściany podciągi | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - kolor dostosowany do istniejącego - farba wysokogatunkowa odporna na szorowanie i zmywanie 64.9 50.10*2.70 (0.40*2.78)*3*2+(0.40*2.78) | m ² m ² m ² m ² | 64.900 135.270 7.784 | |
| | | | | RAZEM | 207.954 |
| 30 | KNR-W 3 d.3 1206-05 ściany | Zabezpieczenie powierzchni porowatych strukturalnych ścian, nakładanie lakierów nawierzchniowych wałkiem na wys. 1,50 m 50.10*1.50 | m ² m ² | 75.150 | |
| | | | | RAZEM | 75.150 |
| 31 | KNR 4-01 d.3 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10 | m m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 32 | KNR 4-01 d.3 1212-55 | Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² | szt. | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------|---|----------------|--------------|--------------|
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 33 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, | m ² | | |
| d.3 | 1209-10 | ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe | | | |
| | z.sz.4.5.4. | pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami | | | |
| | 9914-01 | - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm | | | |
| | z.sz.4.5.4. | | | | |
| | 9914-07 | | | | |
| | z.sz.4.5.4. | | | | |
| | 9914-08 | | | | |
| | | 1.45*2.05*2<szt> | m ² | 5.945 | |
| | | | | RAZEM | 5.945 |
| 34 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, | m ² | | |
| d.3 | 1209-10 | ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwał- | | | |
| | z.sz.4.5.4. | kami | | | |
| | 9914-07 | | | | |
| | | 0.90*2.05*5<szt> | m ² | 9.225 | |
| | | | | RAZEM | 9.225 |
| 35 | KNR 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do | m ² | | |
| d.3 | 1017-01 | 1.6 m2 fabrycznie wykończone wraz z opaskami drzwiowymi - wymiana | | | |
| | | 0.90*2.00*5<szt> | m ² | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |