

70,46

0,5 %

X-Stream z kiel.
500×0,5

208,77

S5

2,07 118,08 120,15 120,15 st. bet. śr. 1200mm

61,93

1,0 %

X-Stream z kiel.
500×0,5

270,70

S6

2,50 118,70 121,20 121,20 st. bet. śr. 1200mm

106,45

ZUD kan. san. ø300 R₀=119,53

ZUD wod. ø90 R₀=119,80

0,8 %
X-Stream z kiel.
500×0,5

S7

377,15

2,93

119,50 122,43 122,43

st. bet. śr. 1200mm

17,00

S8

394,15

2,88

119,55 122,43 122,43

st. bet. śr. 1200mm

6,95

S9

401,10

2,93

119,57 122,50 122,50

st. bet. śr. 1200mm

8,07

S10

409,16

3,02

119,59 122,61 122,61

st. bet. śr. 1200mm

ZUD kan. san. ø300 Rd=120,60

ZUD wod. ø90 Ro=121,15

75,24

ZUD kan. san. ø300 Rd=120,87

ZUD kan. san. ø300 Rd=120,98

S11

484,40

3,78

119,82 123,60 123,60

st. bet. śr. 1200mm

15,18

ZUD kan. san. ø300 Rd=121,60

S16

499,58

3,81

119,87 123,68 123,68

st. bet. śr. 1200mm

0,3 %
X-Stream z kiel.
500×0,5

ZUD wod. ø90 Ro=122,00

ZUD kabel energ. NN ø20 Ro=122,90

ZUD kan. san. ø300 Rd=120,63

ZUD wod. ø90 Ro=122,50

63,32

ZUD kan. san. ø300 Rd=122,26

ZUD wod. ø90 Ro=122,15

ZUD wod. ø90 Ro=122,80