



Wiata zadaszona "w podkowę" - 40osób

- Wyposażona w ławki i stoły oraz miejscem do prezentacji

widok z boku



widok z góry




- Wiata ż wykonany z drewna iglastego korowanego, kolorowanego zabezpieczonego środkami ochronnymi do drewna - "altaxin" 2 razy.
- Część podziemna zabezpieczona preparatem 'bitex'
- Drewno korowane, szlifowane z wykorzystaniem naturalnych kształtów
- Łączenie na śruby, gwoździe, wkręty, wpusty

Wiata zadaszona "w podkowę" - 40osób

- Wyposażona w ławki i stoły oraz miejscem do prezentacji

Przęsło nośne - szt 6


widok z boku




- Pale nośne szt 2 gr. 30cm z drewna iglastego korowanego, kolorowanego zabezpieczonego środkami ochronnymi do drewna - "altaxin" 2 razy.
- Część podziemna zabezpieczona preparatem 'bitex'
- Drewno korowane, szlifowane z wykorzystaniem naturalnych kształtów
- Łączenie na śruby, gwoździe, wkręty, wpusty

ŁAWKA z oparciem


Widok od przodu




Widok z boku



Widok od przodu





Widok z boku



- Drewno iglaste naturalne uformowane
- Siedzisko, oparcie naturalne połowizny - korowane, szlifowane, kolorowane, zabezpieczone środkami ochronnymi do drewna - Altaxin
- wkopana w grunt na głębokość 60cm
- Łączenia na wpusty, gwoździe, śruby
- Część podziemna zabezpieczone środkiem typu Bitex, Jopex
- Oparcie 1 szt. połowizna dł 180cm szer. 32cm ścieta
- Siedzisko 1 szt. szer. 38/40cm dł. 195cm ścieta
- podstawy szt 2 szer. 32cm ścięte po skosie
- pale nośne szt. 2 gr. 13/14 cm dł. 170cm mocowane do podstaw
- wałek spinający szt. 1 dł. 168cm gr. 8cm

Stelaż drewniany - tablica 1x1,5m

Rama do tablicy tematycznej 100x150cm




- Rama wykonana z połówek wałków gr. 13/11cm patrz rys.
- Tablica wykonana w technice wydruk wielkoformatowy solwentowy, zabezpieczony folią UV tablica montowana do rami wkrętami dł. 2,5cm
- Nośnik pod wydruk blacha ocynkowana gr. 0,6mm

Stelaż drewniany - tablica 1x1,5m


Daszek

Widok od przodu




Widok z boku

układ desek do krokiewek



Widok z boku

krokiewka z wcięciami 4 szt




- deski gr. 2,7cm dł. 110 cm szer. 15cm - szt 14
- listwy - krokiewki dł. 110cm gr. 5 cm szer. 12cm - szt 4
- palik okrągły, szczytowy dł 120 cm gr. 10 cm
- podpory dachu dł. 70 cm gr. 14 cm

Stelaż drewniany - tablica 1x1,5m

Tablica tematyczna

Widok od przodu




- Pal nośny -dł. 4 m gr. 32/35 cm
- deski gr. 2,7cm dł. 110 cm
- listwa krokiewki dł. 110cm gr. 5 cm szer. 12cm - szt 4
- palik okrągły, szczytowy dł 120 cm gr. 10 cm
- podpory dachu dł. 70 cm gr. 14 cm
- Ramy - połowizny pozioma 185/14 cm
- pionowa 95/11/12 cm
- Kółki boczne pionowe prz gruncie - 80/15 cm szt 2
- kolek poziomy - 110/16 cm


Stelaż drewniany - tablica 1x1,5m

Tablica tematyczna

Widok od przodu




Widok z boku




- Stelaż wykonany z drewna z drewna iglastego korowanego, kolorowanego zabezpieczonego środkami ochronnymi do drewna - "altaxin" 2 razy.
- Część podziemna zabezpieczona preparatem 'bitex'
- Drewno korowane, szlifowane z wykorzystaniem naturalnych kształtów
- Łączenie na śruby, gwoździe, wkręty
- miejsca mocowania gwoździem maskujemy kołkiem drewnianym - ozdobnym

Płot przęsło


widok z przodu




widok z boku




System montowania przęseł - widok od przodu - przęsła montujemy z odstępem 20/30cm



Widok z przodu



Widok z boku



- Drewno iglaste, naturalnie uformowane, korowane, szlifowane, kolorowane, zabezpieczone środkiem ochronnym Ataxin - 2 razy.
- 2 szt. żerdzi gr. 12/13cm dł. 240cm
- 2 szt. palików nośnych gr. 14 cm przeciętych na połówki
- Łączenie na gwoździe
- Część podziemna zabezpieczona środkiem typu Jzolbet/bitex
- Montowane do gruntu na głębokość 55cm

PRACOWNIA PROJEKCYJNA
STUDIO 22
78-320 POLCZÓW
UL. MONUSZKI 5-4 TEL. / FAX 71 4 8664970
KOM. 608 543 230, 516 355 771
NIP 672-155-33-97


ŁAWKA BEZ OPARCIA

Widok od przodu


Widok z boku

ŁAWKA BEZ OPARCIA


Widok od przodu



Widok z boku



Widok od przodu



- Drewno iglaste naturalne uformowane
- Siedzisko, naturalne połowizny - korowane, szlifowane, kolorowane, zabezpieczone środkami ochronnymi do drewna - Altaxin
- wkopana w grunt na głębokość 60cm
- Łączenia na wpusty, gwoździe, śruby
- Część podziemna zabezpieczone środkiem typu Bitex, Jopex
- Siedzisko 1 szt. szer. 38/40cm dł. 195cm ścieta
- podstawy szt 2 szer. 32cm ścięte po skosie
- pale nośne połowizny szt. 2 gr. 13/14 cm dł. 80cm mocowane do podstaw
- wałek spinający szt. 2 dł. 168cm gr. 8cm