



Opis

Oprawa natynkowa CROCUS (krokus) wykonana jest ze stalowej blachy lakierowanej. Klosz oprawy CROCUS zbudowany z polimetakrylanu metylu w wersji opalizowanej. Oprawa wyposażona w radiowy czujnik ruchu oraz czujkę światła.

Podstawowe informacje

Rodzina: CROCUS
Produkt: CROCUS N OPAL CMW 840 46 1255
Indeks: BLS0000008834
Piktogramy:




Parametry świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6100
Moc LED [W]	34
Strumień oprawy [lm]	4648
Moc oprawy [W]	36
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	129
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220-240 V, 50-60 Hz
Żywotność LED [h]	150000
Lx/By	L80/B50
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	Zasilacz LED

Parametry mechaniczne:

Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przełona	PLX opalizowany
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	2.9
Wymiary [mm]	1255 x 207 x 71



Fotometria



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 20-11-2023