

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem	m ²		
d.1	0104-02	materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	60,00	
		60,00		RAZEM	60,00
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	25,00	m	25,00	
				RAZEM	25,00
2		Nawierzchnia			
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.2	0308-01	4 cm (warstwa wiążąca) - warstwa profilowa 2-6 cm z AC16W wraz z skropieniem międzywarstwowym	m ²	2326,00	
		2326,00		RAZEM	2326,00
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości	m ²		
d.2	0309-02	po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - AC11S wraz z skropieniem międzywarstwowym	m ²	2326,00	
		2326,00		RAZEM	2326,00
3		Pobocza			
5	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.3	1402-05	770,00	m ²	770,00	
				RAZEM	770,00
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.3	0113-05	niu 10 cm - uzupełnienie i utwardzenie poboczy	m ²	688,00	
		688,00		RAZEM	688,00