

PRZEDMIAR ROBÓT
ROZBIÓRKA WIADUKTU DLA PIESZYCH
W MIEJSCOWOŚCI MŁAWA W KM 10+434 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 587
BRANŻA MOSTOWA
Kod CPV: 45221000-2

Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szymbów i kolei podziemnych

Lp.	Numer	Wyszczególnienie	Jednostka		
	Specyfikacji Technicznej	elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość	Suma
1	2	3	4	5	6
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
—	D.01.01.00	Roboty na placu budowy	—	—	—
1		- uporządkowanie i wygrodzenie miejsca prowadzenia robót oraz zamontowanie tablic informacyjnych	ryczałt	1	1
2		- zapewnienie zaplecza socjalno-biurowego	ryczałt	1	1
3		- zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia oraz zabezpieczenia przedostania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska	ryczałt	1	1
—	D.01.01.01	Obsługa geodezyjna obiektu	—	—	—
4		- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	ryczałt	1	1
5		- inwentaryzacja powykonawcza terenu	ryczałt	1	1
—	D.01.02.03	Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich	—	—	—
6		- rozbiórka nawierzchni na płycie pomostu gr. ~2cm	m ²	33,24m*2,04m	67,81
7		- rozbiórka betonu ochronnego na płycie pomostu gr. 4cm	m ²	33,24m*2,04m	67,81
8		- rozbiórka izolacji na płycie pomostu	m ²	33,24m*2,04m	67,81
9		- rozbiórka balustrad stalowych	m	35,7m*2	71,40
10		- rozbiórka prefabrykowanych żelbetowych płyt pomostu	m ²	33,24m*2,64m	87,75
11		- rozbiórka konstrukcji nośnej stalowej: dźwigary 2x IPN 550 -33,24m, poprzecznice stalowe 9x IPN 350 -1,4m	kg	166kg*33,24m*2+76,1kg*1,4m*9	11994,54
12		- rozbiórka łożysk	szt.	8	8
13		- rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych na końcach wiaduktu	m ²	1,7m*1,44m*2	4,90
14		- rozbiórka podpór pośrednich słupowych z fundamentem	m ³	(0,8m*0,52m+0,22m*6m+1,7m*2,2m)*2	10,95
15		- rozbiórka \konstrukcji przyczółków z kapami gzymsowymi	m ³	(1,2m*1,9m*1,4m)*2	6,38
16		- rozbiórka \konstrukcji podpór przyczółków i fundamentów	m ³	((0,22m*2m)+(0,8m*2,2m))*2m	4,40
17		- rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego (w. ścieralna) gr. ok. 10cm na dojeździe do wiaduktu po stronie pł-zach	m ²	25m ²	25,00
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
—	D.02.01.01	Wykopy w gruntach nieskalistych	—	—	—
18		- odkopanie istniejących fundamentów łącznie z wykonaniem wykopu wraz z zabezpieczeniem oraz w ramach reprofilacji terenu do stanu projektowanego	m ³	38m ² *5m*2	380,00
—	D.02.02.01	Wykonanie nasypów	—	—	—
19		- zasypianie powstałych dołów po rozbiórce fundamentów oraz wykonanie nasypów w ramach wykonania skarp wg stanu projektowanego	m ³	(25m ² +32m ²)*5m	285,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
—	D.06.01.01.	Humusowanie i darniowanie	—	—	—
20		- humusowanie i darniowanie terenów zielonych wraz z obsianiem trawą i jej pielęgnacją	m ²	20m*12m*2	480,0
—	D.06.01.10.	Pobocze z kruszywa łamanego	—	—	—
21		- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm, jako umocnienie poboczy	m ³	(12m*1m*2)*0,15m	3,60
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
—	D.07.01.01	Oznakowanie poziome i pionowe	—	—	—
22		- wprowadzenie SOR	kpl	1	1
—	D.07.02.01	Czasowa organizacja ruchu	—	—	—
23		- wprowadzenie COR	kpl	1	1
		INNE ROBOTY			
24	—	Zabezpieczenie na czas robót urządzeń obcych	kpl.	1	1