UWAGI:
1. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA STANOWI JEDNO OPRACOWANIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. ZABEZPIECZENIE P.WODNE, ANTYKOROZYJNE I P.POŻ. WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, WYTYCZNYMI BRANŻOWYMI I OPINIAMI RZECZOZNAWCÓW.
4. WSZYSTKIE RYSUNKI BRANŻY KONSTR. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ.
5. WSZYSTKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ I POD NADZOREM OSÓB POSIADAJĄCYCH STOSOWNE UPRAWNIENIA.
6. OBIEKTY TYCZYĆ W TERENIE Z PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
7. WYMIARY W [cm] JEŚLI NIE OKREŚLONO INACZEJ.
8. ELEMENTY STALOWE I ZBROJENIE NALEŻY UZIEMIĆ WG. PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
9. PROMIENIE GIĘCIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH WYKONAĆ JAKO MINIMALNE WG. NORMY PN-B-03264:2002.
10. ZAKŁADY PRĘTÓW WYKONAĆ JAKO MIN. 50d (d-ŚREDNICA PRĘTA) JEŚLI NIE PODANO INACZEJ.
11. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO BETONOWANIA NALEŻY OSADZIĆ W SZALUNKACH CAŁY OSPRZĘT OKREŚLONY PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
12. ELEMENTY STALOWE SPAWAĆ SPOINĄ CZOŁOWĄ V I 1/2V NA PEŁNĄ GRUBOŚĆ ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
A W MIEJSCACH GDZIE NIE MOŻNA WYKONAĆ SPOINY CZOŁOWEJ STOSOWAĆ SPOINY PACHWINOWE CIĄGŁE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA ELEMENTÓW:
- DWUSTRONNE a=0,5 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
- JEDNOSTRONNE a=0,7 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
- MINIMALNA GRUBOŚĆ SPOINY 2,5mm
13. KOLORYSTYKA POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACH. WG. PROJ. TECHN.
14. BLACHĘ DACHOWĄ MOCOWAĆ DO PŁATWI CO 2-gą FALĘ.

OPIS ZBROJENIA:
D-pręty zbrojeniowe ułożone przy dolnej powierzchni elementu
G-pręty zbrojeniowe ułożone przy górnej powierzchni elementu
Z-pręty zbrojeniowe ułożone przy zewnętrznej powierzchni elementu
W-pręty zbrojeniowe ułożone przy wewnętrznej powierzchni elementu

BETON KONSTRUKCYJNY: C20/25
C12/15 (B15) - BETON WYRÓWNAWCZY
KLASA EKSPOZYCJI: XC2
OTULINA: 50mm
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN i A-0
STAL KONSTRUKCYJNA:
-PROFILE: S235JRG2
-ŚCIĄGI, KOTWY: S355JRG3

Oznaczenie	Data	Opis rewizji				Wykonał
Projekt zatwierdzony bez uwag przez Inżyniera Kontraktu pismem L.dz. 1493/KI-A/IK/T/2012 z dnia 04.12.2012						
	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	ZAMAWIAJĄCY: Spółka Komunalna "Dorzecze Białej" Sp. z o.o.
Opracował:						Obiekt, adres: Oczyszczalnia Ścieków w m. Tuchów
Opracował:						
Projektował:						ul. Jana III Sobieskiego 69C 33-170 Tuchów
Projektował:	mgr inż. Marek Jarosz	11.2012	MAP/0087/POOK09	Bud-Konstr.		Działki nr ewid.: 415/9, 415/8 i inne.
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Palonek	11.2012	338/2002	Bud-Konstr.		

Nazwa kontraktu: Kontrakt 1A - "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuchowie" w ramach Projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Białej"

Tytuł opracowania: Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna

Tytuł rysunku: OB. 39-Zadaszone miejsca parkingowe. El. żelbetowe -deskowanie, zbrojenie. Konstrukcja stalowa.

WYKONAWCA: KONSORCJUM FIRM: ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "MOGUL" BOŻENA GUZIK, STRÓŻÓWKA 67, 38-300 GORLICE; AZE Zając, Kościółek sp. j., 34-625 SKRZYDLNA 101

Stadium:	Nr. Rejestracyjny	Skala:	Nr rysunku:
PROJEKT WYKONAWCZY	PR-0180	1:50 1:20 1:10	3

Rysunek wykonano przy użyciu programu: AUTODESK AutoCAD LT 2012 PL, Numer licencji wielostanowiskowej: 361-61836604. Rysunek jest własnością Spółki Komunalnej "Dorzecze Białej" Sp. z o.o.. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.