

Specyfikacja techniczna kosiarki

HUSQVARNA LC 353AWD

Silnik

Nazwa silnika	GCVX-170
Pojemność cylindra	166 cm ³
Moc znamionowa	3.6 kW
Obroty na minutę	3200 obr./min
Rodzaj smarowania silnika	Rozbryzgowe
Chłodzenie silnika	Powietrze
Emisja spalin (CO2 EU V)	862 g/kWh[1]
Pojemność zbiornika paliwa	0.9 l

Urządzenie tnące

Metody koszenia	Zbieranie/Wyrzut tylny/BioClip®
Szerokość koszenia	53 cm
Stopnie regulacji wysokości koszenia	9
Regulacja wysokości koszenia	Czteropunktowa
Wysokość koszenia, min.-maks.	25.4-101.6 mm
Wkładka BioClip®	W zestawie

Układ napędowy

Układ napędowy	Napęd na 4 koła (AWD)
Koła napędowe	Wszystkie 4

W komplecie

Rodzaj pojemnika	Miękki pojemnik z dolnymi otworami wentylacyjnymi
Pojemność kosza	65 l
Rodzaj uchwytu	Easy Walk
Wyściełany uchwyt	Tak
Regulacja wysokości uchwytu	2 Step
Boczny, regulowany uchwyt	Nie
łożysko kół, przednie/tylne	Tak/Tak
Przyłącze wody do mycia	Tak
Sprzęgło noża (BBC)	Nie
Regulacja obrotów silnika	Nie
Liczba akumulatorów	--
Zestaw BioClip®	Niedostępne
Wkładka BioClip®	W zestawie

Wymiary

Rozmiar przednich kół	203 mm
Rozmiar tylnych kół	279 mm
Rozstaw osi	56 cm
Waga	41.7 kg

Rodzaj materiału

Materiał obudowy	Stal
Obręcze, tworzywo	Plastik

Poziom hałasu

Ciśnienie akustyczne na słuch operatora	83.3 dB(A)
Poziom hałasu, zmierzony	95 dB(A)
Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana	96 dB(A)

Poziom wibracji

Wibracje uchwytu	6.28 m/s ²
------------------	-----------------------