

OZNACZENIA posadzek:

- sw.01 / początek układania — oznaczenie wykończenia
- płytki panelowe LVT; pow. 14,0m2 wzór: abstrakt czarny
- płytki panelowe LVT; pow. 67,7m2 wzór: kamień szary
- panele LVT; układ z przesunięciem 1/3 pow. 36,6m2 wzór: dąb jasny miodowy
- płytki panelowe PVC elektrostatyczne, pow. 10,5 m2; kolor czany
- folia samoprzylepna szer. 10cm kolor turkusowy z palety Pantone 3145 cv

cokół MDF lakierowan, kolor czarny
wysokość 8cm

OZNACZENIA sufitów:

- sw.01 / początek układania — oznaczenie wykończenia
- sufit stalowy, rastrowy 100x100 h26
- folia samoprzylepna klejona do sufitu szer. 10cm kolor turkusowy z palety Pantone 3145 cv

Panel sufitowy akustyczny spód ok. 2,6m

- k1 - kolor ciemnoszary
- k2 - kolor jasnoszary
- k3 - kolor czerwony C:0, M:100, Y:100, K:0
- k4 - kolor turkusowy: paleta Pantone 3145 cv
- os1 os2 — oprawy oświetlenia podstawowego
- AWO EW1 os3 — oprawy oświetlenia ewakuacyjnego
- oLED1 — oświetlenia liniowe
- klimatyzator kasetonowy

UWAGI
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. Ewentualne wady koordynacji międzybranżowej przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad w koordynacji jest zabronione.
2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym, mogacej wpłynąć na prawidłową realizację i efekt końcowy prac, wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do projektanta.
3. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową. Zakres i kolejność prac, rozwiązania techniczne i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuka budowlaną.
4. Wszystkie ściany murowane, w konstrukcji stalowej i z płyt G-K realizować z uwzględnieniem przejść instalacyjnych oraz z zachowaniem kolejności realizacyjnej.
6. Rozwiązania systemowe wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Niewskazane jest mieszanie różnych systemów przy realizacji jednego elementu wykończenia.
7. Przebicia instalacyjne w stropach potwierdzić u projektanta konstrukcji.
8. Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć ppoż wg wytycznych proj. instalacji i operatu ppoż.
9. Zabrania się prowadzenie instalacji ele. i sanitarnych w bruzdach wykonanych w elementach żelbetowych.
10. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- prawo budowlane;
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie;
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.);
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych;
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakość materiałów i wykonywanych robót.

Zakres projektu



SCHEMAT PARTERU, BUD. B

OZNACZENIA:

- istniejące ściany
- projektowane ściany w lekkiej zabudowie wg oznaczenia ścian
- zamurowania / likwidacje
- proj. otworowania
- hs=wys. pom. do syfitu podwieszanego
- h=312,5 - wys. kondygnacji
- h*=wys. pomieszczenia uśredniona. Pomiary wykazały różne wartości

LEGENDA ŚCIAN

- Sk.01 / sw.01 — oznaczenie konstrukcji / oznaczenie wykończenia

KONSTRUKCJA projektowana

sk.01	ściana w lekkiej konstrukcji G-K z wypełnieniem wełną minerlną gr. - 10cm
sk.02	przedścianka w lekkiej konstrukcji G-K (możliwe wykończenie płytą meblarską)
sk.03	płyta wyrównawcza G-K klejona do istniejącego podłoża
sk.04	osłona karnisza - 2x płyta G-K z podkonstrukcją

WYKOŃCZENIE

sw.01	2x farba lateksowa półmat
sw.02	tynk dekoracyjny - zacierka betonowa na farbie podkładowo-sczepnej (dedykowany grunt podkładowy)
sw.03	fototapeta laminowana indywidualna grafika, czarna
sw.04	płyta laminowana drewopodobna gr. 18mm. Dąb, usłojenie wertkalne
sw.05	2x farba lateksowa sufit. mat

WYPOSAŻENIE

meble wg odrebnego opracowania

LEGENDA

BEZPIECZEŃSTWO

- proponowana lok. gaśnicy

tytuł	**Projekt aranżacji sali dydaktycznej nr 8B w budynku PANS w Krośnie**
adres	**Państwowa AkademiaNauk Stosowanych ul. Wyspiańskiego 20, Krosno**
inwestor /adres	**Państwowa AkademiaNauk Stosowanych ul. Rynek 1, 38-400 Krosno**
projekt	**HELIKON Meble Biurowe S.A.** ul. Św. Jacka Odrowąża 15; 03-310 Warszawa

branża	**ARCHITEKTURA**	faza	**Projekt wykonawczy**
stanowisko	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
opracował	mgr inż. arch. Dominik Chmura Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	MA/004/21	

rysunek	**Rzut - rysunek zbiorczy arch.**		
	nr rysunku	skala	data
	A-R.01	**1:75**	20.09.2023

RYSUNEK CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI firmy HELIKON Meble Biurowe S.A.