

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : remont w lokalu mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI : Wojciechowskiego 12 / 80
WYKONAWCA ROBÓT : Prace należy wykonywać zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2018.1202 (tekst jednolity) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do Prawa budowlanego a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia, 2002r Dz. U.2003.75.690 z późniejszymi zmianami a także wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Ciechanowski
DATA OPRACOWANIA : 18.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie 2,60*2*(2,90+2,14)+2,6*2*(1,57+3,74)+2,6*2*(2,86+2,67)+2,6*2*(5,25+2,86)+2,6*2*(1,21+2,13)	m ² m ²	142,12	
				RAZEM	142,12
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie 5,78+3,72+6,64+7,64+15,01	m ² m ²	38,79	
				RAZEM	38,79
3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych 7,64+15,01+5,78+6,64	m ² m ²	35,07	
				RAZEM	35,07
4	KNR-W 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 8,6	m ² m ²	8,60	
				RAZEM	8,60
5	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach 20	m ² m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
6	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach 121	m ² m ²	121,00	
				RAZEM	121,00
7	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1,6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m ² fabrycznie wykończone 3	szt szt	3,00	
				RAZEM	3,00
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokoje 1 i 2, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój, pas przy suficie w łazience - ściany 156,2-2*2*(3,45+1,77)-1,4*2*3,77-1,4*0,86	m ² m ²	123,56	
				RAZEM	123,56
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 38,79	m ² m ²	38,79	
				RAZEM	38,79
10	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - kuchnia 6,64	m ² m ²	6,64	
				RAZEM	6,64
11	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 6,64	m ² m ²	6,64	
				RAZEM	6,64
12	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - kuchnia pas roboczy do wys. min. 2 m 0,6*6,5	m ² m ²	3,90	
				RAZEM	3,90
13	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - kuchnia pas roboczy do wys. min. 2 m 0,6*6,5	m ² m ²	3,90	
				RAZEM	3,90
14	KNR 2-04 0907-01	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach i podłogach - łazienka (2,01+1,55)*2*2,5	m ² m ²	17,80	
				RAZEM	17,80
15	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokoje, przedpokój wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do nierówności, 7,64+15,01+5,78	m ² m ²	28,43	
				RAZEM	28,43
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 8	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00