

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : remont chodnika z kostki polbruk 6 cm - przełożenie chodnika
ADRES INWESTYCJI : Teren Gminy Kwidzyn
INWESTOR : Gmina Kwidzyn
ADRES INWESTORA : ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michalski Krzysztof
DATA OPRACOWANIA : 29.12.2023

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

| | |
|-----------------------------|--|
| Koszty pośrednie [Kp] | % R, S |
| Zysk [Z] | % $R + Kp(R)$, M, $S + Kp(S)$ |
| Podatek VAT [V] | % $R + Kp(R) + Z(R)$, $M + Z(M)$, $S + Kp(S) + Z(S)$ |

| | | |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.12.2023

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 1 | KNR 2-31 0815-02 analogia | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych Z KOSTKI POLBRUK GR. 6 cm na podsypce piaskowej | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR 2-31 0101-01 analogia | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI | m ² | | |
| | | Krotność = 0.5 | m ² | 1.000 | |
| | | 1 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNR 2-31 0109-03 analogia | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m ² | | |
| | | Krotność = 0.833 | m ² | 1.000 | |
| | | 1 | | | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KNR 2-31 0511-02 analogia | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej MATERIAŁ INWESTORA | m ² | | |
| | | 1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | KNR 2-21 0404-01 analogia | Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia PRACE PORZĄDKOWE, HUMUSOWANIE itp. | ha | | |
| | | Krotność = 0.3 | ha | 0.001 | |
| | | 0.001 | | | |
| | | | | RAZEM | 0.001 |