

Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych z płyt Yomb.

Przy wyliczaniu ceny przebudowy należy przyjąć następujące zakresy robót:

- a) 1 m² nawierzchni z płyt Yomb:
 - wykonanie wykopu na głębokość 20 cm
 - odkład gruntu z wykopu,
 - wyrównanie i zagęszczenie podłoża
 - wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm
 - zagęszczenie warstwy odsączającej
 - ułożenie nawierzchni z płyt Yomb
 - obsypanie nawierzchni po obu stronach gruntem z odkładu
 - obsługa geodezyjna
- b) 1 m² wykonania koryta i warstwy odsączającej – za każdy kolejny 1 cm grubości:
 - wykonanie wykopu na głębokość 1 cm
 - odkład gruntu z wykopu,
 - wyrównanie i zagęszczenie podłoża
 - wykonanie warstwy odsączającej o grubości 1 cm
 - zagęszczenie warstwy odsączającej
- c) 1 m wykonania krawężnika:
 - wykonanie rowków pod krawężniki i ławy o wymiarach 20x20 cm
 - wyrównanie i zagęszczenie podłoża
 - wykonanie warstwy odsączającej
 - zagęszczenie warstwy odsączającej
 - ławy betonowe z oporem
 - podsypka cementowo – piaskowa 5 cm
 - krawężnik betonowy typ a – prostokątny ścięty