

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50 na POLBRUK 8 cm  
ADRES INWESTYCJI : Teren Gminy Kwidzyn  
INWESTOR : Gmina Kwidzyn  
ADRES INWESTORA : ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michalski Krzysztof  
DATA OPRACOWANIA : 29.12.2023

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% $R+Kp(R)$ , M, $S+Kp(S)$
Podatek VAT [V] .....	% $R+Kp(R)+Z(R)$ , $M+Z(M)$ , $S+Kp(S)+Z(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-31 0109-03 analogia	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 0.833	m <sup>2</sup>	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-21 0404-01 analogia	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia PR/ha	ha		
		CE PORZĄDKOWE, HUMUSOWANIE itp.	ha	0.001	
		Krotność = 0.3			
		0.001		<b>RAZEM</b>	<b>0.001</b>
6	KNR 2-31 1509-05 analogia	Transport materiałów Z ROZBIÓRKI pojazdami skrzyniowymi na odległość do 5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t		
		0.16	t	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>