

1 szt. – UPS EVER POWERLINE RT PLUS 6K z modułem bateryjnym

Zamawiający posiada w swojej infrastrukturze zasilacz UPS EVER POWERLINE RT PLUS 6K wraz z dedykowanym modułem bateryjnym. W celu zachowania kompatybilności technicznej, możliwości wspólnego zarządzania, wymienności akumulatorów oraz uproszczenia obsługi serwisowej, Zamawiający wskazuje ten model jako rozwiązanie referencyjne. Dodatkowo, posiadanie urządzeń tego samego typu umożliwia awaryjne wykorzystanie modułów bateryjnych między urządzeniami (np. podłączenie zestawu baterii do drugiego UPS-a), co zwiększa elastyczność zarządzania zasilaniem w sytuacjach kryzysowych lub serwisowych. Zamawiający dopuszcza również rozwiązania równoważne, które spełniają określone poniżej wymagania funkcjonalne i techniczne.

Parametr	Charakterystyka (wymagania minimalne)
Moc znamionowa	Min. 6000 VA / 5400 W
Technologia	Online (VFI), podwójna konwersja, zgodność z IEC 62040-3
Architektura	Rack/tower (możliwość montażu w szafie 19")
Moduł bateryjny	Zewnętrzny, typu plug-and-play, z możliwością rozbudowy
Czas podtrzymania	Min. 15 minut przy 50% obciążenia (z modułem bateryjnym)
Komunikacja	USB HID, RS-232
Oprogramowanie	Współpraca z systemem zarządzania zasilaniem PowerSoft
Zabezpieczenia	Przeciwzwarceniowe, przepięciowe, przeciążeniowe, temperaturowe
Warunki gwarancji	Gwarancja producenta